

CAN Constr Texte complet	Projet: 342FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0038 - Plinthes en fibrobéton				Page 1 27.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
342F/16	Isolations thermiques extérieu res crépies (V'26)				
000	Conditions générales . Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro. . Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.				
.100	Descriptif abrégé: le texte complet CAN 342F/2016 fait foi Isolations thermiques extérieures crépies (V'26)				
.200	Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré ainsi que les définitions des termes techniques utilisés se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont définies en fonction de la spécificité de l'ouvrage projeté.				
700	Travaux accessoires (1) Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.				
740	Eléments de soubassement résistant aux projections d'eau 				
742	Plinthe en béton armé de fibres de verre ou similaires, résistant aux projections d'eau, en contact avec une surface sur laquelle l'eau ruisselle. En supplément sur surface de façade.				

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
742.100	Plinthe sur éléments de sou-bassement isolants, en béton armé de fibres de verre, dépassant la plinthe de min. mm 100. Y compris fixation mécanique.				
.181	GFB-Plinthe. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. Tel.: +41 43 277 66 00. dosteba@dosteba.ch. www.dosteba.ch. Les plinthes en fibrobéton (GFB) avec isolation thermique sont constituées par une ébauche de plinthe en fibrobéton qui est collée sur une plaque d'isolation en EPS 20 kg/m³ réalisée mécaniquement et qui est collée sur la partie inférieure d'une plaque d'isolation en XPS. Pour les éléments de plinthes en fibrobéton (GFB) avec isolation thermique dans les systèmes intégrés d'isolation thermique en laine de roche ou en laine de verre, le débordement supérieur de la plaque d'isolation en EPS est garni avec une plaque d'isolation en laine de roche ou en laine de verre. Epaisseurs DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Hauteurs GFB HGFB mm 200/300/400/500/600/700/800/1000/1200. Hauteurs EPS/XPS HEL mm 300/400/500/600/700/800/900/1100/1300. Longueur GFB LGFB mm 1246. Longueur EPS/XPS LEL mm 1250. Système EPS blanc/EPS gris/SW/GW. Epaisseur d'isolation mm Hauteur GFB mm	0	m		
				Report	

CAN 342 V'26 Texte complet		Projet: 342FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0038 - Plinthes en fibrobéton			Page 3 27.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
PRD	GFB-Plinthe Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:	
.182	GFB-Plinthe. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. Tel.: +41 43 277 66 00. dosteba@dosteba.ch. www.dosteba.ch. Les plinthes en fibrobéton (GFB) sans isolation thermique sont constituées par une ébauche de plinthe en fibrobéton. Hauteurs GFB HGFB mm 200/300/400/500/600/ 700/800/1000/1200. Longueur GFB LGFB mm 1246. Hauteur GFB HGFB mm Hauteur GFB mm PRD GFB-Plinthe Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 	0	m		
.200	Plinthe sur éléments de sous-bassement isolants dépassant la plinthe de min. mm 100. Y compris fixation mécanique.				
				Report	

CAN 342 V'26 Texte complet		Projet: 342FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0038 - Plinthes en fibrobéton			Page 4 27.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
742.206	Bandeau, matériau: Tôles droits. Hauteurs GFB HGFB mm 200/300/400/500/600/ 700/800/1000/1200. Hauteur GFB mm	0	m	Report:	
.207	Bandeau, matériau: Tôles angles. Hauteurs GFB HGFB mm 200/300/400/500/600/ 700/800/1000/1200. Hauteur GFB mm	0	m		
.801	GFB-Plinthe. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. Tel.: +41 43 277 66 00. dosteba@dosteba.ch. www.dosteba.ch. Les plinthes en fibrobéton (GFB) avec isolation thermique angles extérieurs sont constituées par une ébauche de plinthe en fibrobéton qui est collée sur une plaque d'isolation en EPS 20 kg/m³ réalisée mécaniquement et qui est collée sur la partie inférieure d'une plaque d'isolation en XPS. Pour les éléments de plinthes en fibrobéton (GFB) avec isolation thermique dans les systèmes intégrés d'isolation thermique en laine de roche ou en laine de verre, le débordement supérieur de la plaque d'isolation en EPS est garni avec une plaque d'isolation en laine de roche ou en laine de verre. Epaisseurs DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Hauteurs GFB HGFB mm 200/300/400/500/600/ 700/800/1000/1200. Hauteurs EPS/XPS HEL mm 300/400/500/600/ 700/800/900/1100/1300. Longueur GFB gauche LGFB L mm 300. Longueur GFB droit	0	up		
Report					

CAN 342 V'26 Texte complet		Projet: 342FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0038 - Plinthes en fibrobéton			Page 5 27.7.2026	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
	LGFB R mm 300. Longueur EPS/XPS à l'extérieur à gauche mm 318. Longueur EPS/XPS à l'extérieur à droit mm 262. Système EPS blanc/EPS gris/SW/GW. Epaisseurs DF mm Hauteur GFB mm up = Pce			Report:		
.802	GFB-Plinthe. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. Tel.: +41 43 277 66 00. dosteba@dosteba.ch. www.dosteba.ch. . Les plinthes en fibrobéton (GFB) sans isolation thermique angles extérieurs sont constituées par une ébauche de plinthe en fibrobéton. Hauteurs GFB HGFB mm 200/300/400/500/600/700/800/1000/1200. Longueur GFB gauche LGFB L mm 300. Longueur GFB droit LGFB R mm 300. Hauteur GFB mm up = Pce	0	up			
.803	Supplément GFB-Recouvrement latéral. Hauteurs GFB HGFB mm jusqu'à 1200. Hauteur GFB mm Largeur mm collée / séparément up = Pce	0	up			
.804	Supplément angle de plinthe collé. Hauteurs GFB HGFB mm jusqu'à 1200. Hauteur GFB mm Equerre mm up = Pce	0	up			
	Report					

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	
742.805	Supplément débitage à longueur. Hauteurs GFB HGFB mm jusqu'à 1200. Hauteur GFB mm up = Pce	0	up		
.806	Supplément coupe en onglet. Hauteurs GFB HGFB mm jusqu'à 1200. Hauteur GFB mm up = Pce	0	up		
.807	Supplément coupe longitudinale. up = m/Pce	0	up		
.808	Supplément fraisage pour chevilles à panneaux isolants encastrées. up = m/Pce	0	up		
.809	Supplément évidement pour étanchéité. up = m/Pce	0	up		
.811	Equerre de montage avec cheville à clou. up = Pce	0	up		
	Total: LV0038 - Plinthes en fibrobéton				