


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
342D/16	Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'26)				
000	Bedingungen . Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 342D/2016. Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'26)				
.200	Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
200	Verputzte Aussenwärmedämmungen mit EPS, dünne Dämmdicken bis mm 150 Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
260	Leibungs- und Sturzelemente 				
261	Leibungselemente zur Befestigung der Rollladenführungsschiene. Als Mehrleistung zu Leibungen.				
.200	Leibungswinkelement aus expandiertem Polystyrol EPS mit verdichteter Zone.				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
261.210	Für Leibungstiefen bis mm 320. Hohlraum mit Mineralwoll- platten ausfüllen.				
.212	Leibungselement Lei-Fix. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Leibungselemente Lei-Fix sind geschäumte Formteile aus EPS 120 kg/m3 und EPS 20 kg/m3. Der Abstand vom Fensterrahmen bis Mitte Führungsschiene kann 10-150 mm betragen. Länge LEL mm 750. Breite BEL mm 320. Leibungselement Lei-Fix Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 	0	m		
PRD					
.213	Leibungselement Lei-Fix. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Leibungselemente Lei-Fix sind geschäumte Formteile aus EPS 120 kg/m3 und EPS 20 kg/m3. Der Abstand vom Fensterrahmen bis Mitte Führungsschiene kann 110-250 mm betragen. Länge LEL mm 750. Breite BEL mm 360.	0	m		
				Übertrag	


NPK 342 V'26 Volltext		Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0007 - Leibungselemente			Seite 3 27.7.2026
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
PRD	Leibungselement Lei-Fix Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 				
262	Leibungs- oder Sturzelemente für Sanierungen, z.B. in das Fensterlicht ragend. Als Mehr- leistung zu Leibungen oder Stürzen ohne Wärmedämmung. Dämmdicke mm 20.				
.001	Leibungselement Lei-Stu. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Leibungs- und Sturzelemente Lei-Stu bestehen aus einem gezogenen Aluminium-Profil mit aufgesteckten mechanisch bearbeiteten Dämmplatten aus XPS oder PU. . Material XPS/PU. Breite BEL mm 0-500. Material Breite BEL mm per m	0	m		
PRD	Leibungselement Lei-Stu Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  				
.002	Sturzelement Lei-Stu. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach.	0	m		
	Übertrag				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0007 - Leibungselemente	Seite 4 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	www.dosteba.ch. Leibungs- und Sturzelemente Lei-Stu bestehen aus einem gezogenen Aluminium-Profil mit aufgesteckten mechanisch bearbeiteten Dämmplatten aus XPS oder PU. Material XPS/PU. Breite BEL mm 0-500. Material Breite BEL mm per m Sturzelement Lei-Stu Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch			Übertrag:	
					
300	Verputzte Aussenwärmedämmungen mit EPS, grosse Dämmdicken ab mm 160 Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
360	Leibungs- und Sturzelemente				
361	Leibungselemente zur Befestigung der Rollladenführungschiene. Als Mehrleistung zu Leibungen.				
.200	Leibungswinkelement aus expandiertem Polystyrol EPS mit verdichteter Zone.				
.210	Für Leibungstiefen bis mm 320. Hohlraum mit Mineralwollplatten ausfüllen.				
.212	Leibungselement Lei-Fix. Dosteba AG. Länggenstrasse 27.	0	m		
	Übertrag				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Leibungselemente Lei-Fix sind geschäumte Formteile aus EPS 120 kg/m3 und EPS 20 kg/m3. Der Abstand vom Fensterrahmen bis Mitte Führungsschiene kann 10-150 mm betragen. Länge LEL mm 750. Breite BEL mm 320. Leibungselement Lei-Fix Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Übertrag:	
PRD					
.213	Leibungselement Lei-Fix. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Leibungselemente Lei-Fix sind geschäumte Formteile aus EPS 120 kg/m3 und EPS 20 kg/m3. Der Abstand vom Fensterrahmen bis Mitte Führungsschiene kann 110-250 mm betragen. Länge LEL mm 750. Breite BEL mm 360. Leibungselement Lei-Fix Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 	0	m		
PRD					
				Übertrag	

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
362	Leibungs- oder Sturzelemente für Sanierungen, z.B. in das Fensterlicht ragend. Als Mehrleistung zu Leibungen oder Stürzen ohne Wärmedämmung. Dämmdicke mm 20.			Übertrag:	
.001	Leibungselement Lei-Stu. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Leibungs- und Sturzelemente Lei-Stu bestehen aus einem gezogenen Aluminium-Profil mit aufgesteckten mechanisch bearbeiteten Dämmplatten aus XPS oder PU. . Material XPS/PU. Breite BEL mm 0-500. Material Breite BEL mm per m PRD Leibungselement Lei-Stu . Dosteba AG . Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach . www.dosteba.ch  	0	m		
.002	Sturzelement Lei-Stu. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Leibungs- und Sturzelemente Lei-Stu bestehen aus einem gezogenen Aluminium-Profil mit aufgesteckten mechanisch bearbeiteten Dämmplatten aus XPS oder PU. . Material XPS/PU. Breite BEL mm 0-500. Material Breite BEL mm per m	0	m		
				Übertrag	

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
PRD	Sturzelement Lei-Stu Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch				
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
400	Verputzte Aussenwärmedämmungen mit Mineralwollplatten Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
460	Leibungs- und Sturzelemente				
462	Leibungs- oder Sturzelemente für Sanierungen, z.B. in das Fensterlicht ragend. Als Mehrleistung zu Leibungen oder Stürzen ohne Wärmedämmung. Dämmdicke mm 20.				
.001	Leibungselement Lei-Stu. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Leibungs- und Sturzelemente Lei-Stu bestehen aus einem gezogenen Aluminium-Profil mit aufgesteckten mechanisch bearbeiteten Dämmplatten aus XPS oder PU. Material XPS/PU. Breite BEL mm 0-500. Material Breite BEL mm per m	0	m		
				Übertrag	

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
PRD	Leibungselement Lei-Stu Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  				
.002	Sturzelement Lei-Stu. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Leibungs- und Sturzelemente Lei-Stu bestehen aus einem gezogenen Aluminium-Profil mit aufgesteckten mechanisch bearbeiteten Dämmplatten aus XPS oder PU. . Material XPS/PU. Breite BEL mm 0-500. Material Breite BEL mm per m PRD	0	m		
	 				
				Übertrag	

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
500	Verputzte Aussenwärmedämmungen mit Wärmedämmplatten				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
560	Leibungs- und Sturzelemente				
562	Leibungs- oder Sturzelemente für Sanierungen, z.B. in das Fensterlicht ragend. Als Mehrleistung zu Leibungen oder Stürzen ohne Wärmedämmung.				
.001	Leibungselement Lei-Stu. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Leibungs- und Sturzelemente Lei-Stu bestehen aus einem gezogenen Aluminium-Profil mit aufgesteckten mechanisch bearbeiteten Dämmplatten aus XPS oder PU. . Material XPS/PU. Breite BEL mm 0-500. Material Breite BEL mm per m PRD Leibungselement Lei-Stu . Dosteba AG . Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach . www.dosteba.ch  	0	m		
.002	Sturzelement Lei-Stu. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Leibungs- und Sturzelemente	0	m		
				Übertrag	

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0007 - Leibungselemente	Seite 10 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	Lei-Stu bestehen aus einem gezogenen Aluminium-Profil mit aufgesteckten mechanisch bearbeiteten Dämmplatten aus XPS oder PU. . Material XPS/PU. Breite BEL mm 0-500. Material Breite BEL mm per m Sturzelement Lei-Stu Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch			Übertrag:	
700	Nebenleistungen (1)				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
710	Eckelemente für Gebäudeecken und Leibungswinkelemente bei grossen Dämmdicken ab mm 160				
712	Leibungswinkelemente. Als Mehrleistung zu Fassadenfläche bzw. Leibungen und Stürzen.				
.100	Dämmschicht aus expandiertem Polystyrol EPS. Mit Klebemörtel auf tragfähigen Untergrund kleben.				
.110	Rohdichte kg/m3 15.				
	Übertrag				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0007 - Leibungselemente	Seite 11 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	Leibungswinkel Lei-Wik Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  Leibungswinkel Lei-Wik. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Leibungswinkel Lei-Wik bestehen aus EPS weiss 15 kg/m3. Länge mm 1000. Breite mm 245. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300.			Übertrag:	
.111	Leibungselement Lei-Isol. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Leibungselemente Lei-Isol ohne Leibungsdämmung und Beschichtung bestehen aus EPS weiss 15 kg/m3. Sie eignen sich bei mauerwerksbündigem Einbau der Fenster. Maximale Länge mm 3000. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Dicke DF mm per m 	0	m		
	Übertrag				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
712.112	Leibungselement Lei-Isol. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Leibungselemente Lei-Isol mit Leibungsdämmung ohne Beschichtung bestehen aus EPS weiss 15 kg/m3. Sie eignen sich bei mauerwerksmittigem Einbau der Fenster. Maximale Länge mm 3000. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Dicke DF mm per m	0	m	Übertrag:	
PRD	Leibungselement Lei-Isol Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 				
.200	Dämmschicht mit nicht weisser Oberfläche aus expandiertem Polystyrol EPS. Mit Klebemör- tel auf tragfähigen Untergrund kleben.				
.210	Elastifiziert, Rohdichte kg/m3 15. Leibungswinkel Lei-Wik Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  Leibungswinkel Lei-Wik. Dosteba AG. Länggenstrasse 27.				
PRD					
				Übertrag	

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0007 - Leibungselemente	Seite 13 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Leibungswinkel Lei-Wik bestehen aus EPS grau 15 kg/m3. Länge mm 1000. Breite mm 245. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300.			Übertrag:	
.211	Dämmdicke mm	0	m		
.801	Leibungswinkel Lei-Wik. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Leibungswinkel Lei-Wik bestehen aus Steinwolle. Länge mm 600. Breite mm 245. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220. Dämmdicke mm	0	LE		
	LE = m				
.802	Leibungselement Lei-Isol. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Leibungselemente Lei-Isol ohne Leibungsdämmung und Beschichtung bestehen aus EPS grau 15 kg/m3. Sie eignen sich bei mauerwerksbündigem Einbau der Fenster. Maximale Länge mm 3000. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Dicke DF mm	0	LE		
	LE = m				
.803	Leibungselement Lei-Isol. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Leibungselemente Lei-Isol mit	0	LE		
	Übertrag				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0007 - Leibungselemente	Seite 14 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	Leibungsdämmung ohne Beschichtung bestehen aus EPS grau 15 kg/m3. Sie eignen sich bei mauerwerksmittigem Einbau der Fenster. Maximale Länge mm 3000. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Dicke DF mm LE = m 			Übertrag:	
.804	Leibungselement Lei-Isol. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Leibungselemente Lei-Isol ohne Leibungsdämmung mit Beschichtung bestehen aus EPS grau 15 kg/m3. Sie eignen sich bei mauerwerksbündigem Einbau der Fenster. Maximale Länge mm 3000. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Dicke DF mm LE = m	0	LE		
.805	Leibungselement Lei-Isol. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Leibungselemente Lei-Isol mit Leibungsdämmung und Beschichtung bestehen aus EPS grau 15 kg/m3. Sie eignen sich bei mauerwerksmittigem Einbau der Fenster. Maximale Länge mm 3000. Dicken DF mm	0	LE		
	Übertrag				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0007 - Leibungselemente	Seite 15 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Dicke DF mm LE = m 			Übertrag:	
.806	Leibungselement Lei-Isol. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Leibungselemente Lei-Isol ohne Leibungsdämmung und Beschichtung SW oder GW bestehen aus EPS 15 kg/m3. Die Fassaden- und die Leibungsfläche sind mit Dämmplatten aus Steinwolle oder Glaswolle kaschiert. Sie eignen sich bei mauerwerksbündigem Einbau der Fenster. Maximale Länge mm 3000. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. System Dicke DF mm LE = m	0	LE		
.807	Leibungselement Lei-Isol. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Leibungselemente Lei-Isol mit Leibungsdämmung ohne Beschichtung SW oder GW bestehen aus EPS 15 kg/m3. Die Fassaden- und die Leibungsfläche sind mit Dämmplatten aus Steinwolle	0	LE		
	Übertrag				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0007 - Leibungselemente	Seite 16 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	oder Glaswolle kaschiert. Sie eignen sich bei mauerwerksmittigem Einbau der Fenster. Maximale Länge mm 3000. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. System Dicke DF mm LE = m			Übertrag:	
.808	Leibungselement Lei-Isol. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Leibungselemente Lei-Isol ohne Leibungsdämmung mit Beschichtung SW oder GW bestehen aus EPS 15 kg/m3. Die Fassaden- und die Leibungsfläche sind mit Dämmplatten aus Steinwolle oder Glaswolle kaschiert. Sie eignen sich bei mauerwerksbündigem Einbau der Fenster. Maximale Länge mm 3000. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. System Dicke DF mm LE = m	0	LE		
.809	Leibungselement Lei-Isol. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Leibungselemente Lei-Isol mit Leibungsdämmung und Beschichtung SW oder GW bestehen aus EPS 15 kg/m3. Die Fassaden- und die Leibungsfläche sind mit Dämmplatten aus Steinwolle oder Glaswolle kaschiert. Sie eignen sich bei mauerwerksmittigem Einbau der Fenster. Maximale Länge mm 3000. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/	0	LE		
	Übertrag				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
.811	220/240/260/280/300. System Dicke DF mm LE = m Versenkte Storenführungsschiene. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Eingeklebttes Alu U-Profil für Storenführungsschiene mit Füllstreifen aus XPS. Innenmasse Alu U-Profil BxT mm 21x18 / 26x18 / 46x18 / 88x38 / 21x18 / 21x23 / 46x23 / 83x43. Innenmasse Alu U-Profil BxT mm LE = m	0	LE		
.812	Terrainanschluss. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Ausführung in XPS mit einer Höhe von 180 mm. LE = Stk. Dicke DF mm	0	LE		
	Total: LV0007 - Leibungselemente				