

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
342F/16	Isolations thermiques extérieu res crépies (V'26)				
000	Conditions générales . Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro. . Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.				
.100	Descriptif abrégé: le texte complet CAN 342F/2016 fait foi Isolations thermiques extérieures crépies (V'26)				
.200	Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré ainsi que les définitions des termes techniques utilisés se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont définies en fonction de la spécificité de l'ouvrage projeté.				
200	Isolations thermiques en panneaux EPS, épaisseur jusqu'à mm 150 Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.				

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
260	Eléments spéciaux pour embrasures et couvertes				
264	Eléments et garnitures de fixation pour ferrements de contrevents.				
.100	Pour embrasures sans feuillure. Eléments de fixation pour gonds, en polystyrène expansé EPS, avec garnitures adéquates. Fixation des éléments selon indications du fabricant. Métré: nombre de gonds. En supplément sur surface de façade.				
.110	Elément à 1 garniture, dimensions env. mm 330x330.				
PRD	Elément fixation des gonds K1				
.	Dosteba AG				
.	Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach				
.	www.dosteba.ch				
.					
.	Eléments pour fixation des gonds K1.				
.	Dosteba AG.				
.	Länggenstrasse 27.				
.	8184 Bachenbülach.				
.	www.dosteba.ch.				
.	Eléments pour fixation des gonds K1-EPS conviennent pour le montage de gonds et de volets battants.				
.	La fixation par vissage dans l'élément pour fixation des gonds K1 peut s'opérer avec des vis à bois ou à tôle, ainsi que des vis à filetage métrique (vis M).				
.	Remarque: Les éléments sont utilisable à gauche et à droite.				
.	Taille mm 280x280.				
.	Insert plastique mm 180x70.				
.	Epaisseurs DF mm				
.	60/80/100/120/140/160/180/200/220/ 240/260/280/300.				
.	Cheville de vissage SXRL-T.				

CAN 342 V'26 Texte complet		Projet: 342FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0042 - Elém. pour fixation des gonds			Page 3 27.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
264.115	Epaisseur d'isolation mm	0	p		
.120	Elément à 1 garniture, dimensions env. mm 330x430.				
.125	Epaisseur d'isolation mm	0	p		
.130	Elément combiné avec 1 garniture pour gond et 1 garniture pour arrêt, dimensions env. mm 330x330.				
PRD	Elément fixation des gonds K1 Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  Eléments pour fixation des gonds K1. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Eléments pour fixation des gonds K1R-EP conviennent pour le montage de gonds et de volets battants. La fixation par vissage dans l'élément pour fixation des gonds K1R peut s'opérer avec des vis à bois ou à tôle, ainsi que des vis à filetage métrique (vis M). Remarque: Les éléments sont utilisable à gauche et à droite. Taille mm 280x280. Insert plastique mm 180x70. Epaisseurs DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/ 240/260/280/300. Cheville de vissage SXRL-T.				
.135	Epaisseur d'isolation mm	0	p		
.140	Elément combiné avec 1 garniture pour gond et 1 garniture pour arrêt, dimensions env. mm 330x430.				
.145	Epaisseur d'isolation mm	0	p		
	Report				

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	
264.200	Garnitures de fixation pour arrêts. Mètre: nombre d'arrêts. En supplément sur surface de façade.				
.201	Cylindre de montage ZyRillo-EPS. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Elément de montage pour arrêts de volet et tourniquets avec filetage à bois et d'autres légères montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants. Les cylindres de montage ZyRillo-EPS en PSE avec une surface ondulée de la gaine et un grand poids spécifique. Diamètre mm 70. Surface utile diamètre mm 50. Epaisseur mm 70. Poids spécifique kg/m3 160. Cylindre de mont. ZyRillo Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch	0	p		
PRD					
.202	Cylindre de montage ZyRillo-PE. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Elément de montage pour colliers pour tuyaux avec filetage à bois, arrêts de volet et tourniquets avec filetage à bois, patères et d'autres légères montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants. Les cylindres de montage ZyRillo-PE en matière plastique avec une surface ondulée de la gaine.	0	p		
				Report	


CAN 342 V'26 Texte complet		Projet: 342FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0042 - Elém. pour fixation des gonds			Page 5 27.7.2026	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
PRD	Diamètre mm 70. Surface utile diamètre mm 50. Epaisseur mm 70. Cylindre de mont. ZyRillo Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:		
.203	Cylindre de montage Rondoline-EPS. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Elément de montage pour arrêts de volet et tourniquets avec filetage à bois et d'autres légères montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants. Les cylindres de montage Rondoline-EPS en PSE avec un grand poids spécifique. Diamètre mm 90. Surface utile diamètre mm 70. Epaisseurs mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Poids spécifique kg/m3 160. Epaisseur mm Cylindre de mont. Rondoline Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 	0	p			
PRD						
.204	Carreau de montage Quadroline-EPS. Dosteba AG. Länggenstrasse 27.	0	p			
				Report		

CAN 342 V'26 Texte complet		Projet: 342FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0042 - Elém. pour fixation des gonds			Page 6 27.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Elément de montage pour arrêts de volet et tourniquets avec filetage à bois et d'autres légères montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants. Les carreaux de montage Quadroline-EPS en PSE avec un grand poids spécifique. Taille mm 100x100. Surface utile mm 80x80. Epaisseurs mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Poids spécifique kg/m3 160. Epaisseur mm Carreau de mont. Quadroline Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:	
PRD .300	Eléments de fixation pour tourniquets. Fixation des éléments selon indications du fabricant. Métré: nombre de tourniquets. En supplément sur surface de façade.				
PRD .310	Elément en polystyrène expansé EPS, avec garniture de fixation adéquate. Dimensions env. mm 98x98. Carreau de mont. Quadroline Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 				
				Report	

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	Carreau de montage Quadroline-EPS. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Elément de montage pour arrêts de volet et tourniquets avec filetage à bois et d'autres légères montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants. Les carreaux de montage Quadroline-EPS en PSE avec un grand poids spécifique. Taille mm 100x100. Surface utile mm 80x80. Epaisseurs mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Poids spécifique kg/m3 160.			Report:	
.315	Epaisseur d'isolation mm	0	p		
.381	Cylindre de montage ZyRillo-EPS. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Elément de montage pour arrêts de volet et tourniquets avec filetage à bois et d'autres légères montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants. Les cylindres de montage ZyRillo-EPS en PSE avec une surface ondulée de la gaine et un grand poids spécifique. Diamètre mm 70. Surface utile diamètre mm 50. Epaisseur mm 70. Poids spécifique kg/m3 160. Cylindre de mont. ZyRillo Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 	0	p		
PRD					
Report					

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
264.382	Cylindre de montage ZyRillo-PE. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Elément de montage pour colliers pour tuyaux avec filetage à bois, arrêts de volet et tourniquets avec filetage à bois, patères et d'autres légères montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants. Les cylindres de montage ZyRillo-PE en matière plastique avec une surface ondulée de la gaine. Diamètre mm 70. Surface utile diamètre mm 50. Epaisseur mm 70. Cylindre de mont. ZyRillo Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 	0	p	Report:	
PRD					
.383	Cylindre de montage Rondoline-EPS. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Elément de montage pour arrêts de volet et tourniquets avec filetage à bois et d'autres légères montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants. Les cylindres de montage Rondoline-EPS en PSE avec un grand poids spécifique. Diamètre mm 90. Surface utile diamètre mm 70. Epaisseurs mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Poids spécifique kg/m3 160. Epaisseur mm	0	p		
				Report	

CAN 342 V'26 Texte complet		Projet: 342FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0042 - Elém. pour fixation des gonds			Page 9 27.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
PRD	Cylindre de mont. Rondoline Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:	
.384	Carreau de montage Quadroline-EPS. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Elément de montage pour arrêts de volet et tourniquets avec filetage à bois et d'autres légères montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants. Les carreaux de montage Quadroline-EPS en PSE avec un grand poids spécifique. Taille mm 100x100. Surface utile mm 80x80. Epaisseurs mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Poids spécifique kg/m3 160. Epaisseur mm	0	p		
PRD	Carreau de mont. Quadroline Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 				
.400	Eléments de fixation pour butées. Fixation des éléments selon indications du fabri- cant. Métré: nombre de butées. En supplément sur surface de façade.				
				Report	

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
264.410	Elément en polystyrène expansé EPS, avec garniture de fixation adéquate. Dimensions env. mm 164x330. Elément fix. taquet volet AT Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch   Elément de fixation du taquet de volet AT-EPS. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Eléments de fixation du taquet de volet AT-EPS conviennent pour le montage de butées pour volets battants. La fixation par vissage dans les éléments de fixation du taquet de volet AT peut s'opérer avec des vis à bois ou à tôle ainsi que des vis à pas métrique (vis M). Taille mm 280x200. Insert plastique mm 180x70. Epaisseurs DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/ 240/260/280/300.			Report:	
.415	Epaisseur d'isolation mm	0	p		
				Report	

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
300	Isolations thermiques en panneaux EPS, épaisseur mm 160 et plus			Report:	
360	Eléments spéciaux pour embrasures et couvertes				
364	Eléments et garnitures de fixation pour ferrements de contrevents.				
.100	Pour embrasures sans feuillure. Eléments de fixation pour gonds, en polystyrène expansé EPS, avec garnitures adéquates. Fixation des éléments selon indications du fabricant. Métré: nombre de gonds. En supplément sur surface de façade.				
.110	Elément à 1 garniture, dimensions env. mm 330x330.				
PRD	Elément fixation des gonds K1 Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  Elément pour fixation des gonds K1. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Eléments pour fixation des gonds K1-EPS conviennent pour le montage de gonds et de volets battants. La fixation par vissage dans l'élément pour fixation des gonds K1 peut s'opérer avec des vis à bois ou à tôle,				
				Report	

CAN 342 V'26 Texte complet		Projet: 342FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0042 - Elém. pour fixation des gonds			Page 12 27.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	ainsi que des vis à filetage métrique (vis M). Remarque: Les éléments sont utilisable à gauche et à droite. Taille mm 280x280. Insert plastique mm 180x70. Epaisseurs DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/ 240/260/280/300. Cheville de vissage SXRL-T.			Report:	
.116	Epaisseur d'isolation mm	0	p		
.120	Elément à 1 garniture, dimensions env. mm 330x430.				
.126	Epaisseur d'isolation mm	0	p		
.130	Elément combiné avec 1 garniture pour gond et 1 garniture pour arrêt, dimensions env. mm 330x330.				
PRD	Elément fixation des gonds K1 Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  Eléments pour fixation des gonds K1. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Eléments pour fixation des gonds K1R-EPS conviennent pour le montage de gonds et de volets battants. La fixation par vissage dans l'élément pour fixation des gonds K1R peut s'opérer avec des vis à bois ou à tôle, ainsi que des vis à filetage métrique (vis M). Remarque: Les éléments sont utilisable à gauche et à droite.				
	Report				

CAN 342 V'26 Texte complet		Projet: 342FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0042 - Elém. pour fixation des gonds			Page 13 27.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	Taille mm 280x280. Insert plastique mm 180x70. Epaisseurs DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/ 240/260/280/300. Cheville de vissage SXRL-T.			Report:	
.136	Epaisseur d'isolation mm	0	p		
.140	Elément combiné avec 1 garni- ture pour gond et 1 garniture pour arrêt, dimensions env. mm 330x430.				
.146	Epaisseur d'isolation mm	0	p		
.200	Garnitures de fixation pour arrêts. Mètre: nombre d'arrêts. En supplément sur surface de façade.				
.201	Cylindre de montage ZyRillo-EPS. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Elément de montage pour arrêts de volet et tourniquets avec filetage à bois et d'autres légères montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants. Les cylindres de montage ZyRillo-EPS en PSE avec une surface ondulée de la gaine et un grand poids spécifique. Diamètre mm 70. Surface utile diamètre mm 50. Epaisseur mm 70. Poids spécifique kg/m3 160. Cylindre de mont. ZyRillo Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch	0	p		
PRD					
.202	Cylindre de montage ZyRillo-PE.	0	p		
				Report	


Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Elément de montage pour colliers pour tuyaux avec filetage à bois, arrêts de volet et tourniquets avec filetage à bois, patères et d'autres légères montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants. Les cylindres de montage ZyRillo-PE en matière plastique avec une surface ondulée de la gaine. Diamètre mm 70. Surface utile diamètre mm 50. Epaisseur mm 70. Cylindre de mont. ZyRillo Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:	
PRD					
.203	Cylindre de montage Rondoline-EPS. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Elément de montage pour arrêts de volet et tourniquets avec filetage à bois et d'autres légères montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants. Les cylindres de montage Rondoline-EPS en PSE avec un grand poids spécifique. Diamètre mm 90. Surface utile diamètre mm 70. Epaisseurs mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Poids spécifique kg/m3 160. Epaisseur mm	0	p		
				Report	

CAN 342 V'26 Texte complet		Projet: 342FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0042 - Elém. pour fixation des gonds			Page 15 27.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
PRD	Cylindre de mont. Rondoline Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:	
.204	Carreau de montage Quadroline-EPS. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Elément de montage pour arrêts de volet et tourniquets avec filetage à bois et d'autres légères montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants. Les carreaux de montage Quadroline-EPS en PSE avec un grand poids spécifique. Taille mm 100x100. Surface utile mm 80x80. Epaisseurs mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Poids spécifique kg/m3 160. Epaisseur mm	0	p		
PRD	Carreau de mont. Quadroline Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 				
.300	Eléments de fixation pour tourniquets. Fixation des élé- ments selon indications du fa- bricant. Métré: nombre de tourniquets. En supplément sur surface de façade.				
				Report	

CAN 342 V'26 Texte complet		Projet: 342FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0042 - Elém. pour fixation des gonds			Page 16 27.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
364.310	Elément en polystyrène expansé EPS, avec garniture de fixation adéquate. Dimensions env. mm 98x98. Carreau de mont. Quadroline Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  Carreau de montage Quadroline-EPS. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Elément de montage pour arrêts de volet et tourniquets avec filetage à bois et d'autres légères montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants. Les carreaux de montage Quadroline-EPS en PSE avec un grand poids spécifique. Taille mm 100x100. Surface utile mm 80x80. Epaisseurs mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Poids spécifique kg/m3 160. Epaisseur mm			Report:	
.316	Epaisseur d'isolation mm	0	p		
.331	Cylindre de montage ZyRillo-EPS. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Elément de montage pour arrêts de volet et tourniquets avec filetage à bois et d'autres légères montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants. Les cylindres de montage ZyRillo-EPS en PSE avec une surface ondulée de la gaine et	0	p		
				Report	

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
PRD	un grand poids spécifique. Diamètre mm 70. Surface utile diamètre mm 50. Epaisseur mm 70. Poids spécifique kg/m3 160. Cylindre de mont. ZyRillo Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:	
.332	Cylindre de montage ZyRillo-PE. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Elément de montage pour colliers pour tuyaux avec filetage à bois, arrêts de volet et tourniquets avec filetage à bois, patères et d'autres légères montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants. Les cylindres de montage ZyRillo-PE en matière plastique avec une surface ondulée de la gaine. Diamètre mm 70. Surface utile diamètre mm 50. Epaisseur mm 70. Cylindre de mont. ZyRillo Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 	0	p		
.333	Cylindre de montage Rondoline-EPS. Dosteba AG.	0	p		
				Report	

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
PRD	Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Elément de montage pour arrêts de volet et tourniquets avec filetage à bois et d'autres légères montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants. Les cylindres de montage Rondoline-EPS en PSE avec un grand poids spécifique. Diamètre mm 90. Surface utile diamètre mm 70. Epaisseurs mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Poids spécifique kg/m3 160. Epaisseur mm Cylindre de mont. Rondoline Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:	
	.334 Carreau de montage Quadroline-EPS. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Elément de montage pour arrêts de volet et tourniquets avec filetage à bois et d'autres légères montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants. Les carreaux de montage Quadroline-EPS en PSE avec un grand poids spécifique. Taille mm 100x100. Surface utile mm 80x80. Epaisseurs mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Poids spécifique kg/m3 160. Epaisseur mm	0	p		
Report					

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
PRD	Carreau de mont. Quadroline Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:	
.400	Eléments de fixation pour butées. Fixation des éléments selon indications du fabri- cant. Métré: nombre de butées. En supplément sur surface de façade.				
.410	Elément en polystyrène expansé EPS, avec garniture de fixation adéquate. Dimensions env. mm 164x330.				
PRD	Elément fix. taquet volet AT Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch   Elément de fixation du taquet de volet AT-EPS. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Eléments de fixation du taquet de volet AT-EPS conviennent pour le montage de butées pour volets battants. La fixation par vissage dans les éléments de fixation du taquet de volet AT peut s'opérer avec des vis à bois ou à tôle ainsi que des vis à pas métrique (vis M). Taille mm 280x200. Insert plastique mm 180x70.				
				Report	

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	Epaisseurs DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/ 240/260/280/300.			Report:	
.416	Epaisseur d'isolation mm	0	p		
400	Isolations thermiques en panneaux de laine minérale				
	Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.				
460	Eléments spéciaux pour embra- sures et couvertes				
464	Eléments et garnitures de fi- xation pour ferrements de contrevents.				
.100	Pour embrasures sans feuillure. Eléments de fixa- tion pour gonds, en panneau composite polystyrène expansé EPS-laine minérale, avec gar- nitures adéquates. Fixation des éléments selon indications du fabricant. Métré: nombre de gonds. En supplément sur sur- face de façade.				
.110	Elément à 1 garniture, dimen- sions env. mm 330x330.				
PRD	Elément fixation des gonds K1				
.	Dosteba AG				
.	Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach				
.	www.dosteba.ch				
.					
.	Elément pour fixation des				
.	gonds K1.				
.	Dosteba AG.				
.	Länggenstrasse 27.				
.	8184 Bachenbülach.				
.	www.dosteba.ch.				
.	Eléments pour fixation des				
.	gonds K1-SW conviennent pour				
				Report	


CAN 342 V'26 Texte complet		Projet: 342FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0042 - Elém. pour fixation des gonds			Page 21 27.7.2026	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
	le montage de gonds et de volets battants. La fixation par vissage dans l'élément pour fixation des gonds K1 peut s'opérer avec des vis à bois ou à tôle, ainsi que des vis à filetage métrique (vis M). Remarque: Les éléments sont utilisable à gauche et à droite. Taille mm 280x280. Insert plastique mm 180x70. Epaisseurs DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/ 240/260/280/300. Cheville de vissage SXRL-T.			Report:		
.116	Epaisseur d'isolation mm	0	p			
.120	Elément à 1 garniture, dimensions env. mm 330x430.					
.126	Epaisseur d'isolation mm	0	p			
.130	Elément combiné avec 1 garniture pour gond et 1 garniture pour arrêt, dimensions env. mm 330x330.					
PRD	Elément fixation des gonds K1 Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch					
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.					</	

CAN 342 V'26 Texte complet		Projet: 342FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0042 - Elém. pour fixation des gonds			Page 22 27.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	ainsi que des vis à filetage métrique (vis M). Remarque: Les éléments sont utilisable à gauche et à droite. Taille mm 280x280. Insert plastique mm 180x70. Epaisseurs DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/ 240/260/280/300. Cheville de vissage SXRL-T.			Report:	
.136	Epaisseur d'isolation mm	0	p		
.140	Elément combiné avec 1 garniture pour gond et 1 garniture pour arrêt, dimensions env. mm 330x430.				
.146	Epaisseur d'isolation mm	0	p		
.200	Garnitures de fixation pour arrêts. Mètre: nombre d'arrêts. En supplément sur surface de façade.				
.201	Cylindre de montage Rondoline-EPS. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Elément de montage pour arrêts de volet et tourniquets avec filetage à bois et d'autres légères montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants. Les cylindres de montage Rondoline-EPS en PSE avec un grand poids spécifique. Diamètre mm 90. Surface utile diamètre mm 70. Epaisseurs mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Poids spécifique kg/m3 160. Epaisseur mm	0	p		
Report					

CAN 342 V'26 Texte complet		Projet: 342FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0042 - Elém. pour fixation des gonds			Page 23 27.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
PRD	Cylindre de mont. Rondoline Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:	
.202	Carreau de montage Quadroline-EPS. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Elément de montage pour arrêts de volet et tourniquets avec filetage à bois et d'autres légères montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants. Les carreaux de montage Quadroline-EPS en PSE avec un grand poids spécifique. Taille mm 100x100. Surface utile mm 80x80. Epaisseurs mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Poids spécifique kg/m3 160. Epaisseur mm	0	p		
PRD	Carreau de mont. Quadroline Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 				
.300	Eléments de fixation pour tourniquets. Fixation des élé- ments selon indications du fa- bricant. Métré: nombre de tourniquets. En supplément sur surface de façade.				
				Report	

CAN 342 V'26 Texte complet		Projet: 342FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0042 - Elém. pour fixation des gonds			Page 24 27.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
464.310	Elément en polystyrène expansé EPS, avec garniture de fixation adéquate. Dimensions env. mm 98x98. Carreau de mont. Quadroline Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  Carreau de montage Quadroline-EPS. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Elément de montage pour arrêts de volet et tourniquets avec filetage à bois et d'autres légères montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants. Les carreaux de montage Quadroline-EPS en PSE avec un grand poids spécifique. Taille mm 100x100. Surface utile mm 80x80. Epaisseurs mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Poids spécifique kg/m3 160.			Report:	
.316	Epaisseur d'isolation mm	0	p		
.381	Cylindre de montage Rondoline-EPS. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Elément de montage pour arrêts de volet et tourniquets avec filetage à bois et d'autres légères montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants. Les cylindres de montage Rondoline-EPS en PSE avec un grand poids spécifique. Diamètre mm 90.	0	p		
				Report	

[illegible]

CAN 342 V'26 Texte complet		Projet: 342FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0042 - Elém. pour fixation des gonds			Page 26 27.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
464.400	Eléments de fixation pour butées. Fixation des éléments selon indications du fabricant. Métré: nombre de butées. En supplément sur surface de façade.			Report:	
.410	Elément en panneau composite polystyrène expansé EPS-laine minérale, avec garniture de fixation adéquate. Dimensions env. mm 164x330. Elément fix. taquet volet AT Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch				
PRD	  Elément de fixation du taquet de volet AT. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Eléments de fixation du taquet de volet AT-SW conviennent pour le montage de butées pour volets battants. La fixation par vissage dans les éléments de fixation du taquet de volet AT peut s'opérer avec des vis à bois ou à tôle ainsi que des vis à pas métrique (vis M). Taille mm 280x200. Insert plastique mm 180x70. Epaisseurs DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/ 240/260/280/300.				
.416	Epaisseur d'isolation mm	0	p		
Report					


CAN 342 V'26 Texte complet		Projet: 342FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0042 - Elém. pour fixation des gonds			Page 27 27.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
500	Isolations thermiques en panneaux isolants Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.			Report:	
560	Eléments spéciaux pour embrasures et couvertes 				
564	Eléments et garnitures de fixation pour ferrements de contrevents.				
.100	Pour embrasures sans feuillure. Eléments de fixation pour gonds, avec garnitures adéquates. Fixation des éléments selon indications du fabricant. Métré: nombre de gonds. En supplément sur surface de façade.				
.101	Elément pour fixation des gonds K1. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Eléments pour fixation des gonds K1-SW conviennent pour le montage de gonds et de volets battants. La fixation par vissage dans l'élément pour fixation des gonds K1 peut s'opérer avec des vis à bois ou à tôle, ainsi que des vis à filetage métrique (vis M). Remarque: Les éléments sont utilisable à gauche et à droite. . Taille mm 280x280. Insert plastique mm 180x70. Epaisseurs DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/ 240/260/280/300. Cheville de vissage SXRL-T.	0	p		
Report					

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
PRD	Elément fixation des gonds K1 Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:	
.102	Elément pour fixation des gonds K1R. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Éléments pour fixation des gonds K1R-SW conviennent pour le montage de gonds et de volets battants. La fixation par vissage dans l'élément pour fixation des gonds K1R peut s'opérer avec des vis à bois ou à tôle, ainsi que des vis à filetage métrique (vis M). Remarque: Les éléments sont utilisable à gauche et à droite. . Taille mm 280x280. Insert plastique mm 180x70. Epaisseurs DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/ 240/260/280/300. Cheville de vissage SXRL-T. Elément fixation des gonds K1 Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 	0	p		
PRD				Report	

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
564.200	Garnitures de fixation pour arrêts. Mètre: nombre d'arrêts. En supplément sur surface de façade.			Report:	
.201	Cylindre de montage Rondoline-EPS. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Elément de montage pour arrêts de volet et tourniquets avec filetage à bois et d'autres légères montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants. Les cylindres de montage Rondoline-EPS en PSE avec un grand poids spécifique. Diamètre mm 90. Surface utile diamètre mm 70. Epaisseurs mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Poids spécifique kg/m3 160. Epaisseur mm Cylindre de mont. Rondoline Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch	0	p		
PRD					
.202	Carreau de montage Quadroline-EPS. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Elément de montage pour arrêts de volet et tourniquets avec filetage à bois et d'autres légères montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants. Les carreaux de montage Quadroline-EPS en PSE avec un grand poids spécifique. Taille mm 100x100.	0	p		
				Report	

CAN 342 V'26 Texte complet		Projet: 342FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0042 - Elém. pour fixation des gonds			Page 30 27.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
PRD	Surface utile mm 80x80. Epaisseurs mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Poids spécifique kg/m3 160. Epaisseur mm Carreau de mont. Quadroline Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:	
.300	Eléments de fixation pour tourniquets, avec garniture adéquate. Fixation des élé- ments selon indications du fa- bricant. Métré: nombre de tourniquets. En supplément sur surface de façade.				
.301	Cylindre de montage Rondoline-EPS. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Elément de montage pour arrêts de volet et tourniquets avec filetage à bois et d'autres légères montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants. Les cylindres de montage Rondoline-EPS en PSE avec un grand poids spécifique. Diamètre mm 90. Surface utile diamètre mm 70. Epaisseurs mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Poids spécifique kg/m3 160. Epaisseur mm	0	p		
Report					

CAN 342 V'26 Texte complet		Projet: 342FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0042 - Elém. pour fixation des gonds			Page 31 27.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
PRD	Cylindre de mont. Rondoline Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:	
.302	Carreau de montage Quadroline-EPS. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Elément de montage pour arrêts de volet et tourniquets avec filetage à bois et d'autres légères montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants. Les carreaux de montage Quadroline-EPS en PSE avec un grand poids spécifique. Taille mm 100x100. Surface utile mm 80x80. Epaisseurs mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Poids spécifique kg/m3 160. Epaisseur mm PRD Carreau de mont. Quadroline Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 	0	p		
.400	Eléments de fixation pour butées, avec garniture adé- quate. Fixation des éléments selon indications du fabri- cant. Métré: nombre de butées. En supplément sur surface de façade.				
				Report	

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
564.401	Elément de fixation du taquet de volet AT-SW. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Eléments de fixation du taquet de volet AT-SW conviennent pour le montage de butées pour volets battants. La fixation par vissage dans les éléments de fixation du taquet de volet AT peut s'opérer avec des vis à bois ou à tôle ainsi que des vis à pas métrique (vis M). . Taille mm 280x200. Insert plastique mm 180x70. Epaisseurs DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/ 240/260/280/300. Epaisseur mm PRD  	0	p	Report:	
	Total: LV0042 - Elém. pour fixation des gonds				