

172 Impermeabilizzazione di opere interrato e di ponti



SCHOELLKOPF AG

000 Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva):
l'utente può modificare o completare le
posizioni del CPN per le sue esigenze
individuali solo in questo campo. Le
posizioni adattate vengono
contrassegnate con una "R" davanti al
numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese soltanto le
prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso
vale la versione CPN con il testo
integrale.

. L'utilizzo del maschile nel CPN include
tutti i generi.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale
CPN 172I/2026.

01 Impermeabilizzazione di opere
interrato e di ponti (V'26)

.200 02 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici. Esse non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

700 Strati di protezione

Per quanto concerne le regole di
retribuzione, i metodi di misurazione e le
definizioni dei termini tecnici, valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

720 Geosintetici

721 Geosintetici. Genere di posa e di
sovrapposizione secondo le indicazioni
del fornitore. Requisiti secondo la
pos. 043.550.

Computo: superficie ricoperta.

.001 01 Funzione di protezione.

721.001 03 Nontessuto di protezione Protect 1500 (CH).

Schoellkopf AG

8153 Rümlang

Telo di protezione di qualità

elevata per applicazione

secondo la norma SIA 272,

in gallerie a cielo aperto,

gallerie, ponti appoggiati,

ecc. Geotessile secondo la

norma SN 670 090

"Geokunststoffe - Grundnorm"

(non disponibile in italiano).

Massa areica superiore a g/m²

1'500. Spessore mm 9.

Resistenza alla trazione

longitudinale min. kN/m 85.

Resistenza alla trazione

trasversale min. kN/m 78.

Dilatazione longitudinale min.

% 68. Dilatazione

longitudinale min. % 68.

Resistenza al punzonamento

kN 15. Resistenza al

punzonamento

col metodo della penetrazione

mm 0. Resistenza alla

perforazione mm 1'250.

Protezione contro

sollecitazione d'urto % 65.

Resistenza agli agenti

atmosferici % 90. Resistenza

all'ossidazione 100 anni.

Classe di comportamento al

fuoco E.

A 0.000 m² A

TOTALE 700 Strati di protezione

TOTALE 172Impermeabilizzazione di opere interrato e di ponti

Totale