

181 Garten- und Landschaftsbau



SCHOELLKOPF AG

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 181D/2021.

01 Garten- und Landschaftsbau
(V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

300 Rohrleitungen, Rinnen, Schächte, Drainagen und

Retention
Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

380 Retentionsflächen und Aufbauten auf Dächern

381 Retentionseinrichtungen auf
Dachflächen.

.100 Schutzvlies als mechanischen Schutz
liefern und auf Dachdichtung oder
Wurzelschutz verlegen.

381.101 01 Schutzvlies Protect W 300.
Schoellkopf AG
8153 Rümlang

Schutzvliesstoffe hochwertig,
zum Schutz von Dichtungsbahnen
und Bauteilen im Hoch-,
Garten- und Landschaftsbau.

Geotextil nach Norm SN 670 090
"Geokunststoffe - Grundnorm".

Flächenbezogene Masse g/m²
300.

Dicke mm 2.5.

Zugfestigkeit längs min. kN/m
22.

Zugfestigkeit quer min. kN/m
22.

Dehnung längs min. % 65.

Dehnung längs min. % 80.

Stempeldurchdrückkraft kN 3.6.

Durchschlagwiderstand mm 11.

Pyramidendurchdrückkraft N
370.

07 LE = m².

A 0.000 LE A

Total 300 Rohrleitungen, Rinnen, Schächte, Drainagen und

700 Grün- und Wasserflächen

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

760 Natürlich gestaltete Wasserflächen Geländegestaltung und Rohplanie in Abschnitt 200.

766 Abdichtungen abdecken.

.100 Mit Geokunststoffen.

.110 Liefern und verlegen.

.113 01 Schutzvlies Protect W 300.
Schoellkopf AG
8153 Rümlang

Schutzvliesstoffe hochwertig,
zum Schutz von Dichtungsbahnen
und Bauteilen im Hoch-,
Garten- und Landschaftsbau.

Geotextil nach Norm SN 670 090
"Geokunststoffe - Grundnorm".

766.113 04 Flächenbezogene Masse g/m2
 300.
 Dicke mm 2.5.
 Zugfestigkeit längs min. kN/m
 22.
 Zugfestigkeit quer min. kN/m
 22.
 Dehnung längs min. % 65.
 Dehnung längs min. % 80.
 Stempeldurchdrückkraft kN 3.6.
 Durchschlagwiderstand mm 11.
 Pyramidendurchdrückkraft N
 370.

A 0.000 m² A

Total 700 Grün- und Wasserflächen

Total 181 Garten- und Landschaftsbau

Gesamttotal