

181 Aménagements extérieurs



SCHOELLKOPF AG

000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article du CAN modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 181F/2021 fait foi

01 Aménagements extérieurs (V'26)

.200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré, ainsi que les définitions des termes techniques utilisés dans le descriptif, sont données dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.

300 Canalisations, caniveaux, regards, drainages et capacité

de rétention

Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

380 Surfaces de rétention, superstructures sur toitures

381 Equipements de rétention sur surfaces de toiture.

.100 Fourniture de non-tissé comme protection mécanique et mise en place sur étanchéité de toiture ou sur protection des racines.

381.101 01 Non tissé protection Protect W 300.
Schoellkopf AG
8153 Rümlang
Non-tissé de protection haute
performance pour la protection
de lés d'étanchéité et de
parties d'ouvrage dans le
bâtiment et les aménagements
extérieurs.
Géotextile selon norme SN 670
090 "Géosynthétiques - Norme
de base".
Masse surfacique g/m2 300.
Epaisseur mm 2.5.
Résistance à la traction, dans
le sens longitudinal min. kN/m
22.
Résistance à la traction, dans
le sens transversal min. kN/m
22.
Allongement longitudinal min.
% 65.
Allongement longitudinal min.
% 80. Résistance au
poinçonnement kN 3.6.
Résistance à la perforation mm
11.
Résistance au poinçonnement
pyramidal N 370.

07 up = m2.

A 0.000 up A

TOTAL 300 Canalisations, caniveaux, regards, drainages et capacité

700 Espaces verts, plans d'eau

Le sous-art. 000.200 indique les
conditions de rémunération, règles de
métré et définitions à prendre en
considération.

**760 Plans d'eau naturels
Mise en forme brute du terrain au par.
200.**

766 Recouvrement d'étanchéités.

.100 Avec géosynthétiques.

.110 Fourniture et pose.

.113 01 Non tissé protection Protect W 300.
Schoellkopf AG
8153 Rümlang
Non-tissé de protection haute
performance pour la protection
de lés d'étanchéité et de
parties d'ouvrage dans le
bâtiment et les aménagements
extérieurs. Géotextile selon
norme SN 670 090
"Géosynthétiques - Norme de
base".

766.113 04 Masse surfacique g/m2 300.
 Epaisseur mm 2.5.
 Résistance à la traction, dans
 le sens longitudinal min. kN/m
 22.
 Résistance à la traction, dans
 le sens transversal min. kN/m
 22.
 Allongement longitudinal min.
 % 65.
 Allongement longitudinal min.
 % 80.
 Résistance au poinçonnement kN
 3.6.
 Résistance à la perforation mm
 11.
 Résistance au poinçonnement
 pyramidal N 370.

A 0.000 m² A

TOTAL 700 Espaces verts, plans d'eau

TOTAL 181 Aménagements extérieurs

Total