

181 Costruzione di giardini e opere paesaggistiche



SCHOELLKOPF AG

000 Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 181I/2021.

01 Costruzione di giardini e opere paesaggistiche (V'26)

.200 02 Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indicazioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di misurazione e alle definizioni dei termini tecnici. Esse non corrispondono a quelle indicate nel CPN, ma sono formulate in base alle esigenze del progetto.

300 Condotte, canalette, pozzetti, drenaggi, ritenzione

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

380 Superfici di ritenzione, sovrastrutture su tetti

381 Impianti di ritenzione su superfici di tetti.

.100 Fornitura di nontessuto di protezione quale protezione meccanica e posa sull'impermeabilizzazione del tetto o sulla protezione antiradici.

381.101 01 Nontessuto di protezione Protect W 300.
 Schoellkopf AG
 8153 Rümlang
 Nontessuto di protezione di
 qualità elevata, per la
 protezione di teli
 impermeabili e parti d'opera
 nell'edilizia, nella
 costruzione di giardini e di
 opere paesaggistiche.
 Geotessile secondo la norma SN
 670 090 "Geokunststoffe -
 Grundnorm" (non disponibile in
 italiano). Massa areica g/m2
 300. Spessore mm 2.5.
 Resistenza alla trazione
 longitudinale
 min. kN/m 22.
 Resistenza alla trazione
 trasversale
 min. kN/m 22.
 Dilatazione longitudinale
 min. % 65. Dilatazione
 longitudinale min. % 80.
 Resistenza al punzonamento
 kN 3.6.
 Resistenza al punzonamento
 col metodo della penetrazione
 mm 11.
 Forza di punzonamento
 piramidale N 370.
 07 up = m2.

A 0.000 up A

TOTALE 300 Condotte, canalette, pozzetti, drenaggi, ritenzione

- 700 Superfici verdi, specchi d'acqua**
 Per quanto concerne le regole di
 retribuzione, i metodi di misurazione e le
 definizioni dei termini tecnici, valgono le
 condizioni indicate nella pos. 000.200.
- 760 Specchi d'acqua naturali Modellatura
 del terreno e plania grezza v. par. 200.**
- 766 Protezione dell'impermeabilizzazione.
 .100 Con geosintetici.
 .110 Fornitura e posa.
 .113 01 Nontessuto di protezione Protect W 300.
 Schoellkopf AG
 8153 Rümlang
 Nontessuto di protezione di
 qualità elevata, per la
 protezione di teli
 impermeabili e parti d'opera
 nell'edilizia, nella
 costruzione di giardini e di
 opere paesaggistiche.
 Geotessile secondo la norma SN
 670 090 "Geokunststoffe -
 Grundnorm" (non disponibile in
 italiano).

766.113 04 Massa areica g/m2 300.
 Spessore mm 2.5.
 Resistenza alla trazione
 longitudinale min.
 kN/m 22.
 Resistenza alla trazione
 trasversale min. kN/m
 22. Dilatazione longitudinale
 min. % 65.
 Dilatazione longitudinale
 min. % 80.
 Resistenza al punzonamento
 kN 3.6.
 Resistenza al punzonamento
 col metodo della penetrazione
 mm 11.
 Forza di punzonamento
 piramidale N 370.

A 0.000 m² A

TOTALE 700 Superfici verdi, specchi d'acqua

TOTALE 181Costruzione di giardini e opere paesaggistiche

Totale