

181 Garten- und Landschaftsbau



SCHOELLKOPF AG

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
 Nur hier kann der Anwender Positionen
 des NPK für seine individuellen
 Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
 Die angepassten Positionen werden mit
 einem "R" vor der Positionsnummer
 bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
 Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
 geschlossenen Unterpositionen werden
 nur je die ersten 2 Zeilen
 wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
 Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
 Volltext im NPK 181D/2021.

01 Garten- und Landschaftsbau
 (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
 gen, Ausmassbestimmungen und
 Begriffsdefinitionen finden
 sich im Reserve-Unterab-
 schnitt 090. Sie enthalten
 nicht die im NPK vorgegebenen
 Aussagen, sondern sind pro-
 jektspezifisch formuliert.

300 Rohrleitungen, Rinnen, Schächte, Drainagen und

Retention
 Betreffend Vergütungsregelungen,
 Ausmassbestimmungen und
 Begriffsdefinitionen gelten die
 Bedingungen in
 Pos. 000.200.

370 Sickerleitungen und Sickerschichten auf Bauwerken und im Gelände

375 Schutzlagen auf und an Bauwerken
 verlegen, Stösse ausbilden nach
 Vorschrift Lieferant.

.100 Horizontal, inkl. Lieferung.

.102 01 Schutzvlies Protect W 500.
 Schoellkopf AG
 8153 Rümlang

03 Schutzvliesstoffe hochwertig,
 zum Schutz von Dichtungsbahnen
 und Bauteilen im Hoch-,
 Garten- und Landschaftsbau.

Geotextil nach Norm SN 670 090
 "Geokunststoffe - Grundnorm".

375.102 05 Flächenbezogene Masse g/m2
 500.
 Dicke mm 3.5.
 Zugfestigkeit längs min. kN/m
 35.
 Zugfestigkeit quer min. kN/m
 35.
 Dehnung längs min. % 60.
 Dehnung längs min. % 75.
 Stempeldurchdrückkraft kN 6.4.
 Durchschlagwiderstand mm 7.
 Pyramidendurchdrückkraft N
 520.

A 0.000 m² A

.200 Vertikal, inkl. Lieferung.

.201 01 Schutzvlies Protect W 500.
 Schoellkopf AG
 8153 Rümlang

03 Schutzvliesstoffe hochwertig,
 zum Schutz von Dichtungsbahnen
 und Bauteilen im Hoch-,
 Garten- und Landschaftsbau.

Geotextil nach Norm SN 670 090
 "Geokunststoffe - Grundnorm".

05 Flächenbezogene Masse g/m2
 500.
 Dicke mm 3.5.
 Zugfestigkeit längs min. kN/m
 35.
 Zugfestigkeit quer min. kN/m
 35.
 Dehnung längs min. % 60.
 Dehnung längs min. % 75.
 Stempeldurchdrückkraft kN 6.4.
 Durchschlagwiderstand mm 7.
 Pyramidendurchdrückkraft N
 520.

A 0.000 m² A

Total 300 Rohrleitungen, Rinnen, Schächte, Drainagen und

700 Grün- und Wasserflächen
 Betreffend Vergütungsregelungen,
 Ausmassbestimmungen und
 Begriffsdefinitionen gelten die
 Bedingungen in
 Pos. 000.200.

760 Natürlich gestaltete Wasserflächen
Geländegestaltung und Rohplanie in
Abschnitt 200.

763 Unterlagen für Teichabdichtungen.

.100 Material für Unterlagen von
 Teichabdichtungen liefern.

.120 Geomatten.

763.122 01 Schutzvlies Protect W 500.
Schoellkopf AG
8153 Rümlang

Schutzvliesstoffe hochwertig,
zum Schutz von Dichtungsbahnen
und Bauteilen im Hoch-,
Garten- und Landschaftsbau.

Geotextil nach Norm SN 670 090
"Geokunststoffe - Grundnorm".

Flächenbezogene Masse g/m²
500.
Dicke mm 3.5.
Zugfestigkeit längs min. kN/m
35.
Zugfestigkeit quer min. kN/m
35.
Dehnung längs min. % 60.
Dehnung längs min. % 75.
Stempeldurchdrückkraft kN 6.4.
Durchschlagwiderstand mm 7.
Pyramidendurchdrückkraft N
520.

04 LE = m².

A 0.000 LE A

.200 Unterlagen für Teichabdichtungen
einbauen, exkl. Materiallieferung.
Baustelleninterne Transporte in Pos.
762.

.203 01 Schutzvlies Protect W 500.
Schoellkopf AG
8153 Rümlang

Schutzvliesstoffe hochwertig,
zum Schutz von Dichtungsbahnen
und Bauteilen im Hoch-,
Garten- und Landschaftsbau.

Geotextil nach Norm SN 670 090
"Geokunststoffe - Grundnorm".

03 Flächenbezogene Masse g/m²
500.
Dicke mm 3.5.
Zugfestigkeit längs min. kN/m
35.
Zugfestigkeit quer min. kN/m
35.
Dehnung längs min. % 60.
Dehnung längs min. % 75.
Stempeldurchdrückkraft kN 6.4.
Durchschlagwiderstand mm 7.
Pyramidendurchdrückkraft N
520.

05 LE = m².

A 0.000 LE A

Total 700 Grün- und Wasserflächen

Total 181 Garten- und Landschaftsbau

Gesamttotal