

185 Gebäudebegrünung



SCHOELLKOPF AG

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 185D/2017.

01 Gebäudebegrünung (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

200 Dachbegrünungen und gebäudegebundene Begrünungen

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

220 Schutz- und Drainageschichten für Dachbegrünungen

224 Schutzschichten gegen mechanische
Beschädigung von Wurzelschutz oder
Dachabdichtungen liefern und einbauen.

.100 Auf Abdichtungen.

.110 Mit Geotextilien.

224.114 01 Schutzvlies Protect W 500.
Schoellkopf AG
8153 Rümlang

Schutzvliesstoffe hochwertig,
zum Schutz von Dichtungsbahnen
und Bauteilen im Hoch-,
Garten- und Landschaftsbau.

Geotextil nach Norm SN 670 090
"Geokunststoffe - Grundnorm".

Flächenbezogene Masse g/m²
500.

Dicke mm 3.5.

Zugfestigkeit längs min. kN/m
35.

Zugfestigkeit quer min. kN/m
35.

Dehnung längs min. % 60.

Dehnung längs min. % 75.

Stempeldurchdrückkraft kN 6.4.

Durchschlagwiderstand mm 7.

Pyramidendurchdrückkraft N
520.

06 LE =

A

0.000 LE A

**Total 200 Dachbegrünungen und gebäudegebundene
Begrünungen**

Total 185 Gebäudebegrünung

Gesamttotal