

181 Aménagements extérieurs



SCHOELLKOPF AG

000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article du CAN modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 181F/2021 fait foi

01 Aménagements extérieurs (V'26)

.200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré, ainsi que les définitions des termes techniques utilisés dans le descriptif, sont données dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.

300 Canalisations, caniveaux, regards, drainages et capacité

de rétention

Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

370 Conduites drainantes, couches drainantes sur ouvrages et en pleine terre

375 Pose de couches de protection sur et contre ouvrages. Exécution des joints selon indications du fournisseur.

.100 Sur surfaces horizontales, y compris fourniture.

.102 01 Non tissé protection Protect W 500. Schoellkopf AG
 8153 Rümlang

03 Non-tissé de protection haute performance pour la protection de lés d'étanchéité et de parties d'ouvrage dans le bâtiment et les aménagements extérieurs.
 Géotextile selon norme SN 670 090 "Géosynthétiques - Norme de base".

375.102 05 Masse surfacique g/m2 500.
Epaisseur mm 3.5.
Résistance à la traction, dans
le sens longitudinal min. kN/m
35.
Résistance à la traction, dans
le sens transversal min. kN/m
35.
Allongement longitudinal min.
% 60.
Allongement longitudinal min.
% 75. Résistance au
poinçonnement kN 6.4.
Résistance à la perforation mm
7.
Résistance au poinçonnement
pyramidal N 520.

A 0.000 m² A

.200 Sur surfaces verticales, y compris
fourniture.

.201 01 Non tissé protection Protect W 500.
Schoellkopf AG
8153 Rümlang

03 Non-tissé de protection haute
performance pour la protection
de lés d'étanchéité et de
parties d'ouvrage dans le
bâtiment et les aménagements
extérieurs.
Géotextile selon norme SN 670
090 "Géosynthétiques - Norme
de base".

05 Masse surfacique g/m2 500.
Epaisseur mm 3.5.
Résistance à la traction, dans
le sens longitudinal min. kN/m
35.
Résistance à la traction, dans
le sens transversal min. kN/m
35.
Allongement longitudinal min.
% 60.
Allongement longitudinal min.
% 75.
Résistance au poinçonnement kN
6.4.
Résistance à la perforation mm
7.
Résistance au poinçonnement
pyramidal N 520.

A 0.000 m² A

**TOTAL 300 Canalisations, caniveaux, regards, drainages et
capacité**

700 Espaces verts, plans d'eau

Le sous-art. 000.200 indique les
conditions de rémunération, règles de
métré et définitions à prendre en
considération.

**760 Plans d'eau naturels
Mise en forme brute du terrain au par.
200.**

- 763 Couches de support pour étanchéités d'étang.
- .100 Fourniture des matériaux pour couches de support pour étanchéités d'étang.
- .120 Géomatelas.
- .122 01 Non tissé protection Protect W 500.
Schoellkopf AG
8153 Rümlang
Non-tissé de protection haute performance pour la protection de lés d'étanchéité et de parties d'ouvrage dans le bâtiment et les aménagements extérieurs.
Géotextile selon norme SN 670 090 "Géosynthétiques - Norme de base". Masse surfacique g/m2 500.
Epaisseur mm 3.5.
Résistance à la traction, dans le sens longitudinal min. kN/m 35.
Résistance à la traction, dans le sens transversal min. kN/m 35.
Allongement longitudinal min. % 60.
Allongement longitudinal min. % 75.
Résistance au poinçonnement kN 6.4.
Résistance à la perforation mm 7.
Résistance au poinçonnement pyramidal N 520.
- 04 up = m2.

A 0.000 up A

- .200 Mise en place de couches de support pour étanchéités d'étang; fourniture des matériaux non comprise. Transports à l'intérieur du chantier à l'art. 762.
- .203 01 Non tissé protection Protect W 500.
Schoellkopf AG
8153 Rümlang
Non-tissé de protection haute performance pour la protection de lés d'étanchéité et de parties d'ouvrage dans le bâtiment et les aménagements extérieurs.
Géotextile selon norme SN 670 090 "Géosynthétiques - Norme de base".

763.203 03 Masse surfacique g/m2 500.
 Epaisseur mm 3.5.
 Résistance à la traction, dans
 le sens longitudinal min. kN/m
 35.
 Résistance à la traction, dans
 le sens transversal min. kN/m
 35.
 Allongement longitudinal min.
 % 60.
 Allongement longitudinal min.
 % 75.
 Résistance au poinçonnement kN
 6.4.
 Résistance à la perforation mm
 7.
 Résistance au poinçonnement
 pyramidal N 520.
 05 up = m2.

A 0.000 up A

TOTAL 700 Espaces verts, plans d'eau

TOTAL 181 Aménagements extérieurs

Total