

181 Costruzione di giardini e opere paesaggistiche



SCHOELLKOPF AG

000 Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 181/2021.

01 Costruzione di giardini e opere paesaggistiche (V'26)

.200 02 Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indicazioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di misurazione e alle definizioni dei termini tecnici. Esse non corrispondono a quelle indicate nel CPN, ma sono formulate in base alle esigenze del progetto.

300 Condotte, canalette, pozzetti, drenaggi, ritenzione

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

370 Condotte di drenaggio, strati drenanti su manufatti e nel terreno

375 Strati di protezione, posa su e in corrispondenza di manufatti, esecuzione dei giunti secondo le prescrizioni del fornitore.

.100 In orizzontale, compresa la fornitura.

.102 01 Nontessuto di protezione Protect W 500. Schoellkopf AG
8153 Rümlang

03 Nontessuto di protezione di qualità elevata, per la protezione di teli impermeabili e parti d'opera nell'edilizia, nella costruzione di giardini e di opere paesaggistiche. Geotessile secondo la norma SN 670 090 "Geokunststoffe - Grundnorm" (non disponibile in italiano).

375.102 05 Massa areica g/m2 500.
 Spessore mm 3.5. Resistenza alla
 trazione longitudinale min.
 kN/m 35.
 Resistenza alla trazione
 trasversale min. kN/m 35.
 Dilatazione longitudinale
 min. % 60.
 Dilatazione longitudinale
 min. % 75.
 Resistenza al punzonamento
 kN 6.4.
 Resistenza al punzonamento
 col metodo della penetrazione
 mm 7.
 Forza di punzonamento
 piramidale N 520.

A 0.000 m² A

.200 In verticale, compresa la fornitura.

.201 01 Nontessuto di protezione Protect W 500.
 Schoellkopf AG
 8153 Rümlang

03 Nontessuto di protezione di
 qualità elevata, per la
 protezione di teli
 impermeabili e parti d'opera
 nell'edilizia, nella
 costruzione di giardini e di
 opere paesaggistiche.
 Geotessile secondo la norma SN
 670 090 "Geokunststoffe -
 Grundnorm" (non disponibile in
 italiano).

05 Massa areica g/m2 500.
 Spessore mm 3.5. Resistenza alla
 trazione longitudinale min.
 kN/m 35.
 Resistenza alla trazione
 trasversale
 min. kN/m 35.
 Dilatazione longitudinale
 min. % 60.
 Dilatazione longitudinale
 min. % 75.
 Resistenza al punzonamento
 kN 6.4.
 Resistenza al punzonamento
 col metodo della penetrazione
 mm 7.
 Forza di punzonamento
 piramidale N 520.

A 0.000 m² A

TOTALE 300 Condotte, canalette, pozzetti, drenaggi, ritenzione

700 Superfici verdi, specchi d'acqua
 Per quanto concerne le regole di
 retribuzione, i metodi di misurazione e le
 definizioni dei termini tecnici, valgono le
 condizioni indicate nella pos. 000.200.

**760 Specchi d'acqua naturali Modellatura
 del terreno e plania grezza v. par. 200.**

- 763 Strati di supporto per l'impermeabilizzazione di stagni.
- .100 Fornitura di materiale per lo strato di supporto per l'impermeabilizzazione di stagni.
- .120 Geostuoie.
- .122 01 Nontessuto di protezione Protect W 500. Schoellkopf AG
8153 Rümlang
Nontessuto di protezione di qualità elevata, per la protezione di teli impermeabili e parti d'opera nell'edilizia, nella costruzione di giardini e di opere paesaggistiche.
Geotessile secondo la norma SN 670 090 "Geokunststoffe - Grundnorm" (non disponibile in italiano).
Massa areica g/m² 500.
Spessore mm 3.5.
Resistenza alla trazione longitudinale min. kN/m 35.
Resistenza alla trazione trasversale min. kN/m 35.
Dilatazione longitudinale min. % 60.
Dilatazione longitudinale min. % 75.
Resistenza al punzonamento kN 6.4.
Resistenza al punzonamento col metodo della penetrazione mm 7.
Forza di punzonamento piramidale N 520.

04 up = m2.

A 0.000 up A

- .200 Messa in opera di materiale per gli strati di supporto dell'impermeabilizzazione di stagni, esclusa la fornitura di materiale. Trasporti all'interno del cantiere v. pos. 762.
- .203 01 Nontessuto di protezione Protect W 500. Schoellkopf AG
8153 Rümlang
Nontessuto di protezione di qualità elevata, per la protezione di teli impermeabili e parti d'opera nell'edilizia, nella costruzione di giardini e di opere paesaggistiche.
Geotessile secondo la norma SN 670 090 "Geokunststoffe - Grundnorm" (non disponibile in italiano).

763.203 03 Massa areica g/m2 500.
 Spessore mm 3.5. Resistenza alla
 trazione longitudinale min.
 kN/m 35.
 Resistenza alla trazione
 trasversale min. kN/m 35.
 Dilatazione longitudinale
 min. % 60.
 Dilatazione longitudinale
 min. % 75.
 Resistenza al punzonamento
 kN 6.4.
 Resistenza al
 punzonamento col metodo
 della penetrazione mm 7.
 Forza di punzonamento
 piramidale N 520.
 05 up = m2.

A 0.000 up A

TOTALE 700 Superfici verdi, specchi d'acqua

TOTALE 181Costruzione di giardini e opere paesaggistiche

Totale