

181 Costruzione di giardini e opere paesaggistiche



SCHOELLKOPF AG

000 Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva):
l'utente può modificare o completare le
posizioni del CPN per le sue esigenze
individuali solo in questo campo. Le
posizioni adattate vengono
contrassegnate con una "R" davanti al
numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese soltanto le
prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso
vale la versione CPN con il testo
integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale
CPN 181/2021.

01 Costruzione di giardini e ope-
re paesaggistiche (V'26)

.200 02 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici. Esse non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

700 Superfici verdi, specchi d'acqua

Per quanto concerne le regole di
retribuzione, i metodi di misurazione e le
definizioni dei termini tecnici, valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

760 Specchi d'acqua naturali Modellatura del terreno e plania grezza v. par. 200.

763 Strati di supporto per
l'impermeabilizzazione di stagni.

.100 Fornitura di materiale per lo strato di
supporto per l'impermeabilizzazione di
stagni.

.131 01 Nontessuto di protezione Protect W 800.
Schoellkopf AG
8153 Rümlang

02 Nontessuto di protezione di
qualità elevata, per la
protezione di teli
impermeabili e parti d'opera
nell'edilizia, nella
costruzione di giardini e di
opere paesaggistiche.
Geotessile secondo la norma SN
670 090 "Geokunststoffe -
Grundnorm" (non disponibile in
italiano).

763.131 05 up = m2.
 06 Massa areica g/m2 800.
 Spessore mm 5.4.
 Resistenza alla trazione
 longitudinale min.
 kN/m 55.
 Resistenza alla trazione
 trasversale min. kN/m 55.
 Dilatazione longitudinale
 min. % 70.
 Dilatazione longitudinale
 min. % 80.
 Resistenza al punzonamento kN
 9.4. Resistenza al
 punzonamento
 col metodo della penetrazione
 mm 3.
 Forza di punzonamento
 piramidale N 1'110.

A 0.000 up A

TOTALE 700 Superfici verdi, specchi d'acqua

TOTALE 181Costruzione di giardini e opere paesaggistiche

Totale