

181 Garten- und Landschaftsbau



SCHOELLKOPF AG

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 181D/2021.

01 Garten- und Landschaftsbau
(V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

300 Rohrleitungen, Rinnen, Schächte, Drainagen und

Retention
Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

380 Retentionsflächen und Aufbauten auf Dächern

381 Retentionseinrichtungen auf
Dachflächen.

.300 Filtervlies liefern und auf
Retentionsplatten verlegen.

381.301 01 Vlies BS 10.
 Schoellkopf AG
 8153 Rümlang

Hergestellt aus
 Polypropylen-Stapelfasern,
 vernadelt und zusätzlich
 leicht thermisch verfestigt.
 Produktpalette optimal auf
 Anforderungen nach Norm VSS
 70241 (ehemals SN 670241)
 "Geotextilien - Anforderungen
 für die Funktionen Trennen und
 Filtern" abgestimmt.
 Zum Trennen und Filtern bei
 Sickergräben und
 Flächenfilter.

Geotextil nach Norm SN 670 090
 "Geokunststoffe - Grundnorm"
 und Norm VSS 70241
 "Geokunststoffe -
 Anforderungen für die
 Funktionen Bewehren".

07 LE = m2.

08 Zugfestigkeit längs min. kN/m

8.7.

Zugfestigkeit quer min. kN/m

8.7.

Zugfestigkeit x Dehnung längs

min. kN/m x % 261.

Zugfestigkeit x Dehnung quer

min. kN/m x % 261.

Stempeldurchdrückkraft min. kN

1.5.

Durchfluss senkrecht zur Ebene

l/m2*s 70.

Charakteristische

Öffnungsweite min. mm 0.06.

Charakteristische

Öffnungsweite max. mm 0.12.

Überlappung min. m 0.30.

A

0.000 LE A

381.500 Filtervlies liefern und auf Drainage- und
 Wasserspeicherelemente verlegen.

.501 01 Vlies BS 10.
 Schoellkopf AG
 8153 Rümlang

Hergestellt aus
 Polypropylen-Stapelfasern,
 vernadelt und zusätzlich
 leicht thermisch verfestigt.
 Produktpalette optimal auf
 Anforderungen nach Norm VSS
 70241 (ehemals SN 670241)
 "Geotextilien - Anforderungen
 für die Funktionen Trennen und
 Filtern" abgestimmt.
 Zum Trennen und Filtern bei
 Sickergärten und
 Flächenfilter.

Geotextil nach Norm SN 670 090
 "Geokunststoffe - Grundnorm"
 und Norm VSS 70241
 "Geokunststoffe -
 Anforderungen für die
 Funktionen Bewehren".

07 LE = m2.

08 Zugfestigkeit längs min. kN/m

8.7.

Zugfestigkeit quer min. kN/m

8.7.

Zugfestigkeit x Dehnung längs

min. kN/m x % 261.

Zugfestigkeit x Dehnung quer

min. kN/m x % 261.

Stempeldurchdruckkraft min. kN

1.5.

Durchfluss senkrecht zur Ebene

l/m2*s 70.

Charakteristische

Öffnungsweite min. mm 0.06.

Charakteristische

Öffnungsweite max. mm 0.12.

Überlappung min. m 0.30.

A 0.000 LE A

Total 300 Rohrleitungen, Rinnen, Schächte, Drainagen und

Total 181 Garten- und Landschaftsbau

Gesamttotal