

211 Baugruben und Erdbau



SCHOELLKOPF AG

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 211D/2019.

01 Baugruben und Erdbau (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

600 Dammbau und Auffüllungen

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

610 Geokunststoffe und Erosionsschutzmatten

611 Geotextilien mit den Funktionen Trennen
und/oder Filtern liefern und verlegen.
Anforderungen in den Vorbemerkungen
zu U'abschnitt 610. Ausmass: bedeckte
Fläche.

.001 03 Funktion Trennen und Filtern.

06 Vlies BS 10.
Schoellkopf AG
8153 Rümlang

07 Hergestellt aus
Polypropylen-Stapelfasern,
vernadelt und zusätzlich
leicht thermisch verfestigt.
Produktepalette optimal auf
Anforderungen nach Norm VSS
70241 (ehemals SN 670241)
"Geotextilien - Anforderungen
für die Funktionen Trennen und
Filtern" abgestimmt.
Zum Trennen und Filtern bei
Sickergräben und
Flächenfilter.

Geotextil nach Norm SN 670 090
"Geokunststoffe - Grundnorm"
und Norm VSS 70241
"Geokunststoffe -
Anforderungen für die
Funktionen Bewehren".

611.001 08 Zugfestigkeit längs min. kN/m
 8.7.
 Zugfestigkeit quer min. kN/m
 8.7.
 Zugfestigkeit x Dehnung längs
 min. kN/m x % 261.
 Zugfestigkeit x Dehnung quer
 min. kN/m x % 261.
 Stempeldurchdrückkraft min. kN
 1.5.
 Durchfluss senkrecht zur Ebene
 l/m²*s 70.
 Charakteristische
 Öffnungsweite min. mm 0.06.
 Charakteristische
 Öffnungsweite max. mm 0.12.
 Überlappung min. m 0.30.

A 0.000 m² A

Total 600 Dammbau und Auffüllungen

Total 211 Baugruben und Erdbau

Gesamttotal