

181 Aménagements extérieurs



SCHOELLKOPF AG

000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article du CAN modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 181F/2021 fait foi

01 Aménagements extérieurs (V'26)

.200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré, ainsi que les définitions des termes techniques utilisés dans le descriptif, sont données dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.

300 Canalisations, caniveaux, regards, drainages et capacité

de rétention

Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

380 Surfaces de rétention, superstructures sur toitures

381 Equipements de rétention sur surfaces de toiture.

.300 Fourniture de non-tissé filtrant et pose sur plaques de rétention.

381.301 01 Non-tissé BS 10.
 Schoellkopf AG
 8153 Rümlang
 Non-tissés fabriqués à partir
 de fibres courtes en PP,
 aiguilletés et, en outre,
 légèrement renforcés
 thermiquement.
 Gamme de produits adaptée de
 manière optimale aux exigences
 de la norme VSS 70241
 (ancienne norme SN 670241)
 "Géotextiles - Exigences pour
 les fonctions de séparation et
 de filtration".
 Pour la séparation et la
 filtration dans des tranchées
 drainantes et des couches
 filtrantes.
 Géotextile selon normes SN 670
 090 "Géosynthétiques - Norme
 de base" et VSS 70241
 "Géosynthétiques - Exigences
 pour la fonction de
 renforcement".
 07 up = m2.
 08 Résistance à la traction, dans
 le sens longitudinal min. kN/m
 8,7.
 Résistance à la traction, dans
 le sens transversal min. kN/m
 8,7.
 Résistance à la traction x
 allongement longitudinal min.
 kN/m x % 261.
 Résistance à la traction x
 allongement transversal min.
 kN/m x % 261.
 Résistance au poinçonnement
 min. kN 1,5.
 Flux normal au plan l/m2*s 70.
 Ouverture de filtration
 caractéristique min. mm 0,06.
 Ouverture de filtration
 caractéristique max. mm 0,12.
 Chevauchement min. m 0,30.

A 0,000 up A

381.500 Fourniture de non-tissé filtrant et pose sur éléments de drainage et de rétention d'eau.

.501 01 Non-tissé BS 10.
Schoellkopf AG
8153 Rümlang
Non-tissés fabriqués à partir de fibres courtes en PP, aiguilletés et, en outre, légèrement renforcés thermiquement.
Gamme de produits adaptée de manière optimale aux exigences de la norme VSS 70241 (ancienne norme SN 670241) "Géotextiles - Exigences pour les fonctions de séparation et de filtration".
Pour la séparation et la filtration dans des tranchées drainantes et des couches filtrantes.
Géotextile selon normes SN 670 090 "Géosynthétiques - Norme de base" et VSS 70241 "Géosynthétiques - Exigences pour la fonction de renforcement".

07 up = m2.

08 Résistance à la traction, dans le sens longitudinal min. kN/m 8,7.
Résistance à la traction, dans le sens transversal min. kN/m 8,7.
Résistance à la traction x allongement longitudinal min. kN/m x % 261. Résistance à la traction x allongement transversal min. kN/m x % 261.

Résistance au poinçonnement min. kN 1,5.
Flux normal au plan l/m2*s 70.

Ouverture de filtration caractéristique min. mm 0,06.
Ouverture de filtration caractéristique max. mm 0,12.
Chevauchement min. m 0,30.

A 0,000 up A

TOTAL 300 Canalisations, caniveaux, regards, drainages et capacité

TOTAL 181 Aménagements extérieurs

Total