

211 Fouilles et terrassements



SCHOELLKOPF AG

000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 211F/2019 fait foi

01 Fouilles et terrassements (V'26)

.200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré, ainsi que les définitions des termes techniques utilisés dans le descriptif, sont données dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.

600 Construction de remblais, remblayages

L'art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

610 Géosynthétiques

611 Fourniture et pose de géotextiles avec fonctions de séparation et/ou filtration. Exigences selon remarques préliminaires du sous-par. 610. Métré: surface recouverte.

.001 03 Fonction de séparation et de filtration.

04 Non-tissé BS 10.
Schoellkopf AG
8153 Rümlang

- 611.001 06 Tipptex BS 10
Schoellkopf AG
8153 Rümlang
- 07 Non-tissé fabriqué à partir de
fibres courtes en PP,
aiguilleté et, en outre,
légèrement renforcé
thermiquement.
Gamme de produits adaptée de
manière optimale aux exigences
de la norme VSS 70241
(ancienne norme SN 670241)
"Géotextiles - Exigences pour
les fonctions de séparation et
de filtration".
Pour la séparation et la
filtration dans des tranchées
drainantes et des couches
filtrantes.
Géotextile selon normes SN 670
090 "Géosynthétiques - Norme
de base" et VSS 70241
"Géosynthétiques - Exigences
pour la fonction de
renforcement".
- 08 Résistance à la traction, dans
le sens longitudinal
min. kN/m 8,7.
Résistance à la traction, dans
le sens transversal
min. kN/m 8,7.
Résistance à la traction x
allongement longitudinal min.
kN/m x % 261.
Résistance à la traction x
allongement transversal min.
kN/m x % 261.
Résistance au poinçonnement
min. kN 1,5.
Flux normal au plan l/m²*s 70.
- Ouverture de filtration
caractéristique min. mm 0,06.
Ouverture de filtration
caractéristique max. mm 0,12.
Chevauchement min. m 0,30.

A 0,000 m² A

TOTAL 600 Construction de remblais, remblayages

TOTAL 211 Fouilles et terrassements

Total