

181 Costruzione di giardini e opere paesaggistiche



SCHOELLKOPF AG

000 Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 181I/2021.

01 Costruzione di giardini e opere paesaggistiche (V'26)

.200 02 Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indicazioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di misurazione e alle definizioni dei termini tecnici. Esse non corrispondono a quelle indicate nel CPN, ma sono formulate in base alle esigenze del progetto.

300 Condotte, canalette, pozzetti, drenaggi, ritenzione

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

380 Superfici di ritenzione, sovrastrutture su tetti

381 Impianti di ritenzione su superfici di tetti.

.300 Nontessuto filtrante, fornitura e posa su pannelli di ritenzione.

.301 01 Nontessuto BS 10.

Schoellkopf AG

8153 Rümlang

Composto da fibre di

polipropilene sovrapposte,

annodate e leggermente

consolidate termicamente.

Paletta di prodotti

ottimamente concordanti con i

requisiti della norma VSS 70

241 (in passato SN 670241)

"Geotextilien - Anforderungen

für die Funktionen Trennen und

Filtern" (non disponibile in

italiano).

Quale separazione e

filtrazione per trincee per

drenaggio e filtrazione di

superfici.

Geotessili secondo la norma

SN 670 090

"Geokunststoffe - Grundnorm",

e la norma VSS 70241

"Geokunststoffe -

Anforderungen für die

Funktionen Bewehren"

(non disponibili in italiano).

07 up = m2.

08 Resistenza alla trazione

longitudinale min. kN/m 8.7.

Resistenza alla trazione

trasversale min. kN/m 8.7.

Resistenza alla trazione x

allungamento longitudinale

min. kN/m x % 261.

Resistenza alla trazione x

allungamento

trasversale min. kN/m

x % 261.

Resistenza al punzonamento

min. kN 1.5.

Flusso perpendicolare al

piano l/m2*s 70.

Valore di apertura

caratteristico min.

mm 0.06.

Valore di apertura

caratteristico max. mm 0.12.

Sovrapposizione min. m 0.30.

A 0,000 up A

381.500 Nontessuto filtrante, fornitura e posa su elementi di ritenzione acqua e di drenaggio.

.501 01 Nontessuto BS 10.
Schoellkopf AG
8153 Rümlang
Composto da fibre di polipropilene sovrapposte, annodate e leggermente consolidate termicamente.
Paletta di prodotti ottimamente concordanti con i requisiti della norma VSS 70 241 (in passato SN 670241)
"Geotextilien - Anforderungen für die Funktionen Trennen und Filtern" (non disponibile in italiano).
Quale separazione e filtrazione per trincee per drenaggio e filtrazione di superfici.
Geotessili secondo la norma SN 670 090
"Geokunststoffe - Grundnorm", e la norma VSS 70241
"Geokunststoffe - Anforderungen für die Funktionen Bewehren" (non disponibili in italiano).

07 up = m2.

08 Resistenza alla trazione longitudinale min. kN/m 8.7.
Resistenza alla trazione trasversale min. kN/m 8.7.
Resistenza alla trazione x allungamento longitudinale min. kN/m x % 261.
Resistenza alla trazione x allungamento trasversale min. kN/m x % 261.
Resistenza al punzonamento min. kN 1.5.
Flusso perpendicolare al piano l/m2*s 70.
Valore di apertura caratteristico min. mm 0.06.
Valore di apertura caratteristico max. mm 0.12.
Sovrapposizione min. m 0.30.

A 0,000 up A

TOTALE 300 Condotte, canalette, pozzetti, drenaggi, ritenzione

TOTALE 181Costruzione di giardini e opere paesaggistiche

Totale