

211 Fosse di scavo e movimenti di terra



SCHOELLKOPF AG

000 Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva):
l'utente può modificare o completare le
posizioni del CPN per le sue esigenze
individuali solo in questo campo. Le
posizioni adattate vengono
contrassegnate con una "R" davanti al
numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese soltanto le
prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso
vale la versione CPN con il testo
integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale
CPN 211I/2019.

01 Fosse di scavo e movimenti di
terra (V'26)

.200 02 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici. Esse non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

600 Rilevati e riempimenti

Per quanto concerne le regole di
retribuzione, i metodi di misurazione e le
definizioni dei termini tecnici, valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Geosintetici e stuoie di protezione contro l'erosione

611 Fornitura e posa di geosintetici con
funzione di separazione e/o filtrazione.
Requisiti v. osservazione preliminare del
sottopar. 610. Computo: superficie
ricoperta.

.001 03 Funzione di separazione e
filtrazione.

06 Nontessuto BS 10.
Schoellkopf AG
8153 Rümlang

611.001 07 Composto da fibre di polipropilene sovrapposte, annodate e leggermente consolidate termicamente. Paletta di prodotti ottimamente concordanti con i requisiti della norma VSS 70 241 (in passato SN 670241) "Geotextilien - Anforderungen für die Funktionen Trennen und Filtern" (non disponibile in italiano). Quale separazione e filtrazione per trincee per drenaggio e filtrazione di superfici. Geotessili secondo la norma SN 670 090 "Geokunststoffe - Grundnorm", e la norma VSS 70241 "Geokunststoffe - Anforderungen für die Funktionen Bewehren" (non disponibili in italiano).

08 Resistenza alla trazione longitudinale min. kN/m 8.7. Resistenza alla trazione trasversale min. kN/m 8.7. Resistenza alla trazione x allungamento longitudinale min. kN/m x % 261. Resistenza alla trazione x allungamento trasversale min. kN/m x % 261. Resistenza al punzonamento min. kN 1,5. Flusso perpendicolare al piano

l/m2*s 70.
Valore di apertura caratteristico min. mm 0.06.
Valore di apertura caratteristico max. mm 0.12.
Sovrapposizione min. m 0.30.

A 0,000 m² A

TOTALE 600 Rilevati e riempimenti

TOTALE 211 Fosse di scavo e movimenti di terra

Totale