

211 Baugruben und Erdbau



SCHOELLKOPF AG

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 211D/2019.

01 Baugruben und Erdbau (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

600 Dammbau und Auffüllungen

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

610 Geokunststoffe und Erosionsschutzmatten

613 Geokunststoffe mit den Funktionen
Schützen und/oder Drainieren liefern
und verlegen. Anforderungen in den
Vorbemerkungen zu U'abschnitt 610.
Verlegeart und Ueberlappung nach
Angaben Lieferant. Ausmass: bedeckte
Fläche.

.001 01 Funktion Schützen.

07 Schutzvlies Protect W 1000.
Schoellkopf AG
8153 Rümlang

08 Schutzvliesstoffe hochwertig,
zum Schutz von Dichtungsbahnen
und Bauteilen im Hoch-,
Deponie-, Wasser- und
Gartenbau.

Geotextil nach Norm SN 670 090
"Geokunststoffe - Grundnorm".

613.001 09 Flächenbezogene Masse g/m²
 1'000.
 Dicke mm 7.2.
 Zugfestigkeit längs min. kN/m
 65.
 Zugfestigkeit quer min. kN/m
 65.
 Dehnung längs min. % 80.
 Dehnung längs min. % 90.
 Stempeldurchdrückkraft kN 12.
 Durchschlagwiderstand mm 0.
 Pyramidendurchdrückkraft N
 1'570.

A 0.000 m² A

Total 600 Dammbau und Auffüllungen

Total 211 Baugruben und Erdbau

Gesamttotal