

211 Fouilles et terrassements



SCHOELLKOPF AG

000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 211F/2019 fait foi

01 Fouilles et terrassements (V'26)

.200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré, ainsi que les définitions des termes techniques utilisés dans le descriptif, sont données dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.

600 Construction de remblais, remblayages

L'art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

610 Géosynthétiques

613 Fourniture et pose de géosynthétiques avec fonctions de protection et/ou de drainage. Exigences selon remarques préliminaires du sous-par. 610. Mode de pose et chevauchement selon indications du fournisseur. Métré: surface recouverte.

.001 01 Fonction de protection.

07 Non-tissé protection Protect W 1000. Schoellkopf AG
8153 Rümlang

08 Non-tissé de protection haute performance pour la protection de lés d'étanchéité et de parties d'ouvrage dans le bâtiment, les décharges, le génie hydraulique et l'aménagement de jardin. Géotextile selon norme SN 670 090 "Géosynthétiques - Norme de base".

613.001 09 Masse surfacique g/m2 1'000.
 Epaisseur mm 7.2.
 Résistance à la traction, dans
 le sens longitudinal
 min. kN/m 65.
 Résistance à la traction, dans
 le sens transversal
 min. kN/m 65.
 Allongement longitudinal
 min. % 80.
 Allongement longitudinal
 min. % 90.
 Résistance au poinçonnement kN
 12.
 Résistance à la perforation
 mm 0.
 Résistance au poinçonnement
 pyramidal N 1'570.

A 0.000 m² A

TOTAL 600 Construction de remblais, remblayages

TOTAL 211 Fouilles et terrassements

Total