

211 Fosse di scavo e movimenti di terra



SCHOELLKOPF AG

000 Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva):
l'utente può modificare o completare le
posizioni del CPN per le sue esigenze
individuali solo in questo campo. Le
posizioni adattate vengono
contrassegnate con una "R" davanti al
numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese soltanto le
prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso
vale la versione CPN con il testo
integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale
CPN 211/2019.

01 Fosse di scavo e movimenti di
terra (V'26)

.200 02 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici. Esse non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

600 Rilevati e riempimenti

Per quanto concerne le regole di
retribuzione, i metodi di misurazione e le
definizioni dei termini tecnici, valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Geosintetici e stuoi di protezione contro l'erosione

613 Fornitura e posa di geosintetici con
funzione di protezione e/o drenaggio.
Requisiti v. osservazione preliminare del
sottopar. 610. Genere di posa e di
sovrapposizione secondo le indicazioni
del fornitore. Computo: superficie
ricoperta.

.001 01 Funzione di protezione.

07 Nontessuto di protezione Protect W
1000.
Schoellkopf AG
8153 Rümlang

08 Nontessuto di protezione di
qualità elevata, per la
protezione di teli
impermeabili e parti d'opera
nell'edilizia, nella
costruzione di discariche
controllate, nella
sistemazione di corsi d'acqua
e nella costruzione di
giardini. Geotessile secondo
la norma SN 670 090
"Geokunststoffe - Grundnorm"
(non disponibile in italiano).

613.001 09 Massa areica g/m2 1'000.
 Spessore mm 7.2.
 Resistenza alla trazione
 longitudinale
 min. kN/m 65.
 Resistenza alla trazione
 trasversale min. kN/m
 65.
 Dilatazione longitudinale
 min. % 80.
 Dilatazione longitudinale
 min. % 90.
 Resistenza al punzonamento
 kN 12.
 Resistenza al punzonamento col
 metodo della
 penetrazione mm 0.
 Forza di punzonamento
 piramidale N
 1'570.

A 0.000 m² A

TOTALE 600 Rilevati e riempimenti

TOTALE 211 Fosse di scavo e movimenti di terra

Totale