

225 Voies ferrées

000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 225F/2017 fait foi

01 Voies ferrées (V'26)

.200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré, ainsi que les définitions des termes techniques utilisés dans le descriptif, sont données dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.

200 Fourniture de matériel/matériaux,

travaux préparatoires

Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

220 Fourniture de matériaux pour l'infrastructure

223 Fourniture de géotextiles jusqu'au chantier ou au lieu de livraison. Géotextiles selon norme SN 670 092-1 "Géosynthétiques. Partie 1: Termes et définitions", norme SN 670 241 "Géosynthétiques - Exigences pour les fonctions de séparation, de filtration et de drainage" et norme SN 670 242 "Géosynthétiques: Exigences pour la fonction de renforcement". On tiendra compte des diagrammes figurant dans les normes qui permettent de déterminer les exigences minimales de résistance à la traction en fonction de l'allongement sous traction maximale par le fait qu'outre une valeur minimale de la résistance à la traction en kN/m, on exige une valeur minimale du produit de résistance minimale à la traction x allongement minimal sous traction maximale kN/m x %.



SCHOELLKOPF AG

- 223.001 01 Fonction de séparation.
 06 Non-tissé BS 21.
 Schoellkopf AG
 8153 Rümlang
 07 Non-tissé fabriqué à partir de
 fibres courtes
 en PP, aiguilleté et, en
 outre, légèrement
 renforcé thermiquement.
 Gamme de produits adaptée
 de manière optimale aux
 exigences
 de la norme
 VSS 70 241 (ancienne norme SN
 670241)
 "Géotextiles - Exigences pour
 les fonctions
 de séparation et de
 filtration".
 Pour la séparation dans la
 construction de routes et
 de chemins de fer.
 Géotextile selon normes SN 670
 090
 "Géosynthétiques - Norme de
 base"
 et VSS 70241 "Géosynthétiques
 - Exigences
 pour la fonction de
 renforcement".
 08 Résistance à la traction, dans
 le sens longitudinal
 min. kN/m 18,3.
 Résistance à la traction, dans
 le sens transversal
 min. kN/m 18,3.
 Résistance à la traction x
 allongement longitudinal
 min. kN/m x % 549.
 Résistance à la traction x
 allongement transversal
 min. kN/m x % 549.
 Résistance au poinçonnement
 min. kN 3,4. Flux normal au
 plan l/m²*s 40.
 Ouverture de filtration
 caractéristique
 min. mm 0,05.
 Ouverture de filtration
 caractéristique
 max. mm 0,09.
 Chevauchement min. m 0,30.

A 0,000 up A

TOTAL 200 Fourniture de matériel/matériaux,

TOTAL 225 Voies ferrées

Total