

225 Binari, impianti di sicurezza esterni, riscaldamento scambi



SCHOELLKOPF AG

000 Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 225I/2017.

01 Binari, impianti di sicurezza esterni, riscaldamento scambi (V'26)

.200 02 Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indicazioni riguardanti le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici. Esse non corrispondono a quelle indicate nel CPN, ma sono formulate in base alle esigenze del progetto.

200 Fornitura di materiale, lavori preliminari

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Fornitura di materiale per sottostruttura

223 Fornitura di geosintetici sul cantiere o sul luogo di consegna. Geosintetici secondo la norma SN 670 092-1 "Geokunststoffe. Teil 1: Begriffe" (UNI EN 10318-1 "Geosintetici - Parte 1: Termini e definizioni"), norma SN 670 241 "Geotextilien - Anforderungen für die Funktionen Trennen und Filtern" (non disponibile in italiano) e norma SN 670 242 "Geokunststoffe - Anforderungen für die Funktion Bewehren" (non disponibile in italiano). I diagrammi contenuti nella norma per la determinazione dei requisiti minimi meccanici relativi alla resistenza alla trazione a dipendenza dell'allungamento allo strappo vengono tenuti in considerazione se viene richiesto, oltre alla resistenza in KN/m, un valore derivante dal prodotto della resistenza alla trazione x l'allungamento alla trazione in KN/m x %.

- 223.001 01 Funzione di separazione.
- 06 Nontessuto BS 21.
Schoellkopf AG
8153 Rümlang
- 07 Composto da fibre di polipropilene sovrapposte, annodate e leggermente consolidate termicamente.
Paletta di prodotti ottimamente concordanti con i requisiti della norma VSS 70 241 (in passato SN 670241) "Geotextilien - Anforderungen für die Funktionen Trennen und Filtern" (non disponibile in italiano). Quale strato di separazione nella costruzione di strade e ferrovie.
Geotessili secondo la norma SN 670 090 "Geokunststoffe - Grundnorm", e la norma VSS 70241 "Geokunststoffe - Anforderungen für die Funktionen Bewehren" (non disponibili in italiano).
- 08 Resistenza alla trazione longitudinale min. kN/m 18.3.
Resistenza alla trazione trasversale min. kN/m 18.3.
Resistenza alla trazione x allungamento longitudinale min. kN/m x % 549.
Resistenza alla trazione x allungamento trasversale min. kN/m x % 549.
Resistenza al punzonamento min. kN 3.4.
Flusso perpendicolare al piano
- l/m2*s 40.
Valore di apertura caratteristico min. mm 0.05.
Valore di apertura caratteristico max. mm 0.09.
Sovrapposizione min. m 0.30.

A 0,000 up A

TOTALE 200 Fornitura di materiale, lavori preliminari

TOTALE 225Binari, impianti di sicurezza esterni, riscaldamento scambi

Totale