

661 Estriche schwimmend oder im Verbund



000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 661D/2024.

01 Estriche schwimmend oder im
Verbund (V'25)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

900 Nebenarbeiten

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

910 Versetzen von Einbauteilen Andere Teile als Fugenprofile, Fussmattenrahmen oder Schachtringe sind vorher bauseits zu versetzen, z.B. Schwellenprofile.

911 Profile versetzen.

.801 01 Kontrollrohre und Monitoringsysteme zu
Kunststoff-Dichtungsbahnen KDB.

Monitoringsystem integrieren, inkl. aller
Komponenten nach Einbauanleitung des
Systemanbieters. Ausmass: Anzahl
Systeme.

911.801 02 Monitoring Feuchtigkeitsüberwachung
WBB-Optidry.

Weiss Bau & Beratung AG
Tel. 044 720 22 21
E-Mail: info@weiss-bb.ch
www.weiss-bb.ch

Monitoring-System, WBB-Optidry
Zonenbasierte Feuchteüberwachung mit
App-Anbindung.

Das Weiss BB Optidry System ist eine
moderne Lösung zur flächendeckenden
Feuchtekontrolle im Flachdachaufbau.

Anstelle punktueller Sensoren kommt
ein feuchtesensitives Band zum Einsatz,
das rasterweise im Dach verlegt wird.

Dieses Band ermöglicht eine exakte
Zonenlokalisierung bei Feuchteeintritt –
dauerhaft, zuverlässig und
digital auswertbar. Funktionsweise:

- Das Monitoring-Band wird beim
Dachaufbau systematisch (zonenweise)
eingebaut
- Bei Feuchtigkeit verändert sich die
elektrische Leitfähigkeit im betroffenen
Abschnitt
- Die Messdaten werden erfasst und in
Echtzeit via App dargestellt
- Die App zeigt übersichtlich, welche
Zone betroffen ist – auch Jahre nach der
Installation.

05 LE = St

A

0.000 LE A

.802 01 Kontrollrohre und Monitoringsysteme zu
Kunststoff-Dichtungsbahnen KDB.

Monitoringsystem integrieren, inkl. aller
Komponenten nach Einbauanleitung des
Systemanbieters. Ausmass: Anzahl
Systeme.

02 Monitoring System WBB-Optidry.

Weiss Bau & Beratung AG
Tel. 044 720 22 21
E-Mail: info@weiss-bb.ch
www.weiss-bb.ch

Monitoring Montage WBB-Optidry

- Liefern und Verlegen der WBB-Optidry
Monitoringbänder
- Koordination der Kabel
- Beschriftung der Kabel

05 LE = St

A

0.000 LE A

.803 01 Kontrollrohre und Monitoringsysteme zu
Kunststoff-Dichtungsbahnen KDB.

Monitoringsystem integrieren, inkl. aller
Komponenten nach Einbauanleitung des
Systemanbieters. Ausmass: Anzahl
Systeme.

911.803 02 Monitoring Sensorband "Dach"
WBBOptidry.

Weiss Bau & Beratung AG
Tel. 044 720 22 21
E-Mail: info@weiss-bb.ch
www.weiss-bb.ch

Monitoring WBB-Optidry Sensorband
"Dach"

Länge Sensor: 36 m, Länge
Anschlussleitung 50 m Sensorik zur
permanenten Überwachung
gewünschter Bereiche.
für Linarer Überwachung von bis zu 36
m
und Flächen von 20 bis 50 m2
im Innen und Aussenbereich geeignet.

05 LE = St

A

0.000 LE A

.804 01 Kontrollrohre und Monitoringsysteme zu
Kunststoff-Dichtungsbahnen KDB.

Monitoringsystem integrieren, inkl. aller
Komponenten nach Einbauanleitung des
Systemanbieters. Ausmass: Anzahl
Systeme.

02 Monitoring Sensorband "Innen"
WBBOptidry.

Weiss Bau & Beratung AG
Tel. 044 720 22 21
E-Mail: info@weiss-bb.ch
www.weiss-bb.ch

Monitoring WBB-Optidry Sensorband
"Innen"

Länge Sensor: 20 m, Länge
Anschlussleitung 16 m Sensorik zur
permanenten Überwachung
gewünschter Bereiche.
für Linarer Überwachung von bis zu 20
m
und Flächen von 5 bis 15 m2
im Innen und Aussenbereich geeignet.

05 LE = St

A

0.000 LE A

.805 01 Kontrollrohre und Monitoringsysteme zu
Kunststoff-Dichtungsbahnen KDB.

Monitoringsystem integrieren, inkl. aller
Komponenten nach Einbauanleitung des
Systemanbieters. Ausmass: Anzahl
Systeme.

911.805 02 Monitoring RM1 Raummodul,
WBBOptidry.

Weiss Bau & Beratung AG
Tel. 044 720 22 21
E-Mail: info@weiss-bb.ch
www.weiss-bb.ch

Monitoring WBB-Optidry Raummodul
RM1

Zur Überwachung von bis zu 2
Sensorbänder

Kompakte Version für Montage in
Wohnräumen.

Das Raummodul RM1 vereint eine
Monitoring Messeinheit mit einer Zentral
-Einheit als kompakte Lösung für
Kleinanlagen bis zu 2 Zonen.

Messeinheit und Zentrale in einem
Gerät zur Erfassung der Sensordaten,
für eine permanente

Flächenüberwachung. Diese sammelt
und speichert alle Messdaten und wertet
diese aus, Ausstattung mit einer
LCDAnzeige, Signalgeber und
Leuchten.

- Bluetooth.

- Akustischer Alarm.

Die Visualisierung und der Download
der Messdaten erfolgt über das OMS
Connect App. Die App steht im Store
zum kostenlosen Download zur
Verfügung.

05 LE = St

A

0.000 LE A

.806 01 Kontrollrohre und Monitoringsysteme zu
Kunststoff-Dichtungsbahnen KDB.

Monitoringsystem integrieren, inkl. aller
Komponenten nach Einbauanleitung des
Systemanbieters. Ausmass: Anzahl
Systeme.

911.806 02 Monitoring CU2 Zentral-Einheit inkl. Netzteil WBB-Optidry.

Weiss Bau & Beratung AG
Tel. 044 720 22 21
E-Mail: info@weiss-bb.ch
www.weiss-bb.ch

Monitoring CU2 Zentral-Einheit inkl. Netzteil. WBB-Optidry
Die Zentrale und Netzteil ist zur Hutschienenmontage vorbereitet.
An eine Zentraleinheit können bis zu 32 Messeinheiten
angeschlossen und somit bis zu 256 Zonen überwacht werden.
Die Zentrale sammelt und speichert alle Messdaten und wertet diese aus,
Ausstattung mit einer LCD-Anzeige, Signalgeber und Leuchten.
- Bluetooth und Modbus RTU Schnittstelle.
- Potentialfreier Alarm- und Störungskontakt zur Aufschaltung auf GLT.
Die Visualisierung und der Download der Messdaten erfolgt über das OMS Connect App. Die App steht im Store zum kostenlosen Download zur Verfügung.

05 LE = St

A 0.000 LE A

.807 01 Kontrollrohre und Monitoringsysteme zu Kunststoff-Dichtungsbahnen KDB.

Monitoringsystem integrieren, inkl. aller Komponenten nach Einbauanleitung des Systemanbieters. Ausmass: Anzahl Systeme.

02 Monitoring Messeinheit WBB-Optidry.

Weiss Bau & Beratung AG
Tel. 044 720 22 21
E-Mail: info@weiss-bb.ch
www.weiss-bb.ch

Monitoring WBB-Optidry Messeinheit MSENS 8
Für bis zu 8 Sensoren
Messeinheit zur Erfassung der Sensordaten, für eine permanente Flächenüberwachung.
Die Zentrale und Netzteil ist zur Hutschienenmontage vorbereitet. An eine Messeinheit können bis zu 8 Flächensensoren
angeschlossen werden.
Die Messeinheit MSENS ist zur Die Busleitung zur Verbindung mehrerer Messpakete (MSSENS zu MSENS und MSENS zur Zentraleinheit) sind je nach Positionierung entsprechend vorzusehen.

05 LE = St

A 0.000 LE A

911.808 01 Kontrollrohre und Monitoringsysteme zu Kunststoff-Dichtungsbahnen KDB.

Monitoringsystem integrieren, inkl. aller Komponenten nach Einbauanleitung des Systemanbieters. Ausmass: Anzahl Systeme.

02 Unterverteiler Monitoring WBB-Optidry.

Weiss Bau & Beratung AG

Tel. 044 720 22 21

E-Mail: info@weiss-bb.ch

www.weiss-bb.ch

Monitoring WBB-Optidry, Unterverteiler

Aufputz 1 Reihig

Lieferung und Montage von

Unterverteilung für Aussenbereich, zur

Zusammenführung der Messbänder,

Sensorstationen und Messeinheiten.

Grösse Dinschiene 210 mm

Elektrozuleitung bauseits, ist nicht eingerechnet.

05 LE = St

A

0.000 LE A

.809 01 Kontrollrohre und Monitoringsysteme zu Kunststoff-Dichtungsbahnen KDB.

Monitoringsystem integrieren, inkl. aller Komponenten nach Einbauanleitung des Systemanbieters. Ausmass: Anzahl Systeme.

02 Unterverteiler Monitoring WBB-Optidry.

Weiss Bau & Beratung AG

Tel. 044 720 22 21

E-Mail: info@weiss-bb.ch

www.weiss-bb.ch

Monitoring, WBB-Optidry, Unterverteiler

Aufputz 2 Reihig

Lieferung und Montage von

Unterverteilung für Aussenbereich, zur

Zusammenführung der Messbänder,

Sensorstationen und Messeinheiten.

Grösse Dinschiene 420 mm

Elektrozuleitung bauseits, ist nicht eingerechnet.

05 LE = St

A

0.000 LE A

.811 01 Kontrollrohre und Monitoringsysteme zu Kunststoff-Dichtungsbahnen KDB.

Monitoringsystem integrieren, inkl. aller Komponenten nach Einbauanleitung des Systemanbieters. Ausmass: Anzahl Systeme.

911.811 02 Monitoring Gebäudeeinführung,
WBBOptidry.

Weiss Bau & Beratung AG
Tel. 044 720 22 21
E-Mail: info@weiss-bb.ch
www.weiss-bb.ch

Gebäudeeinführung
Lieferung und Montage von Einfassung
auf Dampfsperrebene
zur Durchdringung der Dampfsperre für
knickfreie Kabelführung aus der Ebene
der Dampfsperre bis Lehrrohr, der Elektro
-Hausinstallation.

05 LE = pl

A 0.000 LE A

912 Fussmattenrahmen aus Winkelprofil.

.001 01 Kontrollrohre und Monitoringsysteme zu
Kunststoff-Dichtungsbahnen KDB.

Monitoringsystem integrieren, inkl. aller
Komponenten nach Einbauanleitung des
Systemanbieters. Ausmass: Anzahl
Systeme.

06 Monitoring Feuchtigkeitsüberwachung
WBB-Optidry.

Weiss Bau & Beratung AG
Tel. 044 720 22 21
E-Mail: info@weiss-bb.ch
www.weiss-bb.ch

Monitoring-System, WBB-Optidry
Zonenbasierte Feuchteüberwachung mit
App-Anbindung.
Das Weiss BB Optidry System ist eine
moderne Lösung zur flächendeckenden
Feuchtekontrolle im Flachdachaufbau.
Anstelle punktueller Sensoren kommt
ein feuchtesensitives Band zum Einsatz,
das rasterweise im Dach verlegt wird.
Dieses Band ermöglicht eine exakte
Zonenlokalisierung bei Feuchteeintritt –
dauerhaft, zuverlässig und
digital auswertbar. Funktionsweise:
• Das Monitoring-Band wird beim
Dachaufbau systematisch (zonenweise)
eingebaut
• Bei Feuchtigkeit verändert sich die
elektrische Leitfähigkeit im betroffenen
Abschnitt
• Die Messdaten werden erfasst und in
Echtzeit via App dargestellt
• Die App zeigt übersichtlich, welche
Zone betroffen ist – auch Jahre nach der
Installation.

12 LE = St.

A 0.000 LE A

912.002 01 Kontrollrohre und Monitoringsysteme zu Kunststoff-Dichtungsbahnen KDB.

Monitoringsystem integrieren, inkl. aller Komponenten nach Einbauanleitung des Systemanbieters. Ausmass: Anzahl Systeme.

06 Monitoring System WBB-Optidry.

Weiss Bau & Beratung AG
Tel. 044 720 22 21
E-Mail: info@weiss-bb.ch
www.weiss-bb.ch

Monitoring Montage WBB-Optidry
• Liefern und Verlegen der WBB-Optidry Monitoringbänder
• Koordination der Kabel
• Beschriftung der Kabel

12 LE = St.

A 0.000 LE A

.003 01 Kontrollrohre und Monitoringsysteme zu Kunststoff-Dichtungsbahnen KDB.

Monitoringsystem integrieren, inkl. aller Komponenten nach Einbauanleitung des Systemanbieters. Ausmass: Anzahl Systeme.

06 Monitoring Sensorband "Dach" WBBOptidry.

Weiss Bau & Beratung AG
Tel. 044 720 22 21
E-Mail: info@weiss-bb.ch
www.weiss-bb.ch

Monitoring WBB-Optidry Sensorband "Dach"
Länge Sensor: 36 m, Länge Anschlussleitung 50 m Sensorik zur permanenten Überwachung gewünschter Bereiche.
für Linarer Überwachung von bis zu 36 m
und Flächen von 20 bis 50 m2
im Innen und Aussenbereich geeignet.

12 LE = St.

A 0.000 LE A

.004 01 Kontrollrohre und Monitoringsysteme zu Kunststoff-Dichtungsbahnen KDB.

Monitoringsystem integrieren, inkl. aller Komponenten nach Einbauanleitung des Systemanbieters. Ausmass: Anzahl Systeme.

912.004 06 Monitoring Sensorband "Innen"
 WBBOptidry.

 Weiss Bau & Beratung AG
 Tel. 044 720 22 21
 E-Mail: info@weiss-bb.ch
 www.weiss-bb.ch

 Monitoring WBB-Optidry Sensorband
 "Innen"
 Länge Sensor: 20 m, Länge
 Anschlussleitung 16 m Sensorik zur
 permanenten Überwachung
 gewünschter Bereiche.
 für Linarer Überwachung von bis zu 20
 m
 und Flächen von 5 bis 15 m2
 im Innen und Aussenbereich geeignet.
 12 LE = St.

A 0.000 LE A

.005 01 Kontrollrohre und Monitoringsysteme zu
 Kunststoff-Dichtungsbahnen KDB.

 Monitoringsystem integrieren, inkl. aller
 Komponenten nach Einbauanleitung des
 Systemanbieters. Ausmass: Anzahl
 Systeme.
 06 Monitoring RM1 Raummodul,
 WBBOptidry.

 Weiss Bau & Beratung AG
 Tel. 044 720 22 21
 E-Mail: info@weiss-bb.ch
 www.weiss-bb.ch

 Monitoring WBB-Optidry Raummodul
 RM1
 Zur Überwachung von bis zu 2
 Sensorbänder
 Kompakte Version für Montage in
 Wohnräumen.
 Das Raummodul RM1 vereint eine
 Monitoring Messeinheit mit einer Zentral
 -Einheit als kompakte Lösung für
 Kleinanlagen bis zu 2 Zonen.
 Messeinheit und Zentrale in einem
 Gerät zur Erfassung der Sensordaten,
 für eine permanente
 Flächenüberwachung. Diese sammelt
 und speichert alle Messdaten und wertet
 diese aus, Ausstattung mit einer
 LCDAnzeige, Signalgeber und
 Leuchten.
 - Bluetooth.
 - Akustischer Alarm.
 Die Visualisierung und der Download
 der Messdaten erfolgt über das OMS
 Connect App. Die App steht im Store
 zum kostenlosen Download zur
 Verfügung.
 12 LE = St.

A 0.000 LE A

912.006 01 Kontrollrohre und Monitoringsysteme zu Kunststoff-Dichtungsbahnen KDB.

Monitoringsystem integrieren, inkl. aller Komponenten nach Einbauanleitung des Systemanbieters. Ausmass: Anzahl Systeme.

06 Monitoring CU2 Zentral-Einheit inkl. Netzteil WBB-Optidry.

Weiss Bau & Beratung AG

Tel. 044 720 22 21

E-Mail: info@weiss-bb.ch

www.weiss-bb.ch

Monitoring CU2 Zentral-Einheit inkl.

Netzteil. WBB-Optidry

Die Zentrale und Netzteil ist zur

Hutschienenmontage vorbereitet.

An eine Zentraleinheit können bis zu 32 Messeinheiten

angeschlossen und somit bis zu 256

Zonen überwacht werden.

Die Zentrale sammelt und speichert alle

Messdaten und wertet diese aus,

Ausstattung mit einer LCD-Anzeige,

Signalgeber und Leuchten.

- Bluetooth und Modbus RTU

Schnittstelle.

- Potentialfreier Alarm- und

Störungskontakt zur Aufschaltung auf

GLT.

Die Visualisierung und der Download

der Messdaten erfolgt über das OMS

Connect App. Die App steht im Store

zum kostenlosen Download zur

Verfügung.

12 LE = St.

A

0.000 LE A

.007 01 Kontrollrohre und Monitoringsysteme zu Kunststoff-Dichtungsbahnen KDB.

Monitoringsystem integrieren, inkl. aller

Komponenten nach Einbauanleitung des

Systemanbieters. Ausmass: Anzahl

Systeme.

912.007 06 Monitoring Messeinheit WBB-Optidry.

Weiss Bau & Beratung AG

Tel. 044 720 22 21

E-Mail: info@weiss-bb.ch

www.weiss-bb.ch

Monitoring WBB-Optidry Messeinheit

MSSENS 8

Für bis zu 8 Sensoren

Messeinheit zur Erfassung der
Sensoraten, für eine permanente
Flächenüberwachung.

Die Zentrale und Netzteil ist zur
Hutschienenmontage
vorbereitet. An eine Messeinheit können
bis zu 8 Flächensensoren
angeschlossen werden.

Die Messeinheit MSSENS ist zur Die
Busleitung zur Verbindung mehrerer
Messpakete (MSSENS zu MSSENS und
MSSENS zur Zentraleinheit) sind je nach
Positionierung entsprechend
vorzusehen.

12 LE = St.

A

0.000 LE A

.008 01 Kontrollrohre und Monitoringsysteme zu
Kunststoff-Dichtungsbahnen KDB.

Monitoringsystem integrieren, inkl. aller
Komponenten nach Einbauanleitung des
Systemanbieters. Ausmass: Anzahl
Systeme.

06 Unterverteiler Monitoring WBB-Optidry.

Weiss Bau & Beratung AG

Tel. 044 720 22 21

E-Mail: info@weiss-bb.ch

www.weiss-bb.ch

Monitoring WBB-Optidry, Unterverteiler

Aufputz 1 Reihig

Lieferung und Montage von
Unterverteilung für Aussenbereich, zur
Zusammenführung der Messbänder,
Sensorstationen und Messeinheiten.

Grösse Dinschiene 210 mm

Elektrozuleitung bauseits, ist nicht
eingerechnet.

12 LE = St.

A

0.000 LE A

.009 01 Kontrollrohre und Monitoringsysteme zu
Kunststoff-Dichtungsbahnen KDB.

Monitoringsystem integrieren, inkl. aller
Komponenten nach Einbauanleitung des
Systemanbieters. Ausmass: Anzahl
Systeme.

912.009 06 Unterverteiler Monitoring WBB-Optidry.

 Weiss Bau & Beratung AG
 Tel. 044 720 22 21
 E-Mail: info@weiss-bb.ch
 www.weiss-bb.ch

Monitoring, WBB-Optidry, Unterverteiler
 Aufputz 2 Reihig
 Lieferung und Montage von
 Unterverteilung für Aussenbereich, zur
 Zusammenführung der Messbänder,
 Sensorstationen und Messeinheiten.
 Grösse Dinschiene 420 mm
 Elektrozuleitung bauseits, ist nicht
 eingerechnet.

12 LE = St.

A 0.000 LE A

.011 01 Kontrollrohre und Monitoringsysteme zu
 Kunststoff-Dichtungsbahnen KDB.

 Monitoringsystem integrieren, inkl. aller
 Komponenten nach Einbauanleitung des
 Systemanbieters. Ausmass: Anzahl
 Systeme.

06 Monitoring Gebäudeeinführung, WBB-
 Optidry.

 Weiss Bau & Beratung AG
 Tel. 044 720 22 21
 E-Mail: info@weiss-bb.ch
 www.weiss-bb.ch

Gebäudeeinführung
 Lieferung und Montage von Einfassung
 auf Dampfsperreebene
 zur Durchdringung der Dampfsperre für
 knickfreie Kabelführung aus der Ebene
 der Dampfsperre bis Rohrrohr, der Elektro-
 -Hausinstallation.

13 LE = pl.

A 0.000 LE A

913 Schachtringe oder Bodenabläufe versetzen.

.801 01 Kontrollrohre und Monitoringsysteme zu Kunststoff-Dichtungsbahnen KDB.

Monitoringsystem integrieren, inkl. aller Komponenten nach Einbauanleitung des Systemanbieters. Ausmass: Anzahl Systeme.

Monitoring Feuchtigkeitsüberwachung WBB-Optidry.

Weiss Bau & Beratung AG

Tel. 044 720 22 21

E-Mail: info@weiss-bb.ch

www.weiss-bb.ch

Monitoring-System, WBB-Optidry

Zonenbasierte Feuchteüberwachung mit App-Anbindung.

Das Weiss BB Optidry System ist eine moderne Lösung zur flächendeckenden Feuchtekontrolle im Flachdachaufbau.

Anstelle punktueller Sensoren kommt ein feuchtesensitives Band zum Einsatz, das rasterweise im Dach verlegt wird.

Dieses Band ermöglicht eine exakte Zonenlokalisierung bei Feuchteeintritt – dauerhaft, zuverlässig und digital auswertbar. Funktionsweise:

- Das Monitoring-Band wird beim Dachaufbau systematisch (zonenweise) eingebaut

- Bei Feuchtigkeit verändert sich die elektrische Leitfähigkeit im betroffenen Abschnitt

- Die Messdaten werden erfasst und in Echtzeit via App dargestellt

- Die App zeigt übersichtlich, welche Zone betroffen ist – auch Jahre nach der Installation.

06 LE = St.

A

0.000 LE A

.802 01 Kontrollrohre und Monitoringsysteme zu Kunststoff-Dichtungsbahnen KDB.

Monitoringsystem integrieren, inkl. aller Komponenten nach Einbauanleitung des Systemanbieters. Ausmass: Anzahl Systeme.

Monitoring System WBB-Optidry.

Weiss Bau & Beratung AG

Tel. 044 720 22 21

E-Mail: info@weiss-bb.ch

www.weiss-bb.ch

Monitoring Montage WBB-Optidry

- Liefern und Verlegen der WBB-Optidry Monitoringbänder

- Koordination der Kabel

- Beschriftung der Kabel

06 LE = St.

A

0.000 LE A

913.803 01 Kontrollrohre und Monitoringsysteme zu Kunststoff-Dichtungsbahnen KDB.

Monitoringsystem integrieren, inkl. aller Komponenten nach Einbauanleitung des Systemanbieters. Ausmass: Anzahl Systeme.

Monitoring Sensorband "Dach" WBB-Optidry.

Weiss Bau & Beratung AG

Tel. 044 720 22 21

E-Mail: info@weiss-bb.ch

www.weiss-bb.ch

Monitoring WBB-Optidry Sensorband "Dach"

Länge Sensor: 36 m, Länge

Anschlussleitung 50 m Sensorik zur

permanenten Überwachung

gewünschter Bereiche.

für Linarer Überwachung von bis zu 36 m

und Flächen von 20 bis 50 m2

im Innen und Aussenbereich geeignet.

06 LE = St.

A

0.000 LE A

.804 01 Kontrollrohre und Monitoringsysteme zu Kunststoff-Dichtungsbahnen KDB.

Monitoringsystem integrieren, inkl. aller Komponenten nach Einbauanleitung des Systemanbieters. Ausmass: Anzahl Systeme.

Monitoring Sensorband "Innen" WBB-Optidry.

Weiss Bau & Beratung AG

Tel. 044 720 22 21

E-Mail: info@weiss-bb.ch

www.weiss-bb.ch

Monitoring WBB-Optidry Sensorband "Innen"

Länge Sensor: 20 m, Länge

Anschlussleitung 16 m Sensorik zur

permanenten Überwachung

gewünschter Bereiche.

für Linarer Überwachung von bis zu 20 m

und Flächen von 5 bis 15 m2

im Innen und Aussenbereich geeignet.

06 LE = St.

A

0.000 LE A

913.805 01 Kontrollrohre und Monitoringsysteme zu Kunststoff-Dichtungsbahnen KDB.

Monitoringsystem integrieren, inkl. aller Komponenten nach Einbauanleitung des Systemanbieters. Ausmass: Anzahl Systeme.

Monitoring RM1 Raummodul, WBBOptidry.

Weiss Bau & Beratung AG

Tel. 044 720 22 21

E-Mail: info@weiss-bb.ch

www.weiss-bb.ch

Monitoring WBB-Optidry Raummodul RM1

Zur Überwachung von bis zu 2

Sensorbänder

Kompakte Version für Montage in Wohnräumen.

Das Raummodul RM1 vereint eine Monitoring Messeinheit mit einer Zentral-Einheit als kompakte Lösung für Kleinanlagen bis zu 2 Zonen.

Messeinheit und Zentrale in einem Gerät zur Erfassung der Sensordaten, für eine permanente

Flächenüberwachung. Diese sammelt und speichert alle Messdaten und wertet diese aus, Ausstattung mit einer LCDAnzeige, Signalgeber und Leuchten.

- Bluetooth.

- Akustischer Alarm.

Die Visualisierung und der Download der Messdaten erfolgt über das OMS Connect App. Die App steht im Store zum kostenlosen Download zur Verfügung.

06 LE = St.

A

0.000 LE A

913.806 01 Kontrollrohre und Monitoringsysteme zu Kunststoff-Dichtungsbahnen KDB.

Monitoringsystem integrieren, inkl. aller Komponenten nach Einbauanleitung des Systemanbieters. Ausmass: Anzahl Systeme.

Monitoring CU2 Zentral-Einheit inkl. Netzteil WBB-Optidry.

Weiss Bau & Beratung AG

Tel. 044 720 22 21

E-Mail: info@weiss-bb.ch

www.weiss-bb.ch

Monitoring CU2 Zentral-Einheit inkl. Netzteil. WBB-Optidry

Die Zentrale und Netzteil ist zur Hutschienenmontage vorbereitet.

An eine Zentraleinheit können bis zu 32 Messeinheiten

angeschlossen und somit bis zu 256

Zonen überwacht werden.

Die Zentrale sammelt und speichert alle

Messdaten und wertet diese aus,

Ausstattung mit einer LCD-Anzeige,

Signalgeber und Leuchten.

- Bluetooth und Modbus RTU

Schnittstelle.

- Potentialfreier Alarm- und

Störungskontakt zur Aufschaltung auf

GLT.

Die Visualisierung und der Download

der Messdaten erfolgt über das OMS

Connect App. Die App steht im Store

zum kostenlosen Download zur

Verfügung.

06 LE = St.

A

0.000 LE A

913.807 01 Kontrollrohre und Monitoringsysteme zu Kunststoff-Dichtungsbahnen KDB.

Monitoringsystem integrieren, inkl. aller Komponenten nach Einbauanleitung des Systemanbieters. Ausmass: Anzahl Systeme.

Monitoring Messeinheit WBB-Optidry.

Weiss Bau & Beratung AG
Tel. 044 720 22 21
E-Mail: info@weiss-bb.ch
www.weiss-bb.ch

Monitoring WBB-Optidry Messeinheit
MSSENS 8
Für bis zu 8 Sensoren
Messeinheit zur Erfassung der Sensordaten, für eine permanente Flächenüberwachung.
Die Zentrale und Netzteil ist zur Hutschienenmontage vorbereitet. An eine Messeinheit können bis zu 8 Flächensensoren angeschlossen werden.
Die Messeinheit MSSENS ist zur Die Busleitung zur Verbindung mehrerer Messpakete (MSSENS zu MSSENS und MSSENS zur Zentraleinheit) sind je nach Positionierung entsprechend vorzusehen.

06 LE = St.

A 0.000 LE A

.808 01 Kontrollrohre und Monitoringsysteme zu Kunststoff-Dichtungsbahnen KDB.

Monitoringsystem integrieren, inkl. aller Komponenten nach Einbauanleitung des Systemanbieters. Ausmass: Anzahl Systeme.

Unterverteiler Monitoring WBB-Optidry.

Weiss Bau & Beratung AG
Tel. 044 720 22 21
E-Mail: info@weiss-bb.ch
www.weiss-bb.ch

Monitoring WBB-Optidry, Unterverteiler
Aufputz 1 Reihig
Lieferung und Montage von Unterverteilung für Aussenbereich, zur Zusammenführung der Messbänder, Sensorstationen und Messeinheiten.
Grösse Dinschiene 210 mm
Elektrozuleitung bauseits, ist nicht eingerechnet.

06 LE = St.

A 0.000 LE A

913.809 01 Kontrollrohre und Monitoringsysteme zu Kunststoff-Dichtungsbahnen KDB.

Monitoringsystem integrieren, inkl. aller Komponenten nach Einbauanleitung des Systemanbieters. Ausmass: Anzahl Systeme.

Unterverteiler Monitoring WBB-Optidry.

Weiss Bau & Beratung AG

Tel. 044 720 22 21

E-Mail: info@weiss-bb.ch

www.weiss-bb.ch

Monitoring, WBB-Optidry, Unterverteiler

Aufputz 2 Reihig

Lieferung und Montage von

Unterverteilung für Aussenbereich, zur

Zusammenführung der Messbänder,

Sensorstationen und Messeinheiten.

Grösse Dinschiene 420 mm

Elektrozuleitung bauseits, ist nicht

eingerechnet.

06 LE = St.

A

0.000 LE A

.811 01 Kontrollrohre und Monitoringsysteme zu Kunststoff-Dichtungsbahnen KDB.

Monitoringsystem integrieren, inkl. aller Komponenten nach Einbauanleitung des Systemanbieters. Ausmass: Anzahl Systeme.

Monitoring Gebäudeeinführung,

WBBOptidry.

Weiss Bau & Beratung AG

Tel. 044 720 22 21

E-Mail: info@weiss-bb.ch

www.weiss-bb.ch

Gebäudeeinführung

Lieferung und Montage von Einfassung

auf Dampfsperreebene

zur Durchdringung der Dampfsperre für

knickfreie Kabelführung aus der Ebene

der Dampfsperre bis Lehrrohr, der Elektro

-Hausinstallation.

06 LE = pl.

A

0.000 LE A

914 Einbauteile versetzen.

.001 01 Kontrollrohre und Monitoringsysteme zu Kunststoff-Dichtungsbahnen KDB.

Monitoringsystem integrieren, inkl. aller Komponenten nach Einbauanleitung des Systemanbieters. Ausmass: Anzahl Systeme.

914.001 02 Monitoring Feuchtigkeitsüberwachung
WBB-Optidry.

Weiss Bau & Beratung AG
Tel. 044 720 22 21
E-Mail: info@weiss-bb.ch
www.weiss-bb.ch

Monitoring-System, WBB-Optidry
Zonenbasierte Feuchteüberwachung mit
App-Anbindung.

Das Weiss BB Optidry System ist eine
moderne Lösung zur flächendeckenden
Feuchtekontrolle im Flachdachaufbau.
Anstelle punktueller Sensoren kommt
ein feuchtesensitives Band zum Einsatz,
das rasterweise im Dach verlegt wird.
Dieses Band ermöglicht eine exakte
Zonenlokalisierung bei Feuchteeintritt –
dauerhaft, zuverlässig und
digital auswertbar. Funktionsweise:
• Das Monitoring-Band wird beim
Dachaufbau systematisch (zonenweise)
eingebaut
• Bei Feuchtigkeit verändert sich die
elektrische Leitfähigkeit im betroffenen
Abschnitt
• Die Messdaten werden erfasst und in
Echtzeit via App dargestellt
• Die App zeigt übersichtlich, welche
Zone betroffen ist – auch Jahre nach der
Installation.

05 LE = St.

A

0.000 LE A

.002 01 Kontrollrohre und Monitoringsysteme zu
Kunststoff-Dichtungsbahnen KDB.

Monitoringsystem integrieren, inkl. aller
Komponenten nach Einbauanleitung des
Systemanbieters. Ausmass: Anzahl
Systeme.

02 Monitoring System WBB-Optidry.

Weiss Bau & Beratung AG
Tel. 044 720 22 21
E-Mail: info@weiss-bb.ch
www.weiss-bb.ch

Monitoring Montage WBB-Optidry
• Liefern und Verlegen der WBB-Optidry
Monitoringbänder
• Koordination der Kabel
• Beschriftung der Kabel

05 LE = St.

A

0.000 LE A

.003 01 Kontrollrohre und Monitoringsysteme zu
Kunststoff-Dichtungsbahnen KDB.

Monitoringsystem integrieren, inkl. aller
Komponenten nach Einbauanleitung des
Systemanbieters. Ausmass: Anzahl
Systeme.

914.003 02 Monitoring Sensorband "Dach" WBB-Optidry.

Weiss Bau & Beratung AG
Tel. 044 720 22 21
E-Mail: info@weiss-bb.ch
www.weiss-bb.ch

Monitoring WBB-Optidry Sensorband "Dach"

Länge Sensor: 36 m, Länge Anschlussleitung 50 m Sensorik zur permanenten Überwachung gewünschter Bereiche.
für Linarer Überwachung von bis zu 36 m
und Flächen von 20 bis 50 m2
im Innen und Aussenbereich geeignet.

05 LE = St.

A

0.000 LE A

.004 01 Kontrollrohre und Monitoringsysteme zu Kunststoff-Dichtungsbahnen KDB.

Monitoringsystem integrieren, inkl. aller Komponenten nach Einbauanleitung des Systemanbieters. Ausmass: Anzahl Systeme.

02 Monitoring Sensorband "Innen" WBBOptidry.

Weiss Bau & Beratung AG
Tel. 044 720 22 21
E-Mail: info@weiss-bb.ch
www.weiss-bb.ch

Monitoring WBB-Optidry Sensorband "Innen"

Länge Sensor: 20 m, Länge Anschlussleitung 16 m Sensorik zur permanenten Überwachung gewünschter Bereiche.
für Linarer Überwachung von bis zu 20 m
und Flächen von 5 bis 15 m2
im Innen und Aussenbereich geeignet.

05 LE = St.

A

0.000 LE A

.005 01 Kontrollrohre und Monitoringsysteme zu Kunststoff-Dichtungsbahnen KDB.

Monitoringsystem integrieren, inkl. aller Komponenten nach Einbauanleitung des Systemanbieters. Ausmass: Anzahl Systeme.

914.005 02 Monitoring RM1 Raummodul,
WBBOptidry.

Weiss Bau & Beratung AG
Tel. 044 720 22 21
E-Mail: info@weiss-bb.ch
www.weiss-bb.ch

Monitoring WBB-Optidry Raummodul
RM1

Zur Überwachung von bis zu 2
Sensorbänder

Kompakte Version für Montage in
Wohnräumen.

Das Raummodul RM1 vereint eine
Monitoring Messeinheit mit einer Zentral
-Einheit als kompakte Lösung für
Kleinanlagen bis zu 2 Zonen.

Messeinheit und Zentrale in einem
Gerät zur Erfassung der Sensordaten,
für eine permanente

Flächenüberwachung. Diese sammelt
und speichert alle Messdaten und wertet
diese aus, Ausstattung mit einer
LCDAnzeige, Signalgeber und
Leuchten.

- Bluetooth und Modbus RTU
Schnittstelle.

- Akustischer Alarm.

Die Visualisierung und der Download
der Messdaten erfolgt über das OMS
Connect App. Die App steht im Store
zum kostenlosen Download zur
Verfügung.

05 LE = St.

A

0.000 LE A

.006 01 Kontrollrohre und Monitoringsysteme zu
Kunststoff-Dichtungsbahnen KDB.

Monitoringsystem integrieren, inkl. aller
Komponenten nach Einbauanleitung des
Systemanbieters. Ausmass: Anzahl
Systeme.

914.006 02 Monitoring CU2 Zentral-Einheit inkl. Netzteil WBB-Optidry.

Weiss Bau & Beratung AG
Tel. 044 720 22 21
E-Mail: info@weiss-bb.ch
www.weiss-bb.ch

Monitoring CU2 Zentral-Einheit inkl. Netzteil. WBB-Optidry
Die Zentrale und Netzteil ist zur Hutschienenmontage vorbereitet.
An eine Zentraleinheit können bis zu 32 Messeinheiten
angeschlossen und somit bis zu 256 Zonen überwacht werden.
Die Zentrale sammelt und speichert alle Messdaten und wertet diese aus,
Ausstattung mit einer LCD-Anzeige, Signalgeber und Leuchten.
- Bluetooth und Modbus RTU Schnittstelle.
- Potentialfreier Alarm- und Störungskontakt zur Aufschaltung auf GLT.
Die Visualisierung und der Download der Messdaten erfolgt über das OMS Connect App. Die App steht im Store zum kostenlosen Download zur Verfügung.

05 LE = St.

A 0.000 LE A

.007 01 Kontrollrohre und Monitoringsysteme zu Kunststoff-Dichtungsbahnen KDB.

Monitoringsystem integrieren, inkl. aller Komponenten nach Einbauanleitung des Systemanbieters. Ausmass: Anzahl Systeme.

02 Monitoring Messeinheit WBB-Optidry.

Weiss Bau & Beratung AG
Tel. 044 720 22 21
E-Mail: info@weiss-bb.ch
www.weiss-bb.ch

Monitoring WBB-Optidry Messeinheit MSENS 8
Für bis zu 8 Sensoren
Messeinheit zur Erfassung der Sensordaten, für eine permanente Flächenüberwachung.
Die Zentrale und Netzteil ist zur Hutschienenmontage vorbereitet. An eine Messeinheit können bis zu 8 Flächensensoren
angeschlossen werden.
Die Messeinheit MSENS ist zur Die Busleitung zur Verbindung mehrerer Messpakete (MSSENS zu MSENS und MSENS zur Zentraleinheit) sind je nach Positionierung entsprechend vorzusehen.

05 LE = St.

A 0.000 LE A

914.008 01 Kontrollrohre und Monitoringsysteme zu Kunststoff-Dichtungsbahnen KDB.

Monitoringsystem integrieren, inkl. aller Komponenten nach Einbauanleitung des Systemanbieters. Ausmass: Anzahl Systeme.

02 Unterverteiler Monitoring WBB-Optidry.

Weiss Bau & Beratung AG
Tel. 044 720 22 21
E-Mail: info@weiss-bb.ch
www.weiss-bb.ch

Monitoring WBB-Optidry, Unterverteiler
Aufputz 1 Reihig
Lieferung und Montage von
Unterverteilung für Aussenbereich, zur
Zusammenführung der Messbänder,
Sensorstationen und Messeinheiten.
Grösse Dinschiene 210 mm
Elektrozuleitung bauseits, ist nicht
eingerechnet.

05 LE = St.

A 0.000 LE A

.009 01 Kontrollrohre und Monitoringsysteme zu Kunststoff-Dichtungsbahnen KDB.

Monitoringsystem integrieren, inkl. aller Komponenten nach Einbauanleitung des Systemanbieters. Ausmass: Anzahl Systeme.

02 Unterverteiler Monitoring WBB-Optidry.

Weiss Bau & Beratung AG
Tel. 044 720 22 21
E-Mail: info@weiss-bb.ch
www.weiss-bb.ch

Monitoring, WBB-Optidry, Unterverteiler
Aufputz 2 Reihig
Lieferung und Montage von
Unterverteilung für Aussenbereich, zur
Zusammenführung der Messbänder,
Sensorstationen und Messeinheiten.
Grösse Dinschiene 420 mm
Elektrozuleitung bauseits, ist nicht
eingerechnet.

05 LE = St.

A 0.000 LE A

.011 01 Kontrollrohre und Monitoringsysteme zu Kunststoff-Dichtungsbahnen KDB.

Monitoringsystem integrieren, inkl. aller Komponenten nach Einbauanleitung des Systemanbieters. Ausmass: Anzahl Systeme.

914.011 02 Monitoring Gebäudeeinführung,
 WBBOptidry.

 Weiss Bau & Beratung AG
 Tel. 044 720 22 21
 E-Mail: info@weiss-bb.ch
 www.weiss-bb.ch

 Gebäudeeinführung
 Lieferung und Montage von Einfassung
 auf Dampfsperrebene
 zur Durchdringung der Dampfsperre für
 knickfreie Kabelführung aus der Ebene
 der Dampfsperre bis Lehrrohr, der Elektro
 -Hausinstallation.

05 LE = pl.

A 0.000 LE A

Total 900 Nebenarbeiten

Total 661 Estriche schwimmend oder im Verbund

Gesamttotal