

## 335 Holzbau

### 000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):  
Nur hier kann der Anwender Positionen  
des NPK für seine individuellen  
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.  
Die angepassten Positionen werden mit  
einem "R" vor der Positionsnummer  
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von  
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und  
geschlossenen Unterpositionen werden  
nur je die ersten 2 Zeilen  
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die  
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist  
Volltext im NPK 335D/2024.

01 Holzbau (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-  
gen, Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen finden  
sich im Reserve-Unterab-  
schnitt 090. Sie enthalten  
nicht die im NPK vorgegebenen  
Aussagen, sondern sind pro-  
jektspezifisch formuliert.

### 300 Aussenwände

Betreffend Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in  
Pos. 000.200.

### 350 Innere Bekleidungen

351 Innere Bekleidungen Typ 351.

.500 Dichtungen.

.520 Dampfbremse, Stösse nach  
Herstellervorschrift luftdicht verkleben.

.524 01 Dampfbrems- u. Luftdichtungsbahn  
verlegen pro clima INTELLO X  
(connect).



351.524 04 Herstellung der luftdichten Ebene nach SIA 180 mit pro clima INTELLO X (connect) Hochleistungs-Dampfbremse und Luftdichtungsbahn.  
pro clima CH GmbH  
Teichgässlein 9  
CH - 4058 Basel  
Tel. +41 61 511 38 00  
info@proclima.ch  
www.proclima.ch

Feuchtevariable Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn (sd-Wert: 0,25 m bis 25 m), zur temporären Freibewitterung geeignet, geprüft schadstoffarm, mit integrierten Selbstklebzonen liefern und nach Herstellerangaben verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahn faltenfrei verlegen und im Abstand von ca. 10-15 cm mit geeigneten Tackerklammern befestigen. Weitere Bahnen mit ca. 10 cm überlappen.

10 LE = m2.

A 0.000 LE A .....

---

**Total 300 Aussenwände**

---

**400 Innenwände**

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

**410 Holzrahmenbau-Wände**

411 Wandtyp 411.

.500 Dichtungen.

.520 Dampfbremse, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.

.524 01 Dampfbrems- u. Luftdichtungsbahn verlegen pro clima INTELLO X (connect).

411.524 04 Herstellung der luftdichten Ebene nach  
SIA 180 mit pro clima INTELLO X  
(connect) Hochleistungs-Dampfbremse  
und Luftdichtungsbahn.  
pro clima CH GmbH  
Teichgässlein 9  
CH - 4058 Basel  
Tel. +41 61 511 38 00  
info@proclima.ch  
www.proclima.ch

Feuchtevariable Dampfbrems- und  
Luftdichtungsbahn (sd-Wert: 0,25 m bis  
25 m), zur temporären Freibewitterung  
geeignet, geprüft schadstoffarm, mit  
integrierten Selbstklebzonen liefern und  
nach Herstellerangaben verlegen, inkl.  
Befestigungsmaterial und  
Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite  
zum Verarbeiter zeigend. Bahn faltenfrei  
verlegen und im Abstand von ca. 10-15  
cm mit geeigneten Tackerklammern  
befestigen. Weitere Bahnen mit ca. 10  
cm überlappen.

10 LE = m2.

A 0.000 LE A .....

---

**Total 400 Innenwände**

**500 Geschossdecken**

Betreffend Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in  
Pos. 000.200.

**510 Holzrahmenbau-Geschossdecken,  
Rippen-Geschossdecken und  
Hohlkasten-Geschossdecken**

511 Geschossdeckentyp 511.

.500 Dichtungen.

.520 Dampfbremse, Stösse nach  
Herstellervorschrift luftdicht verkleben.

.524 01 Dampfbrems- u. Luftdichtungsbahn  
verlegen pro clima INTELLO X  
(connect).

511.524 04 Herstellung der luftdichten Ebene nach SIA 180 mit pro clima INTELLO X (connect) Hochleistungs-Dampfbremse und Luftdichtungsbahn.  
pro clima CH GmbH  
Teichgässlein 9  
CH - 4058 Basel  
Tel. +41 61 511 38 00  
info@proclima.ch  
www.proclima.ch

Feuchtevariable Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn (sd-Wert: 0,25 m bis 25 m), zur temporären Freibewitterung geeignet, geprüft schadstoffarm, mit integrierten Selbstklebzonen liefern und nach Herstellerangaben verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahn faltenfrei verlegen und im Abstand von ca. 10-15 cm mit geeigneten Tackerklammern befestigen. Weitere Bahnen mit ca. 10 cm überlappen.

10 LE = m2.

A 0.000 LE A .....

## Total 500 Geschossdecken

### 600 Flachdächer

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

### 650 Deckenbekleidungen

651 Deckenbekleidungen Typ 651.

.500 Dichtungen.

.520 Dampfbremse, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.

.524 01 Dampfbrems- u. Luftdichtungsbahn verlegen pro clima INTELLO X (connect).

651.524 04 Herstellung der luftdichten Ebene nach  
SIA 180 mit pro clima INTELLO X  
(connect) Hochleistungs-Dampfbremse  
und Luftdichtungsbahn.  
pro clima CH GmbH  
Teichgässlein 9  
CH - 4058 Basel  
Tel. +41 61 511 38 00  
info@proclima.ch  
www.proclima.ch

Feuchtevariable Dampfbrems- und  
Luftdichtungsbahn (sd-Wert: 0,25 m bis  
25 m), zur temporären Freibewitterung  
geeignet, geprüft schadstoffarm, mit  
integrierten Selbstklebzonen liefern und  
nach Herstellerangaben verlegen, inkl.  
Befestigungsmaterial und  
Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite  
zum Verarbeiter zeigend. Bahn faltenfrei  
verlegen und im Abstand von ca. 10-15  
cm mit geeigneten Tackerklammern  
befestigen. Weitere Bahnen mit ca. 10  
cm überlappen.

10 LE = m2.

A 0.000 LE A .....

## Total 600 Flachdächer

### 700 Geneigte Dächer

Betreffend Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in  
Pos. 000.200.

### 750 Deckenbekleidungen

751 Deckenbekleidungen Typ 751.

.500 Dichtungen.

.520 Dampfbremse, Stösse nach  
Herstellervorschrift luftdicht verkleben.

.524 01 Dampfbrems- u. Luftdichtungsbahn  
verlegen pro clima INTELLO X  
(connect).

751.524 04 Herstellung der luftdichten Ebene nach SIA 180 mit pro clima INTELLO X (connect) Hochleistungs-Dampfbremse und Luftdichtungsbahn.  
pro clima CH GmbH  
Teichgässlein 9  
CH - 4058 Basel  
Tel. +41 61 511 38 00  
info@proclima.ch  
www.proclima.ch

Feuchtevariable Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn (sd-Wert: 0,25 m bis 25 m), zur temporären Freibewitterung geeignet, geprüft schadstoffarm, mit integrierten Selbstklebzonen liefern und nach Herstellerangaben verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahn faltenfrei verlegen und im Abstand von ca. 10-15 cm mit geeigneten Tackerklammern befestigen. Weitere Bahnen mit ca. 10 cm überlappen.

10 LE = m2.

A 0.000 LE A .....

**Total 700 Geneigte Dächer** .....

**Total 335 Holzbau** .....

**Gesamttotal** .....