

335 Holzbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 335D/2024.

01 Holzbau (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

300 Aussenwände

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

310 Holzrahmenbau-Wände

311 Wandtyp 311.

.500 Dichtungen.

.560 Winddichtungen, witterungsbeständig,
Stösse nach Herstellervorschrift
verkleben.

.563 01 Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA PENTA (connect).



311.563 04 Herstellen einer diffusionsoffenen
winddichten Ebene unter einer
Lückenschalung bis 50 mm mit der
Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA PENTA (connect).
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Diffusionsoffene Wandschalungsbahn
(sd-Wert: 0,05 m) geeignet für eine
Lückenschalung bis 50 mm mit
monolithischer Funktionsmembran (aus
z. B. Thermoplastischer Elastomer Ether
Ester), geprüft schadstoffarm, einer
Wassersäule von 10,0 m sowie einer
bestanden künftl. Alterungsprüfung
nach SN EN 1297 / SN EN 1296 mit
10.000h UV-Alterung liefern nach
Herstellerangaben verlegen, inkl.
Befestigungsmaterial und
Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite
zum Verarbeiter zeigend. Bahnen
faltfrei verlegen und im Abstand von
ca. 10-15 cm mit geeigneten
Tackerklammern befestigen. Weitere
Bahnen mit ca. 10 cm überlappen.

Überlappungen mit integriertem
Selbstklebestreifen oder mit geeigneten
System-Klebebänder winddicht und
wasserführend verkleben.

A 0.000 m² A

320 Riegelwandkonstruktionen

- 321 Wandtyp 321.
.500 Dichtungen.
.560 Winddichtungen, witterungsbeständig,
Stösse nach Herstellervorschrift
verkleben.
.563 01 Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA PENTA (connect).

321.563 04 Herstellen einer diffusionsoffenen
winddichten Ebene unter einer
Lückenschalung bis 50 mm mit der
Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA PENTA (connect).
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Diffusionsoffene Wandschalungsbahn
(sd-Wert: 0,05 m) geeignet für eine
Lückenschalung bis 50 mm mit
monolithischer Funktionsmembran (aus
z. B. Thermoplastischer Elastomer Ether
Ester), geprüft schadstoffarm, einer
Wassersäule von 10,0 m sowie einer
bestandenen künstl. Alterungsprüfung
nach SN EN 1297 / SN EN 1296 mit
10.000h UV-Alterung liefern nach
Herstellerangaben verlegen, inkl.
Befestigungsmaterial und
Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite
zum Verarbeiter zeigend. Bahnen
faltfrei verlegen und im Abstand von
ca. 10-15 cm mit geeigneten
Tackerklammern befestigen. Weitere
Bahnen mit ca. 10 cm überlappen.

Überlappungen mit integriertem
Selbstklebestreifen oder mit geeigneten
System-Klebebänder winddicht und
wasserführend verkleben.

A 0.000 m² A

330 Massivholzwände

- 331 Wandtyp 331.
.500 Dichtungen.
.560 Winddichtungen, witterungsbeständig,
Stösse nach Herstellervorschrift
verkleben.
.563 01 Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA PENTA (connect).

331.563 04 Herstellen einer diffusionsoffenen
winddichten Ebene unter einer
Lückenschalung bis 50 mm mit der
Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA PENTA (connect).
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Diffusionsoffene Wandschalungsbahn
(sd-Wert: 0,05 m) geeignet für eine
Lückenschalung bis 50 mm mit
monolithischer Funktionsmembran (aus
z. B. Thermoplastischer Elastomer Ether
Ester), geprüft schadstoffarm, einer
Wassersäule von 10,0 m sowie einer
bestandenen künstl. Alterungsprüfung
nach SN EN 1297 / SN EN 1296 mit
10.000h UV-Alterung liefern nach
Herstellerangaben verlegen, inkl.
Befestigungsmaterial und
Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite
zum Verarbeiter zeigend. Bahnen
faltensfrei verlegen und im Abstand von
ca. 10-15 cm mit geeigneten
Tackerklammern befestigen. Weitere
Bahnen mit ca. 10 cm überlappen.

Überlappungen mit integriertem
Selbstklebestreifen oder mit geeigneten
System-Klebebänder winddicht und
wasserführend verkleben.

A 0.000 m² A

340 Brettsperrholz-Wände

- 341 Wandtyp 341.
.500 Dichtungen.
.560 Winddichtungen, witterungsbeständig,
Stösse nach Herstellervorschrift
verkleben.
.563 01 Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA PENTA (connect).

341.563 04 Herstellen einer diffusionsoffenen
winddichten Ebene unter einer
Lückenschalung bis 50 mm mit der
Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA FRONTA PENTA
(connect).
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Diffusionsoffene Wandschalungsbahn
(sd-Wert: 0,05 m) geeignet für eine
Lückenschalung bis 50 mm mit
monolithischer Funktionsmembran (aus
z. B. Thermoplastischer Elastomer Ether
Ester), geprüft schadstoffarm, einer
Wassersäule von 10,0 m sowie einer
bestandenen künstl. Alterungsprüfung
nach SN EN 1297 / SN EN 1296 mit
10.000h UV-Alterung liefer nach
Herstellerangaben verlegen, inkl.
Befestigungsmaterial und
Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite
zum Verarbeiter zeigend. Bahnen
faltensfrei verlegen und im Abstand von
ca. 10-15 cm mit geeigneten
Tackerklammern befestigen. Weitere
Bahnen mit ca. 10 cm überlappen.

Überlappungen mit integriertem
Selbstklebestreifen oder mit geeigneten
System-Klebebänder winddicht und
wasserführend verkleben.

A 0.000 m² A

360 Äussere Bekleidungen (1)

361 Äussere Bekleidungen Typ 361.

.500 Dichtungen.

.560 Winddichtungen, witterungsbeständig,
Stösse nach Herstellervorschrift
verkleben.

.563 01 Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA PENTA (connect).

361.563 04 Herstellen einer diffusionsoffenen winddichten Ebene unter einer Lückenschalung bis 50 mm mit der Wandschalungsbahn pro clima SOLITEX FRONTA PENTA (connect).
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Diffusionsoffene Wandschalungsbahn (sd-Wert: 0,05 m) geeignet für eine Lückenschalung bis 50 mm mit monolithischer Funktionsmembran (aus z. B. Thermoplastischer Elastomer Ether Ester), geprüft schadstoffarm, einer Wassersäule von 10,0 m sowie einer bestandenen künstl. Alterungsprüfung nach SN EN 1297 / SN EN 1296 mit 10.000h UV-Alterung liefern nach Herstellerangaben verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und im Abstand von ca. 10-15 cm mit geeigneten Tackerklammern befestigen. Weitere Bahnen mit ca. 10 cm überlappen.

Überlappungen mit integriertem Selbstklebestreifen oder mit geeigneten System-Klebebänder winddicht und wasserführend verkleben.

A 0.000 m² A

Total 300 Aussenwände

Total 335 Holzbau

Gesamttotal