335 Holzbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 335D/2024.

01 Holzbau (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

300 Aussenwände

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

310 Holzrahmenbau-Wände

311 Wandtyp 311.

.500 Dichtungen.

.560 Winddichtungen, witterungsbeständig, Stösse nach Herstellervorschrift verkleben.

.563 01 Wandschalungsbahn pro clima SOLITEX FRONTA QUATTRO (connect).

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

311.563 04 Herstellen einer diffusionsoffenen winddichten Ebene unter einer Lückenschalung bis 35 mm mit der Wandschalungsbahn pro clima SOLITEX FRONTA QUATTRO (connect).
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Diffusionsoffene Wandschalungsbahn (sd-Wert: 0,05 m) geeignet für eine Lückenschalung bis 35 mm mit monolithischer Funktionsmembran (aus z. B. Thermoplastischer Elastomer Ether Ester), geprüft schadstoffarm und einer Wassersäule von 10,0 m liefer nach Herstellerangaben verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und im Abstand von ca. 10-15 cm mit geeigneten Tackerklammern befestigen. Weitere Bahnen mit ca. 10 cm überlappen.

Überlappungen mit integriertem Selbstklebestreifen oder mit geeigneten System-Klebebänder winddicht und wasserführend verkleben.

A 0.000 m² A ....

320 Riegelwandkonstruktionen

321 Wandtyp 321.

.500 Dichtungen.

.560 Winddichtungen, witterungsbeständig, Stösse nach Herstellervorschrift verkleben.

.563 01 Wandschalungsbahn pro clima SOLITEX FRONTA QUATTRO (connect).

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

321.563 04 Herstellen einer diffusionsoffenen winddichten Ebene unter einer Lückenschalung bis 35 mm mit der Wandschalungsbahn pro clima SOLITEX FRONTA QUATTRO (connect).
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Diffusionsoffene Wandschalungsbahn (sd-Wert: 0,05 m) geeignet für eine Lückenschalung bis 35 mm mit monolithischer Funktionsmembran (aus z. B. Thermoplastischer Elastomer Ether Ester), geprüft schadstoffarm und einer Wassersäule von 10,0 m liefer nach Herstellerangaben verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und im Abstand von ca. 10-15 cm mit geeigneten Tackerklammern befestigen. Weitere Bahnen mit ca. 10 cm überlappen.

Überlappungen mit integriertem Selbstklebestreifen oder mit geeigneten System-Klebebänder winddicht und wasserführend verkleben.

A 0.000 m² A ....

330 Massivholzwände

331 Wandtyp 331.

.500 Dichtungen.

.560 Winddichtungen, witterungsbeständig, Stösse nach Herstellervorschrift verkleben.

.563 01 Wandschalungsbahn pro clima SOLITEX FRONTA QUATTRO (connect).

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

331.563 04 Herstellen einer diffusionsoffenen winddichten Ebene unter einer Lückenschalung bis 35 mm mit der Wandschalungsbahn pro clima SOLITEX FRONTA QUATTRO (connect).
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Diffusionsoffene Wandschalungsbahn (sd-Wert: 0,05 m) geeignet für eine Lückenschalung bis 35 mm mit monolithischer Funktionsmembran (aus z. B. Thermoplastischer Elastomer Ether Ester), geprüft schadstoffarm und einer Wassersäule von 10,0 m liefer nach Herstellerangaben verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und im Abstand von ca. 10-15 cm mit geeigneten Tackerklammern befestigen. Weitere Bahnen mit ca. 10 cm überlappen.

Überlappungen mit integriertem Selbstklebestreifen oder mit geeigneten System-Klebebänder winddicht und wasserführend verkleben.

A 0.000 m² A ....

340 Brettsperrholz-Wände

341 Wandtyp 341.

.500 Dichtungen.

.560 Winddichtungen, witterungsbeständig, Stösse nach Herstellervorschrift verkleben.

.563 01 Wandschalungsbahn pro clima SOLITEX FRONTA QUATTRO (connect).

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

341.563 04 Herstellen einer diffusionsoffenen winddichten Ebene unter einer Lückenschalung bis 35 mm mit der Wandschalungsbahn pro clima SOLITEX FRONTA QUATTRO (connect).
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Diffusionsoffene Wandschalungsbahn (sd-Wert: 0,05 m) geeignet für eine Lückenschalung bis 35 mm mit monolithischer Funktionsmembran (aus z. B. Thermoplastischer Elastomer Ether Ester), geprüft schadstoffarm und einer Wassersäule von 10,0 m liefer nach Herstellerangaben verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und im Abstand von ca. 10-15 cm mit geeigneten Tackerklammern befestigen. Weitere Bahnen mit ca. 10 cm überlappen.

Überlappungen mit integriertem Selbstklebestreifen oder mit geeigneten System-Klebebänder winddicht und wasserführend verkleben.

A 0.000 m² A ....

360 Äussere Bekleidungen (1)

361 Äussere Bekleidungen Typ 361.

.500 Dichtungen.

.560 Winddichtungen, witterungsbeständig, Stösse nach Herstellervorschrift verkleben.

.563 01 Wandschalungsbahn pro clima SOLITEX FRONTA QUATTRO (connect).

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

361.563 04 Herstellen einer diffusionsoffenen winddichten Ebene unter einer Lückenschalung bis 35 mm mit der Wandschalungsbahn pro clima SOLITEX FRONTA QUATTRO (connect).
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Diffusionsoffene Wandschalungsbahn (sd-Wert: 0,05 m) geeignet für eine Lückenschalung bis 35 mm mit monolithischer Funktionsmembran (aus z. B. Thermoplastischer Elastomer Ether Ester), geprüft schadstoffarm und einer Wassersäule von 10,0 m liefer nach Herstellerangaben verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und im Abstand von ca. 10-15 cm mit geeigneten Tackerklammern befestigen. Weitere Bahnen mit ca. 10 cm überlappen.

Überlappungen mit integriertem Selbstklebestreifen oder mit geeigneten System-Klebebänder winddicht und wasserführend verkleben.

A 0.000 m² A ....

Total 300 Aussenwände .....

Total 335 Holzbau .....

Gesamttotal .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich