

335 Holzbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 335D/2024.

01 Holzbau (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

300 Aussenwände

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

350 Innere Bekleidungen

351 Innere Bekleidungen Typ 351.

.500 Dichtungen.

.520 Dampfbremse, Stösse nach
Herstellervorschrift luftdicht verkleben.

.524 01 Luftdichtungs- und
Witterungsschutzbahn pro clima
SOLITEX ADHERO 1000.



- 351.524 04 Herstellen einer diffusionsoffenen witterungsbeständigen Ebene mit der vollflächig klebenden Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO 1000.
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch
- Diffusionsoffene, vollflächig klebende Witterungsschutzbahn (sd-Wert: 0,30m) mit monolithischer Funktionsmembran (aus z. B. Thermoplastischem Elastomer Ether Ester), geprüft schadstoffarm, blendfrei, scheuerfest, rutschticher, einer Wassersäule von 10,0 m sowie einer Freibewitterungsdauer als Bauzeitenschutz bei Holzrahmenbau-/CLT-Decken von bis zu 4 Wochen liefern, nach Herstellerangaben verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und Nebenarbeiten.
 Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und verkleben.
 Weitere Bahnen mit ca. 15 cm überlappen.
- 10 LE = m2.

A 0.000 LE A

Total 300 Aussenwände

- 400 Innenwände**
 Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
- 410 Holzrahmenbau-Wände**
- 411 Wandtyp 411.
- .500 Dichtungen.
- .520 Dampfbremse, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.
- .524 01 Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO 1000.

- 411.524 04 Herstellen einer diffusionsoffenen witterungsbeständigen Ebene mit der vollflächig klebenden Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO 1000.
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch
- Diffusionsoffene, vollflächig klebende Witterungsschutzbahn (sd-Wert: 0,30m) mit monolithischer Funktionsmembran (aus z. B. Thermoplastischem Elastomer Ether Ester), geprüft schadstoffarm, blendfrei, scheuerfest, rutschticher, einer Wassersäule von 10,0 m sowie einer Freibewitterungsdauer als Bauzeitenschutz bei Holzrahmenbau-/CLT-Decken von bis zu 4 Wochen liefern, nach Herstellerangaben verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und Nebenarbeiten.
 Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und verkleben.
 Weitere Bahnen mit ca. 15 cm überlappen.
- 10 LE = m2.

A 0.000 LE A

420 Riegelwandkonstruktionen

- 421 Wandtyp 421.
 .500 Dichtungen.
 .520 Dampfbremse, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.
 .524 01 Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO 1000.

- 421.524 04 Herstellen einer diffusionsoffenen witterungsbeständigen Ebene mit der vollflächig klebenden Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO 1000.
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch
- Diffusionsoffene, vollflächig klebende Witterungsschutzbahn (sd-Wert: 0,30m) mit monolithischer Funktionsmembran (aus z. B. Thermoplastischem Elastomer Ether Ester), geprüft schadstoffarm, blendfrei, scheuerfest, rutschticher, einer Wassersäule von 10,0 m sowie einer Freibewitterungsdauer als Bauzeitenschutz bei Holzrahmenbau-/CLT-Decken von bis zu 4 Wochen liefern, nach Herstellerangaben verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und Nebenarbeiten.
 Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und verkleben.
 Weitere Bahnen mit ca. 15 cm überlappen.
- 10 LE = m2.

A 0.000 LE A

430 Massivholzwände

- 431 Wandtyp 431.
 .500 Dichtungen.
 .520 Dampfbremse, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.
 .524 01 Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO 1000.

- 431.524 04 Herstellen einer diffusionsoffenen
 witterungsbeständigen Ebene mit der
 vollflächig klebenden
 Witterungsschutzbahn pro clima
 SOLITEX ADHERO 1000.
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch
- Diffusionsoffene, vollflächig klebende
 Witterungsschutzbahn (sd-Wert: 0,30m)
 mit monolithischer Funktionsmembran
 (aus z. B. Thermoplastischem Elastomer
 Ether Ester), geprüft schadstoffarm,
 blendfrei, scheuerfest, rutschticher,
 einer Wassersäule von 10,0 m sowie
 einer Freibewitterungsdauer als
 Bauzeitenschutz bei Holzrahmenbau-
 /CLT-Decken von bis zu 4 Wochen
 liefern, nach Herstellerangaben
 verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und
 Nebenarbeiten.
 Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite
 zum Verarbeiter zeigend. Bahnen
 faltenfrei verlegen und verkleben.
 Weitere Bahnen mit ca. 15 cm
 überlappen.
- 10 LE = m2.

A 0.000 LE A

440 Brettsperrholz-Wände

- 441 Wandtyp 441.
 .500 Dichtungen.
 .520 Dampfbremse, Stösse nach
 Herstellervorschrift luftdicht verkleben.
 .524 01 Luftdichtungs- und
 Witterungsschutzbahn pro clima
 SOLITEX ADHERO 1000.

- 441.524 04 Herstellen einer diffusionsoffenen witterungsbeständigen Ebene mit der vollflächig klebenden Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO 1000.
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch
- Diffusionsoffene, vollflächig klebende Witterungsschutzbahn (sd-Wert: 0,30m) mit monolithischer Funktionsmembran (aus z. B. Thermoplastischem Elastomer Ether Ester), geprüft schadstoffarm, blendfrei, scheuerfest, rutschticher, einer Wassersäule von 10,0 m sowie einer Freibewitterungsdauer als Bauzeitenschutz bei Holzrahmenbau-/CLT-Decken von bis zu 4 Wochen liefern, nach Herstellerangaben verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und Nebenarbeiten.
 Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und verkleben.
 Weitere Bahnen mit ca. 15 cm überlappen.
- 10 LE = m2.

A 0.000 LE A

450 Bekleidungen (1)

- 451 Bekleidungen Typ 451.
 .500 Dichtungen.
 .520 Dampfbremse, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.
 .524 01 Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO 1000.

- 451.524 04 Herstellen einer diffusionsoffenen witterungsbeständigen Ebene mit der vollflächig klebenden Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO 1000.
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch
- Diffusionsoffene, vollflächig klebende Witterungsschutzbahn (sd-Wert: 0,30m) mit monolithischer Funktionsmembran (aus z. B. Thermoplastischem Elastomer Ether Ester), geprüft schadstoffarm, blendfrei, scheuerfest, rutschticher, einer Wassersäule von 10,0 m sowie einer Freibewitterungsdauer als Bauzeitenschutz bei Holzrahmenbau-/CLT-Decken von bis zu 4 Wochen liefern, nach Herstellerangaben verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und Nebenarbeiten.
 Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und verkleben.
 Weitere Bahnen mit ca. 15 cm überlappen.
- 10 LE = m2.

A 0.000 LE A

Total 400 Innenwände

- 500 Geschossdecken**
 Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
- 510 Holzrahmenbau-Geschossdecken, Rippen-Geschossdecken und Hohlkasten-Geschossdecken**
- 511 Geschossdeckentyp 511.
- .500 Dichtungen.
- .520 Dampfbremse, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.
- .524 01 Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO 1000.

- 511.524 04 Herstellen einer diffusionsoffenen witterungsbeständigen Ebene mit der vollflächig klebenden Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO 1000.
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch
- Diffusionsoffene, vollflächig klebende Witterungsschutzbahn (sd-Wert: 0,30m) mit monolithischer Funktionsmembran (aus z. B. Thermoplastischem Elastomer Ether Ester), geprüft schadstoffarm, blendfrei, scheuerfest, rutschticher, einer Wassersäule von 10,0 m sowie einer Freibewitterungsdauer als Bauzeitenschutz bei Holzrahmenbau-/CLT-Decken von bis zu 4 Wochen liefern, nach Herstellerangaben verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und Nebenarbeiten.
 Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und verkleben.
 Weitere Bahnen mit ca. 15 cm überlappen.
- 10 LE = m2.

A 0.000 LE A

520 Balkenlagen bei Geschossdecken

- 521 Geschossdeckentyp 521.
 .500 Dichtungen.
 .520 Dampfbremse, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.
 .524 01 Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO 1000.

- 521.524 04 Herstellen einer diffusionsoffenen witterungsbeständigen Ebene mit der vollflächig klebenden Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO 1000.
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch
- Diffusionsoffene, vollflächig klebende Witterungsschutzbahn (sd-Wert: 0,30m) mit monolithischer Funktionsmembran (aus z. B. Thermoplastischem Elastomer Ether Ester), geprüft schadstoffarm, blendfrei, scheuerfest, rutschsicher, einer Wassersäule von 10,0 m sowie einer Freibewitterungsdauer als Bauzeitenschutz bei Holzrahmenbau-/CLT-Decken von bis zu 4 Wochen liefern, nach Herstellerangaben verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und Nebenarbeiten.
 Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und verkleben.
 Weitere Bahnen mit ca. 15 cm überlappen.

10 LE = m2.

A 0.000 LE A

530 Massivholz-Geschossdecken und System-Geschossdecken

- 531 Geschossdeckentyp 531.
 .500 Dichtungen.
 .520 Dampfbremse, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.
 .524 01 Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO 1000.

- 531.524 04 Herstellen einer diffusionsoffenen
 witterungsbeständigen Ebene mit der
 vollflächig klebenden
 Witterungsschutzbahn pro clima
 SOLITEX ADHERO 1000.
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch
- Diffusionsoffene, vollflächig klebende
 Witterungsschutzbahn (sd-Wert: 0,30m)
 mit monolithischer Funktionsmembran
 (aus z. B. Thermoplastischem Elastomer
 Ether Ester), geprüft schadstoffarm,
 blendfrei, scheuerfest, rutschticher,
 einer Wassersäule von 10,0 m sowie
 einer Freibewitterungsdauer als
 Bauzeitenschutz bei Holzrahmenbau-
 /CLT-Decken von bis zu 4 Wochen
 liefern, nach Herstellerangaben
 verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und
 Nebenarbeiten.
 Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite
 zum Verarbeiter zeigend. Bahnen
 faltenfrei verlegen und verkleben.
 Weitere Bahnen mit ca. 15 cm
 überlappen.
- 10 LE = m2.

A 0.000 LE A

540 Brettsperrholz-Geschossdecken

- 541 Geschossdeckentyp 541.
 .500 Dichtungen.
 .520 Dampfbremse, Stösse nach
 Herstellervorschrift luftdicht verkleben.
 .524 01 Luftdichtungs- und
 Witterungsschutzbahn pro clima
 SOLITEX ADHERO 1000.

- 541.524 04 Herstellen einer diffusionsoffenen
 witterungsbeständigen Ebene mit der
 vollflächig klebenden
 Witterungsschutzbahn pro clima
 SOLITEX ADHERO 1000.
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch
- Diffusionsoffene, vollflächig klebende
 Witterungsschutzbahn (sd-Wert: 0,30m)
 mit monolithischer Funktionsmembran
 (aus z. B. Thermoplastischem Elastomer
 Ether Ester), geprüft schadstoffarm,
 blendfrei, scheuerfest, rutschticher,
 einer Wassersäule von 10,0 m sowie
 einer Freibewitterungsdauer als
 Bauzeitenschutz bei Holzrahmenbau-
 /CLT-Decken von bis zu 4 Wochen
 liefern, nach Herstellerangaben
 verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und
 Nebenarbeiten.
 Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite
 zum Verarbeiter zeigend. Bahnen
 faltenfrei verlegen und verkleben.
 Weitere Bahnen mit ca. 15 cm
 überlappen.
- 10 LE = m2.

A 0.000 LE A

550 Deckenbekleidungen

- 551 Deckenbekleidungen Typ 551.
 .500 Dichtungen.
 .520 Dampfbremse, Stösse nach
 Herstellervorschrift luftdicht verkleben.
 .524 01 Luftdichtungs- und
 Witterungsschutzbahn pro clima
 SOLITEX ADHERO 1000.

- 551.524 04 Herstellen einer diffusionsoffenen witterungsbeständigen Ebene mit der vollflächig klebenden Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO 1000.
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch
- Diffusionsoffene, vollflächig klebende Witterungsschutzbahn (sd-Wert: 0,30m) mit monolithischer Funktionsmembran (aus z. B. Thermoplastischem Elastomer Ether Ester), geprüft schadstoffarm, blendfrei, scheuerfest, rutschticher, einer Wassersäule von 10,0 m sowie einer Freibewitterungsdauer als Bauzeitenschutz bei Holzrahmenbau-/CLT-Decken von bis zu 4 Wochen liefern, nach Herstellerangaben verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und Nebenarbeiten.
 Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und verkleben.
 Weitere Bahnen mit ca. 15 cm überlappen.
- 10 LE = m2.

A 0.000 LE A

Total 500 Geschossdecken

- 600 Flachdächer**
 Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
- 650 Deckenbekleidungen**
- 651 Deckenbekleidungen Typ 651.
 .500 Dichtungen.
 .520 Dampfbremse, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.
 .524 01 Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO 1000.

- 651.524 04 Herstellen einer diffusionsoffenen witterungsbeständigen Ebene mit der vollflächig klebenden Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO 1000.
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch
- Diffusionsoffene, vollflächig klebende Witterungsschutzbahn (sd-Wert: 0,30m) mit monolithischer Funktionsmembran (aus z. B. Thermoplastischem Elastomer Ether Ester), geprüft schadstoffarm, blendfrei, scheuerfest, rutschticher, einer Wassersäule von 10,0 m sowie einer Freibewitterungsdauer als Bauzeitenschutz bei Holzrahmenbau-/CLT-Decken von bis zu 4 Wochen liefern, nach Herstellerangaben verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und Nebenarbeiten.
 Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und verkleben.
 Weitere Bahnen mit ca. 15 cm überlappen.
- 10 LE = m2.

A 0.000 LE A

Total 600 Flachdächer

- 700 Geneigte Dächer**
 Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
- 750 Deckenbekleidungen**
- 751 Deckenbekleidungen Typ 751.
 .500 Dichtungen.
 .520 Dampfbremse, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.
- .524 01 Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO 1000.

751.524 04 Herstellen einer diffusionsoffenen
 witterungsbeständigen Ebene mit der
 vollflächig klebenden
 Witterungsschutzbahn pro clima
 SOLITEX ADHERO 1000.
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch

Diffusionsoffene, vollflächig klebende
 Witterungsschutzbahn (sd-Wert: 0,30m)
 mit monolithischer Funktionsmembran
 (aus z. B. Thermoplastischem Elastomer
 Ether Ester), geprüft schadstoffarm,
 blendfrei, scheuerfest, rutschticher,
 einer Wassersäule von 10,0 m sowie
 einer Freibewitterungsdauer als
 Bauzeitenschutz bei Holzrahmenbau-
 /CLT-Decken von bis zu 4 Wochen
 liefern, nach Herstellerangaben
 verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und
 Nebenarbeiten.
 Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite
 zum Verarbeiter zeigend. Bahnen
 faltenfrei verlegen und verkleben.
 Weitere Bahnen mit ca. 15 cm
 überlappen.

10 LE = m2.

A 0.000 LE A

Total 700 Geneigte Dächer

Total 335 Holzbau

Gesamttotal