335 Holzbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 335D/2024.

01 Holzbau (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

300 Aussenwände

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

350 Innere Bekleidungen

351 Innere Bekleidungen Typ 351.

.500 Dichtungen.

.520 Dampfbremse, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.

.524 01 Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO 3000.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

351.524 04 Herstellen einer diffusionsoffenen luftdichten und witterungsbeständigen Ebene mit der vollflächig klebenden Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO 3000.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Diffusionsoffene, vollflächig klebende Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn (sd-Wert: 0,40 m) geeignet alsBauzeitabdichtung gemäss SIA 232/1 mit monolithischer Funktionsmembran (aus z. B. Thermoplastischem Elastomer Ether Ester), geprüft schadstoffarm, blendfrei, scheuerfest, rutschsicher, einer Wassersäule von 10,0 m sowie einer Freibewitterung von 4 Monaten liefern und nach Herstellerangaben verlegen,inkl. Nebenarbeiten.
Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und verkleben. Weitere Bahnen mit ca. 15 cm überlappen.
10 LE = m2.

A 0.000 LE A ....

Total 300 Aussenwände .....

400 Innenwände

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

410 Holzrahmenbau-Wände

411 Wandtyp 411.

.500 Dichtungen.

.520 Dampfbremse, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.

.524 01 Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO 3000.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

411.524 04 Herstellen einer diffusionsoffenen luftdichten und witterungsbeständigen Ebene mit der vollflächig klebenden Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO 3000.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Diffusionsoffene, vollflächig klebende Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn (sd-Wert: 0,40 m) geeignet alsBauzeitabdichtung gemäss SIA 232/1 mit monolithischer Funktionsmembran (aus z. B. Thermoplastischem Elastomer Ether Ester), geprüft schadstoffarm, blendfrei, scheuerfest, rutschsicher, einer Wassersäule von 10,0 m sowie einer Freibewitterung von 4 Monaten liefern und nach Herstellerangaben verlegen,inkl. Nebenarbeiten.
Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und verkleben. Weitere Bahnen mit ca. 15 cm überlappen.
10 LE = m2.

A 0.000 LE A ....

420 Riegelwandkonstruktionen

421 Wandtyp 421.
.500 Dichtungen.
.520 Dampfbremse, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.
.524 01 Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO 3000.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

421.524 04 Herstellen einer diffusionsoffenen luftdichten und witterungsbeständigen Ebene mit der vollflächig klebenden Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO 3000.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Diffusionsoffene, vollflächig klebende Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn (sd-Wert: 0,40 m) geeignet alsBauzeitabdichtung gemäss SIA 232/1 mit monolithischer Funktionsmembran (aus z. B. Thermoplastischem Elastomer Ether Ester), geprüft schadstoffarm, blendfrei, scheuerfest, rutschsicher, einer Wassersäule von 10,0 m sowie einer Freibewitterung von 4 Monaten liefern und nach Herstellerangaben verlegen,inkl. Nebenarbeiten.
Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und verkleben. Weitere Bahnen mit ca. 15 cm überlappen.
10 LE = m2.

A 0.000 LE A ....

430 Massivholzwände

431 Wandtyp 431.
.500 Dichtungen.
.520 Dampfbremse, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.
.524 01 Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO 3000.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

431.524 04 Herstellen einer diffusionsoffenen luftdichten und witterungsbeständigen Ebene mit der vollflächig klebenden Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO 3000.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Diffusionsoffene, vollflächig klebende Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn (sd-Wert: 0,40 m) geeignet alsBauzeitabdichtung gemäss SIA 232/1 mit monolithischer Funktionsmembran (aus z. B. Thermoplastischem Elastomer Ether Ester), geprüft schadstoffarm, blendfrei, scheuerfest, rutschsicher, einer Wassersäule von 10,0 m sowie einer Freibewitterung von 4 Monaten liefern und nach Herstellerangaben verlegen,inkl. Nebenarbeiten.
Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und verkleben. Weitere Bahnen mit ca. 15 cm überlappen.
10 LE = m2.

A 0.000 LE A ....

440 Brettsperrholz-Wände

441 Wandtyp 441.
.500 Dichtungen.
.520 Dampfbremse, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.
.524 01 Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO 3000.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

441.524 04 Herstellen einer diffusionsoffenen luftdichten und witterungsbeständigen Ebene mit der vollflächig klebenden Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO 3000.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Diffusionsoffene, vollflächig klebende Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn (sd-Wert: 0,40 m) geeignet alsBauzeitabdichtung gemäss SIA 232/1 mit monolithischer Funktionsmembran (aus z. B. Thermoplastischem Elastomer Ether Ester), geprüft schadstoffarm, blendfrei, scheuerfest, rutschsicher, einer Wassersäule von 10,0 m sowie einer Freibewitterung von 4 Monaten liefern und nach Herstellerangaben verlegen,inkl. Nebenarbeiten.
Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und verkleben. Weitere Bahnen mit ca. 15 cm überlappen.
10 LE = m2.

A 0.000 LE A ....

450 Bekleidungen (1)

451 Bekleidungen Typ 451.
.500 Dichtungen.
.520 Dampfbremse, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.
.524 01 Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO 3000.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

451.524 04 Herstellen einer diffusionsoffenen luftdichten und witterungsbeständigen Ebene mit der vollflächig klebenden Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO 3000.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Diffusionsoffene, vollflächig klebende Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn (sd-Wert: 0,40 m) geeignet alsBauzeitabdichtung gemäss SIA 232/1 mit monolithischer Funktionsmembran (aus z. B. Thermoplastischem Elastomer Ether Ester), geprüft schadstoffarm, blendfrei, scheuerfest, rutschsicher, einer Wassersäule von 10,0 m sowie einer Freibewitterung von 4 Monaten liefern und nach Herstellerangaben verlegen,inkl. Nebenarbeiten.
Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und verkleben. Weitere Bahnen mit ca. 15 cm überlappen.
10 LE = m2.

A 0.000 LE A ....

Total 400 Innenwände .....

500 Geschossdecken

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

510 Holzrahmenbau-Geschossdecken, Rippen-Geschossdecken und Hohlkasten-Geschossdecken

511 Geschossdeckentyp 511.
.500 Dichtungen.
.520 Dampfbremse, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.
.524 01 Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO 3000.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

511.524 04 Herstellen einer diffusionsoffenen luftdichten und witterungsbeständigen Ebene mit der vollflächig klebenden Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO 3000.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Diffusionsoffene, vollflächig klebende Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn (sd-Wert: 0,40 m) geeignet alsBauzeitabdichtung gemäss SIA 232/1 mit monolithischer Funktionsmembran (aus z. B. Thermoplastischem Elastomer Ether Ester), geprüft schadstoffarm, blendfrei, scheuerfest, rutschsicher, einer Wassersäule von 10,0 m sowie einer Freibewitterung von 4 Monaten liefern und nach Herstellerangaben verlegen,inkl. Nebenarbeiten.
Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und verkleben. Weitere Bahnen mit ca. 15 cm überlappen.
10 LE = m2.

A 0.000 LE A ....

520 Balkenlagen bei Geschossdecken

521 Geschossdeckentyp 521.
.500 Dichtungen.
.520 Dampfbremse, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.
.524 01 Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO 3000.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

521.524 04 Herstellen einer diffusionsoffenen luftdichten und witterungsbeständigen Ebene mit der vollflächig klebenden Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO 3000.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Diffusionsoffene, vollflächig klebende Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn (sd-Wert: 0,40 m) geeignet alsBauzeitabdichtung gemäss SIA 232/1 mit monolithischer Funktionsmembran (aus z. B. Thermoplastischem Elastomer Ether Ester), geprüft schadstoffarm, blendfrei, scheuerfest, rutschsicher, einer Wassersäule von 10,0 m sowie einer Freibewitterung von 4 Monaten liefern und nach Herstellerangaben verlegen,inkl. Nebenarbeiten.
Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und verkleben. Weitere Bahnen mit ca. 15 cm überlappen.
10 LE = m2.

A 0.000 LE A ....

530 Massivholz-Geschossdecken und System-Geschossdecken

531 Geschossdeckentyp 531.
.500 Dichtungen.
.520 Dampfbremse, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.
.524 01 Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO 3000.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

531.524 04 Herstellen einer diffusionsoffenen luftdichten und witterungsbeständigen Ebene mit der vollflächig klebenden Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO 3000.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Diffusionsoffene, vollflächig klebende Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn (sd-Wert: 0,40 m) geeignet alsBauzeitabdichtung gemäss SIA 232/1 mit monolithischer Funktionsmembran (aus z. B. Thermoplastischem Elastomer Ether Ester), geprüft schadstoffarm, blendfrei, scheuerfest, rutschsicher, einer Wassersäule von 10,0 m sowie einer Freibewitterung von 4 Monaten liefern und nach Herstellerangaben verlegen,inkl. Nebenarbeiten.
Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und verkleben. Weitere Bahnen mit ca. 15 cm überlappen.
10 LE = m2.

A 0.000 LE A ....

540 Brettsperrholz-Geschossdecken

541 Geschossdeckentyp 541.
.500 Dichtungen.
.520 Dampfbremse, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.
.524 01 Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO 3000.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

541.524 04 Herstellen einer diffusionsoffenen luftdichten und witterungsbeständigen Ebene mit der vollflächig klebenden Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO 3000.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Diffusionsoffene, vollflächig klebende Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn (sd-Wert: 0,40 m) geeignet alsBauzeitabdichtung gemäss SIA 232/1 mit monolithischer Funktionsmembran (aus z. B. Thermoplastischem Elastomer Ether Ester), geprüft schadstoffarm, blendfrei, scheuerfest, rutschsicher, einer Wassersäule von 10,0 m sowie einer Freibewitterung von 4 Monaten liefern und nach Herstellerangaben verlegen,inkl. Nebenarbeiten.
Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und verkleben. Weitere Bahnen mit ca. 15 cm überlappen.
10 LE = m2.

A 0.000 LE A ....

550 Deckenbekleidungen

551 Deckenbekleidungen Typ 551.
.500 Dichtungen.
.520 Dampfbremse, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.
.524 01 Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO 3000.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

551.524 04 Herstellen einer diffusionsoffenen luftdichten und witterungsbeständigen Ebene mit der vollflächig klebenden Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO 3000.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Diffusionsoffene, vollflächig klebende Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn (sd-Wert: 0,40 m) geeignet alsBauzeitabdichtung gemäss SIA 232/1 mit monolithischer Funktionsmembran (aus z. B. Thermoplastischem Elastomer Ether Ester), geprüft schadstoffarm, blendfrei, scheuerfest, rutschsicher, einer Wassersäule von 10,0 m sowie einer Freibewitterung von 4 Monaten liefern und nach Herstellerangaben verlegen,inkl. Nebenarbeiten.
Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und verkleben. Weitere Bahnen mit ca. 15 cm überlappen.
10 LE = m2.

A 0.000 LE A ....

Total 500 Geschossdecken .....

600 Flachdächer

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

650 Deckenbekleidungen

651 Deckenbekleidungen Typ 651.
.500 Dichtungen.
.520 Dampfbremse, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.
.524 01 Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO 3000.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

651.524 04 Herstellen einer diffusionsoffenen luftdichten und witterungsbeständigen Ebene mit der vollflächig klebenden Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO 3000.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Diffusionsoffene, vollflächig klebende Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn (sd-Wert: 0,40 m) geeignet alsBauzeitabdichtung gemäss SIA 232/1 mit monolithischer Funktionsmembran (aus z. B. Thermoplastischem Elastomer Ether Ester), geprüft schadstoffarm, blendfrei, scheuerfest, rutschsicher, einer Wassersäule von 10,0 m sowie einer Freibewitterung von 4 Monaten liefern und nach Herstellerangaben verlegen,inkl. Nebenarbeiten.
Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und verkleben. Weitere Bahnen mit ca. 15 cm überlappen.
10 LE = m2.

A 0.000 LE A ....

Total 600 Flachdächer .....

700 Geneigte Dächer

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

750 Deckenbekleidungen

751 Deckenbekleidungen Typ 751.
.500 Dichtungen.
.520 Dampfbremse, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.
.524 01 Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO 3000.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

751.524 04 Herstellen einer diffusionsoffenen luftdichten und witterungsbeständigen Ebene mit der vollflächig klebenden Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO 3000.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Diffusionsoffene, vollflächig klebende Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn (sd-Wert: 0,40 m) geeignet alsBauzeitabdichtung gemäss SIA 232/1 mit monolithischer Funktionsmembran (aus z. B. Thermoplastischem Elastomer Ether Ester), geprüft schadstoffarm, blendfrei, scheuerfest, rutschsicher, einer Wassersäule von 10,0 m sowie einer Freibewitterung von 4 Monaten liefern und nach Herstellerangaben verlegen,inkl. Nebenarbeiten.
Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und verkleben. Weitere Bahnen mit ca. 15 cm überlappen.
10 LE = m2.

A 0.000 LE A ....

Total 700 Geneigte Dächer .....

Total 335 Holzbau .....

Gesamttotal .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich