

335 Holzbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 335D/2024.

01 Holzbau (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

300 Aussenwände

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

350 Innere Bekleidungen

351 Innere Bekleidungen Typ 351.

.500 Dichtungen.

.520 Dampfbremse, Stösse nach
Herstellervorschrift luftdicht verkleben.

.524 01 Luftdichtungs- und
Witterungsschutzbahn pro clima
SOLITEX ADHERO VISTO.



351.524 04 Herstellen einer witterungsbeständigen Ebene mit der vollflächig klebenden Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO VISTO.
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch

Transparente, vollflächig klebende Witterungsschutzbahn mit Funktionsmembran aus PolyethylenCopolymer, wasserfestem SOLIDKleber, Hagelwiderstandsklasse HW 5, Widerstand gegen Wasserdurchgang nach SN EN 1928 W1, geprüft schadstoffarm, blendfrei, scheuerfest, rutsicher, einer Wassersäule von 10,0 m sowie einer Freibewitterungsdauer als Bauzeitenschutz von mind. 3 Monaten liefern, nach Herstellerangaben verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und verkleben. Weitere Bahnen mit ca. 10 cm überlappen.

10 LE = m2.

A 0.000 LE A

Total 300 Aussenwände

400 Innenwände

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

410 Holzrahmenbau-Wände

411 Wandtyp 411.

.500 Dichtungen.

.520 Dampfbremse, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.

.524 01 Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO VISTO.

411.524 04 Herstellen einer witterungsbeständigen Ebene mit der vollflächig klebenden Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO VISTO.
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch

Transparente, vollflächig klebende Witterungsschutzbahn mit Funktionsmembran aus PolyethylenCopolymer, wasserfestem SOLIDKleber, Hagelwiderstandsklasse HW 5, Widerstand gegen Wasserdurchgang nach SN EN 1928 W1, geprüft schadstoffarm, blendfrei, scheuerfest, rutschsicher, einer Wassersäule von 10,0 m sowie einer Freibewitterungsdauer als Bauzeitenschutz von mind. 3 Monaten liefern, nach Herstellerangaben verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und verkleben. Weitere Bahnen mit ca. 10 cm überlappen.

10 LE = m2.

A 0.000 LE A

420 Riegelwandkonstruktionen

- 421 Wandtyp 421.
 .500 Dichtungen.
 .520 Dampfbremse, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.
 .524 01 Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO VISTO.

421.524 04 Herstellen einer witterungsbeständigen Ebene mit der vollflächig klebenden Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO VISTO.
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch

Transparente, vollflächig klebende Witterungsschutzbahn mit Funktionsmembran aus PolyethylenCopolymer, wasserfestem SOLIDKleber, Hagelwiderstandsklasse HW 5, Widerstand gegen Wasserdurchgang nach SN EN 1928 W1, geprüft schadstoffarm, blendfrei, scheuerfest, rutschsicher, einer Wassersäule von 10,0 m sowie einer Freibewitterungsdauer als Bauzeitenschutz von mind. 3 Monaten liefern, nach Herstellerangaben verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und verkleben. Weitere Bahnen mit ca. 10 cm überlappen.

10 LE = m2.

A 0.000 LE A

430 Massivholzwände

431 Wandtyp 431.

.500 Dichtungen.

.520 Dampfbremse, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.

.524 01 Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO VISTO.

431.524 04 Herstellen einer witterungsbeständigen Ebene mit der vollflächig klebenden Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO VISTO.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Transparente, vollflächig klebende Witterungsschutzbahn mit Funktionsmembran aus PolyethylenCopolymer, wasserfestem SOLIDKleber, Hagelwiderstandsklasse HW 5, Widerstand gegen Wasserdurchgang nach SN EN 1928 W1, geprüft schadstoffarm, blendfrei, scheuerfest, rutschsicher, einer Wassersäule von 10,0 m sowie einer Freibewitterungsdauer als Bauzeitenschutz von mind. 3 Monaten liefern, nach Herstellerangaben verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und verkleben. Weitere Bahnen mit ca. 10 cm überlappen.

10 LE = m2.

A 0.000 LE A

440 Brettsperrholz-Wände

441 Wandtyp 441.

.500 Dichtungen.

.520 Dampfbremse, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.

.524 01 Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO VISTO.

441.524 04 Herstellen einer witterungsbeständigen Ebene mit der vollflächig klebenden Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO VISTO.
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch

Transparente, vollflächig klebende Witterungsschutzbahn mit Funktionsmembran aus PolyethylenCopolymer, wasserfestem SOLIDKleber, Hagelwiderstandsklasse HW 5, Widerstand gegen Wasserdurchgang nach SN EN 1928 W1, geprüft schadstoffarm, blendfrei, scheuerfest, rutschsicher, einer Wassersäule von 10,0 m sowie einer Freibewitterungsdauer als Bauzeitenschutz von mind. 3 Monaten liefern, nach Herstellerangaben verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und verkleben. Weitere Bahnen mit ca. 10 cm überlappen.

10 LE = m2.

A 0.000 LE A

450 Bekleidungen (1)

451 Bekleidungen Typ 451.

.500 Dichtungen.

.520 Dampfbremse, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.

.524 01 Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO VISTO.

451.524 04 Herstellen einer witterungsbeständigen Ebene mit der vollflächig klebenden Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO VISTO.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Transparente, vollflächig klebende Witterungsschutzbahn mit Funktionsmembran aus PolyethylenCopolymer, wasserfestem SOLIDKleber, Hagelwiderstandsklasse HW 5, Widerstand gegen Wasserdurchgang nach SN EN 1928 W1, geprüft schadstoffarm, blendfrei, scheuerfest, rutschsicher, einer Wassersäule von 10,0 m sowie einer Freibewitterungsdauer als Bauzeitenschutz von mind. 3 Monaten liefern, nach Herstellerangaben verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und verkleben. Weitere Bahnen mit ca. 10 cm überlappen.

10 LE = m2.

A 0.000 LE A

Total 400 Innenwände

500 Geschossdecken

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

510 Holzrahmenbau-Geschossdecken, Rippen-Geschossdecken und Hohlkasten-Geschossdecken

511 Geschossdeckentyp 511.

.500 Dichtungen.

.520 Dampfbremse, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.

.524 01 Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO VISTO.

511.524 04 Herstellen einer witterungsbeständigen Ebene mit der vollflächig klebenden Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO VISTO.
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch

Transparente, vollflächig klebende Witterungsschutzbahn mit Funktionsmembran aus PolyethylenCopolymer, wasserfestem SOLIDKleber, Hagelwiderstandsklasse HW 5, Widerstand gegen Wasserdurchgang nach SN EN 1928 W1, geprüft schadstoffarm, blendfrei, scheuerfest, rutschsicher, einer Wassersäule von 10,0 m sowie einer Freibewitterungsdauer als Bauzeitenschutz von mind. 3 Monaten liefern, nach Herstellerangaben verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und verkleben. Weitere Bahnen mit ca. 10 cm überlappen.

10 LE = m2.

A 0.000 LE A

520 Balkenlagen bei Geschossdecken

- 521 Geschossdeckentyp 521.
 .500 Dichtungen.
 .520 Dampfbremse, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.
 .524 01 Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO VISTO.

521.524 04 Herstellen einer witterungsbeständigen Ebene mit der vollflächig klebenden Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO VISTO.
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch

Transparente, vollflächig klebende Witterungsschutzbahn mit Funktionsmembran aus PolyethylenCopolymer, wasserfestem SOLIDKleber, Hagelwiderstandsklasse HW 5, Widerstand gegen Wasserdurchgang nach SN EN 1928 W1, geprüft schadstoffarm, blendfrei, scheuerfest, rutsicher, einer Wassersäule von 10,0 m sowie einer Freibewitterungsdauer als Bauzeitenschutz von mind. 3 Monaten liefern, nach Herstellerangaben verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und verkleben. Weitere Bahnen mit ca. 10 cm überlappen.

10 LE = m2.

A 0.000 LE A

530 Massivholz-Geschossdecken und System-Geschossdecken

- 531 Geschossdeckentyp 531.
 .500 Dichtungen.
 .520 Dampfbremse, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.
 .524 01 Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO VISTO.

531.524 04 Herstellen einer witterungsbeständigen Ebene mit der vollflächig klebenden Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO VISTO.
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch

Transparente, vollflächig klebende Witterungsschutzbahn mit Funktionsmembran aus PolyethylenCopolymer, wasserfestem SOLIDKleber, Hagelwiderstandsklasse HW 5, Widerstand gegen Wasserdurchgang nach SN EN 1928 W1, geprüft schadstoffarm, blendfrei, scheuerfest, rutschsicher, einer Wassersäule von 10,0 m sowie einer Freibewitterungsdauer als Bauzeitenschutz von mind. 3 Monaten liefern, nach Herstellerangaben verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und verkleben. Weitere Bahnen mit ca. 10 cm überlappen.

10 LE = m2.

A 0.000 LE A

540 Brettsperrholz-Geschossdecken

- 541 Geschossdeckentyp 541.
 .500 Dichtungen.
 .520 Dampfbremse, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.
 .524 01 Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO VISTO.

541.524 04 Herstellen einer witterungsbeständigen Ebene mit der vollflächig klebenden Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO VISTO.
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch

Transparente, vollflächig klebende Witterungsschutzbahn mit Funktionsmembran aus PolyethylenCopolymer, wasserfestem SOLIDKleber, Hagelwiderstandsklasse HW 5, Widerstand gegen Wasserdurchgang nach SN EN 1928 W1, geprüft schadstoffarm, blendfrei, scheuerfest, rutschsicher, einer Wassersäule von 10,0 m sowie einer Freibewitterungsdauer als Bauzeitenschutz von mind. 3 Monaten liefern, nach Herstellerangaben verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und verkleben. Weitere Bahnen mit ca. 10 cm überlappen.

10 LE = m2.

A 0.000 LE A

550 Deckenbekleidungen

- 551 Deckenbekleidungen Typ 551.
 .500 Dichtungen.
 .520 Dampfbremse, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.
 .524 01 Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO VISTO.

551.524 04 Herstellen einer witterungsbeständigen Ebene mit der vollflächig klebenden Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO VISTO.
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch

Transparente, vollflächig klebende Witterungsschutzbahn mit Funktionsmembran aus PolyethylenCopolymer, wasserfestem SOLIDKleber, Hagelwiderstandsklasse HW 5, Widerstand gegen Wasserdurchgang nach SN EN 1928 W1, geprüft schadstoffarm, blendfrei, scheuerfest, rutsicher, einer Wassersäule von 10,0 m sowie einer Freibewitterungsdauer als Bauzeitenschutz von mind. 3 Monaten liefern, nach Herstellerangaben verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und verkleben. Weitere Bahnen mit ca. 10 cm überlappen.

10 LE = m2.

A 0.000 LE A

Total 500 Geschossdecken

600 Flachdächer

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

650 Deckenbekleidungen

651 Deckenbekleidungen Typ 651.

.500 Dichtungen.

.520 Dampfbremse, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.

.524 01 Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO VISTO.

651.524 04 Herstellen einer witterungsbeständigen Ebene mit der vollflächig klebenden Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO VISTO.
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch

Transparente, vollflächig klebende Witterungsschutzbahn mit Funktionsmembran aus PolyethylenCopolymer, wasserfestem SOLIDKleber, Hagelwiderstandsklasse HW 5, Widerstand gegen Wasserdurchgang nach SN EN 1928 W1, geprüft schadstoffarm, blendfrei, scheuerfest, rutsicher, einer Wassersäule von 10,0 m sowie einer Freibewitterungsdauer als Bauzeitenschutz von mind. 3 Monaten liefern, nach Herstellerangaben verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und verkleben. Weitere Bahnen mit ca. 10 cm überlappen.

10 LE = m2.

A 0.000 LE A

Total 600 Flachdächer

700 Geneigte Dächer

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

750 Deckenbekleidungen

751 Deckenbekleidungen Typ 751.

.500 Dichtungen.

.520 Dampfbremse, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht verkleben.

.524 01 Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO VISTO.

751.524 04 Herstellen einer witterungsbeständigen Ebene mit der vollflächig klebenden Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO VISTO.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Transparente, vollflächig klebende Witterungsschutzbahn mit Funktionsmembran aus PolyethylenCopolymer, wasserfestem SOLIDKleber, Hagelwiderstandsklasse HW 5, Widerstand gegen Wasserdurchgang nach SN EN 1928 W1, geprüft schadstoffarm, blendfrei, scheuerfest, rutsicher, einer Wassersäule von 10,0 m sowie einer Freibewitterungsdauer als Bauzeitenschutz von mind. 3 Monaten liefern, nach Herstellerangaben verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und verkleben. Weitere Bahnen mit ca. 10 cm überlappen.

10 LE = m2.

A 0.000 LE A

Total 700 Geneigte Dächer

Total 335 Holzbau

Gesamttotal