

343 Hinterlüftete Fassadenbekleidungen

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 343D/2022.

01 Hinterlüftete Fassadenbeklei-
dungen (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

300 Luftdichtungen, Dämmschichten und Fassadenbahnen

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

340 Fassadenbahnen

342 Winddichte Anschlüsse erstellen bei
Fenstern, Türen, Rohren,
Lüftungskanälen und dgl.

.801 01 Luftdichtungs- und
Witterungsschutzbahn pro clima
SOLITEX ADHERO 3000.



342.801 02 Herstellen einer diffusionsoffenen luftdichten und witterungsbeständigen Ebene mit der vollflächig klebenden Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO 3000.
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch

Diffusionsoffene, vollflächig klebende Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn (sd-Wert: 0,40 m) geeignet als Bauzeitabdichtung gemäss SIA 232/1 mit monolithischer Funktionsmembran (aus z. B. Thermoplastischem Elastomer Ether Ester), geprüft schadstoffarm, blendfrei, scheuerfest, rutschticher, einer Wassersäule von 10,0 m sowie einer Freibewitterung von 4 Monaten liefern und nach Herstellerangaben verlegen, inkl. Nebenarbeiten.
 Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und verkleben.
 Weitere Bahnen mit ca. 15 cm überlappen.

07 LE = m2.

A 0.000 LE A

Total 300 Luftdichtungen, Dämmschichten und Fassadenbahnen

Total 343 Hinterlüftete Fassadenbekleidungen

Gesamttotal