

## 343 Hinterlüftete Fassadenbekleidungen

### 000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):  
Nur hier kann der Anwender Positionen  
des NPK für seine individuellen  
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.  
Die angepassten Positionen werden mit  
einem "R" vor der Positionsnummer  
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von  
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und  
geschlossenen Unterpositionen werden  
nur je die ersten 2 Zeilen  
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die  
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist  
Volltext im NPK 343D/2022.

01 Hinterlüftete Fassadenbeklei-  
dungen (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-  
gen, Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen finden  
sich im Reserve-Unterab-  
schnitt 090. Sie enthalten  
nicht die im NPK vorgegebenen  
Aussagen, sondern sind pro-  
jektspezifisch formuliert.

### 300 Luftdichtungen, Dämmschichten und Fassadenbahnen

Betreffend Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in  
Pos. 000.200.

### 310 Luftdichtungen und luftdichte Anschlüsse

311 Luftdichtungen.

.100 Luftdichtheitsbahnen aus Polyethylen  
PE. Überlappungen  
mm 50 bis 100, mit systemzugehörigem  
Material luftdicht verkleben.



- 311.181 01 Luftdichtungs- und  
Witterungsschutzbahn pro clima  
SOLITEX ADHERO VISTO.
- 02 Herstellen einer witterungsbeständigen  
Ebene mit der vollflächig klebenden  
Witterungsschutzbahn pro clima  
SOLITEX ADHERO VISTO.  
pro clima CH GmbH  
Teichgässlein 9  
CH - 4058 Basel  
Tel. +41 61 511 38 00  
info@proclima.ch  
www.proclima.ch

Transparente, vollflächig klebende  
Witterungsschutzbahn mit  
Funktionsmembran aus Polyethylen-  
Copolymer, wasserfestem SOLID-  
Kleber, Hagelwiderstandsklasse HW 5,  
Widerstand gegen Wasserdurchgang  
nach SN EN 1928 W1, geprüft  
schadstoffarm, blendfrei, scheuerfest,  
rutschsicher, einer Wassersäule von  
10,0 m sowie einer  
Freibewitterungsdauer als  
Bauzeitenschutz von mind. 3 Monaten  
liefern, nach Herstellerangaben  
verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und  
Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite  
zum Verarbeiter zeigend. Bahnen  
faltenfrei verlegen und verkleben.  
Weitere Bahnen mit ca. 10 cm  
überlappen.

A 0.000 m² A .....

**Total 300**      **Luftdichtungen, Dämmschichten und  
Fassadenbahnen**

**Total 343**      **Hinterlüftete Fassadenbekleidungen**

**Gesamttotal**