

344 Fassadenbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 344D/2016.

01 Fassadenbau (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

500 Wärmedämmungen und Dichtungen

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

550 Foliendichtungen

551 Winddichtung als wasserabweisende
Aussenfolie anbringen, An- und
Abschlüsse kleben sowie Stösse
überlappen und verkleben.

.100 Streifen auf Fensterrahmen und
Mauerwerk kleben.



- 551.101 01 Anschluss mit pro clima CONTEGA SOLIDO IQ.
- 03 Wind- und schlagregendichter Fensteranschluss an mineralische Untergründe oder Holzkonstruktionen mit dem Putz- und Fensteranschlussklebeband pro clima CONTEGA SOLIDO IQ.
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch
- Umlaufender, wind- und schlagregendichter Fensteranschluss mit Fensteranschlussband mit vollflächigem, wasserfestem SOLID-Kleber mit überputzbarem Vlies, feuchtevariabel (sd-Wert 0,4 m bis 25,0 m), geprüft schadstoffarm, bis zu 8 Monate freibewitterbar liefern und nach Herstellerangaben montieren, inkl. Nebenarbeiten.
- Am Fenster mit dem Selbstklebestreifen ankleben. Band unter Ausbildung einer Dehnschlaufe vollflächig auf dem Untergrund verkleben.
- Der Untergrund muss eben und tragfähig sein. Ggf. muss der Untergrund zuvor egalisiert und / oder Fehlstellen ergänzt werden.
- Die Verbindungsmittel der Fensterbefestigung werden beim Abkleben berücksichtigt.
- Fugenbreite 10 bis 15 mm.
 Fenstergrösse: ... m2.
 Anzahl: ... St.

A 0.00 m A

- 552 Dampfbremsen anbringen, Anund Abschlüsse kleben sowie Stösse überlappen und verkleben.
- .100 Streifen auf Rahmen und Mauerwerk kleben.
- .101 01 Anschluss mit pro clima CONTEGA SOLIDO IQ.

552.101 03 Wind- und schlagregendichter
Fensteranschluss an mineralische
Untergründe oder Holzkonstruktionen
mit dem Putz- und
Fensteranschlussklebeband pro clima
CONTEGA SOLIDO IQ.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Umlaufender, wind- und
schlagregendichter Fensteranschluss
mit Fensteranschlussband mit
vollflächigem, wasserfestem SOLID-
Kleber mit überputzbarem Vlies,
feuchtevariabel (sd-Wert 0,4 m bis 25,0
m), geprüft schadstoffarm, bis zu 8
Monate freibewitterbar liefern und nach
Herstellerangaben montieren, inkl.
Nebenarbeiten.

Am Fenster mit dem Selbstklebestreifen
ankleben. Band unter Ausbildung einer
Dehnschlaufe vollflächig auf dem
Untergrund verkleben.

Der Untergrund muss eben und
tragfähig sein. Ggf. muss der
Untergrund zuvor egalisiert und / oder
Fehlstellen ergänzt werden.

Die Verbindungsmittel der
Fensterbefestigung werden beim
Abkleben berücksichtigt.

Fugenbreite 10 bis 15 mm.
Fenstergrösse: ... m2.
Anzahl: ... St.

A 0.00 m A

Total 500 Wärmedämmungen und Dichtungen

Total 344 Fassadenbau

Gesamttotal