

344 Fassadenbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 344D/2016.

01 Fassadenbau (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

500 Wärmedämmungen und Dichtungen

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

530 Fassadenbahnen, Vliese, Folien, Zwischenlagen

531 Fassadenbahnen auslegen.
Hochreissfest, verklebbar und
dampfdurchlässig.

.100 Bei offener, luft- und lichtdurchgängiger
Konstruktion, witterungs- und UV-
beständig.



- 531.101 01 Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA QUATTRO
(connect).
- 15 Herstellen einer diffusionsoffenen
winddichten Ebene unter einer
Lückenschalung bis 35 mm mit der
Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA QUATTRO
(connect).
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch
- Diffusionsoffene Wandschalungsbahn
(sd-Wert: 0,05 m) geeignet für eine
Lückenschalung bis 35 mm mit
monolithischer Funktionsmembran (aus
z. B. Thermoplastischer Elastomer Ether
Ester), geprüft schadstoffarm und einer
Wassersäule von 10,0 m liefer nach
Herstellerangaben verlegen, inkl.
Befestigungsmaterial und
Nebenarbeiten.
- Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite
zum Verarbeiter zeigend. Bahnen
faltfrei verlegen und im Abstand von
ca. 10-15 cm mit geeigneten
Tackerklammern befestigen. Weitere
Bahnen mit ca. 10 cm überlappen.
- Überlappungen mit integriertem
Selbstklebestreifen oder mit geeigneten
System-Klebebänder winddicht und
wasserführend verkleben.

A 0.000 m² A

Total 500 Wärmedämmungen und Dichtungen

Total 344 Fassadenbau

Gesamttotal