

344 Fassadenbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

- .200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

500 Wärmedämmungen und Dichtungen

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

530 Fassadenbahnen, Vliese, Folien, Zwischenlagen

- 531 Fassadenbahnen auslegen.
Hochreissfest, verklebbar und
dampfdurchlässig.
.200 Bei geschlossener Konstruktion.
.201 01 Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA WA (connect).



531.201 15 Herstellen einer diffusionsoffenen winddichten Ebene unter einer geschlossenen Fassadenbekleidung mit der Wandschalungsbahn pro clima SOLITEX FRONTA WA (connect).
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Diffusionsoffene Wandschalungsbahn (sd-Wert: 0,05 m) geeignet für eine geschlossene Fassadenbekleidung mit monolithischer Funktionsmembran (aus z. B. Thermoplastischem Elastomer Ether Ester), geprüft schadstoffarm und einer Wassersäule von 10,0 m lieferbar nach Herstellerangaben verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und im Abstand von ca. 10-15 cm mit geeigneten Tackerklammern befestigen. Weitere Bahnen mit ca. 10 cm überlappen.

Überlappungen mit integriertem Selbstklebestreifen oder mit geeigneten System-Klebebänder winddicht und wasserführend verkleben.

A 0.000 m² A

Total 500 Wärmedämmungen und Dichtungen

Total 344 Fassadenbau

Gesamttotal