

352 Spenglerarbeiten: Deckungen und Bekleidungen aus Dünnblech

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 352D/2014.

01 Spenglerarbeiten: Deckungen und Bekleidungen aus Dünnblech (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

600 Luftdichtungen, Wärmedämmungen und Winddichtungen an Fassaden

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

640 Winddichtungen s_d = diffusionsäquivalente Luftschichtdicke.

641 Winddichtungen an wärmegeprägten Fassaden anbringen.

.100 PE-Dichtungsbahnen. Ueberlappungen mm 50 bis 100, systemkonform winddicht verkleben.



- 641.181 01 Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA WA (connect).
- 08 Herstellen einer diffusionsoffenen
winddichten Ebene unter einer
geschlossenen Fassadenbekleidung mit
der Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA WA (connect).
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Diffusionsoffene Wandschalungsbahn
(sd-Wert: 0,05 m) geeignet für eine
geschlossene Fassadenbekleidung mit
monolithischer Funktionsmembran (aus
z. B. Thermoplastischem Elastomer
Ether Ester), geprüft schadstoffarm und
einer Wassersäule von 10,0 m liefer
nach Herstellerangaben verlegen, inkl.
Befestigungsmaterial und
Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite
zum Verarbeiter zeigend. Bahnen
faltendfrei verlegen und im Abstand von
ca. 10-15 cm mit geeigneten
Tackerklammern befestigen. Weitere
Bahnen mit ca. 10 cm überlappen.

Überlappungen mit integriertem
Selbstklebestreifen oder mit geeigneten
System-Klebebänder winddicht und
wasserführend verkleben.

A 0.000 m² A

Total 600 **Luftdichtungen, Wärmedämmungen und
Winddichtungen an Fassaden**

Total 352 **Spenglerarbeiten: Deckungen und
Bekleidungen aus Dünnblech**

Gesamttotal