

363 Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
 Nur hier kann der Anwender Positionen
 des NPK für seine individuellen
 Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
 Die angepassten Positionen werden mit
 einem "R" vor der Positionsnummer
 bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
 Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
 geschlossenen Unterpositionen werden
 nur je die ersten 2 Zeilen
 wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
 Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
 Volltext im NPK 363D/2012.

01 Geneigte Dächer: Unterkon-
 struktionen und Deckungen
 (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
 gen, Ausmassbestimmungen und
 Begriffsdefinitionen finden
 sich im Reserve-Unterabschnitt
 090. Sie enthalten nicht die
 im NPK vorgegebenen Aussagen,
 sondern sind projektspezifisch
 formuliert.

200 Dampfbremsen und Beschwerungsschichten

Betreffend Vergütungsregelungen,
 Ausmassbestimmungen und
 Begriffsdefinitionen gelten die
 Bedingungen in
 Pos. 000.200.

210 Dampfbremsen auf Verlegeunterlagen oder auf Sparrenunterseite

211 Dampfbremsen aus Kunststoffbahnen,
 lose auf Verlegeunterlage verlegen, im
 Ueberlappungsbereich befestigen.

.100 Für normale Anforderungen.
 Ueberlappungen mm 100, mit Klebband
 luftdicht verkleben.



- 211.181 01 Dampfbrems- u. Luftdichtungsbahn
verlegen pro clima DA (connect).
- 02 Herstellung der luftdichten Ebene nach
SIA 180 mit pro clima DA (connect)
Dampfbremse und Luftdichtungsbahn.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn
(sd-Wert: 2,3 m), zur temporären
Freibewitterung geeignet, geprüft
schadstoffarm liefern und nach
Herstellerangaben verlegen, inkl.
Befestigungsmaterial und
Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite
zum Verarbeiter zeigend. Bahn faltenfrei
verlegen und im Abstand von ca. 10-15
cm mit geeigneten Tackerklammern
befestigen. Weitere Bahnen mit ca. 10
cm überlappen.

04 LE = m2.

A 0.000 LE A

- 214 Dampfbremsen auf Sparrenunterseite
verlegen, im Ueberlappungsbereich
befestigen.
- .100 Für normale Anforderungen.
- .110 Kunststoffbahnen. Ueberlappungen mm
100, mit Klebband luftdicht verkleben.
- .114 01 Dampfbrems- u. Luftdichtungsbahn
verlegen pro clima DA (connect).

214.114 02 Herstellung der luftdichten Ebene nach
SIA 180 mit pro clima DA (connect)
Dampfbremse und Luftdichtungsbahn.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn
(sd-Wert: 2,3 m), zur temporären
Freibewitterung geeignet, geprüft
schadstoffarm liefern und nach
Herstellerangaben verlegen, inkl.
Befestigungsmaterial und
Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite
zum Verarbeiter zeigend. Bahn faltenfrei
verlegen und im Abstand von ca. 10-15
cm mit geeigneten Tackerklammern
befestigen. Weitere Bahnen mit ca. 10
cm überlappen.

A 0.000 m² A

Total 200 Dampfbremsen und Beschwerungsschichten

Total 363 Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen

Gesamttotal