

363 Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 363D/2012.

01 Geneigte Dächer: Unterkon-
struktionen und Deckungen
(V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die
im NPK vorgegebenen Aussagen,
sondern sind projektspezifisch
formuliert.

200 Dampfbremsen und Beschwerungsschichten

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

210 Dampfbremsen auf Verlegeunterlagen oder auf Sparrenunterseite

212 Feuchtheadaptive Dampfbremsen aus
Kunststoffbahnen. Für
Dachkonstruktionen, mit Verbesserung
der Wärmedämmung von der Kaltseite
her.



- 212.801 01 Dampfbrems- u. Luftdichtungsbahn
verlegen pro clima INTELLO X
(connect).
- 03 Herstellung der luftdichten Ebene nach
SIA 180 mit pro clima INTELLO X
(connect) Hochleistungs-Dampfbremse
und Luftdichtungsbahn.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Feuchtevariable Dampfbrems- und
Luftdichtungsbahn (sd-Wert: 0,25 m bis
25 m), zur temporären Freibewitterung
geeignet, geprüft schadstoffarm, mit
integrierten Selbstklebzonen liefern und
nach Herstellerangaben verlegen, inkl.
Befestigungsmaterial und
Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite
zum Verarbeiter zeigend. Bahn faltenfrei
verlegen und im Abstand von ca. 10-15
cm mit geeigneten Tackerklammern
befestigen. Weitere Bahnen mit ca. 10
cm überlappen.

08 LE = m2.

A 0.000 LE A

Total 200 Dampfbremsen und Beschwerungsschichten

Total 363 Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen

Gesamttotal