

## 363 Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen

### 000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):  
Nur hier kann der Anwender Positionen  
des NPK für seine individuellen  
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.  
Die angepassten Positionen werden mit  
einem "R" vor der Positionsnummer  
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von  
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und  
geschlossenen Unterpositionen werden  
nur je die ersten 2 Zeilen  
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die  
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist  
Volltext im NPK 363D/2012.

01 Geneigte Dächer: Unterkon-  
struktionen und Deckungen  
(V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-  
gen, Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen finden  
sich im Reserve-Unterabschnitt  
090. Sie enthalten nicht die  
im NPK vorgegebenen Aussagen,  
sondern sind projektspezifisch  
formuliert.

### 200 Dampfbremsen und Beschwerungsschichten

Betreffend Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in  
Pos. 000.200.

### 210 Dampfbremsen auf Verlegeunterlagen oder auf Sparrenunterseite

211 Dampfbremsen aus Kunststoffbahnen,  
lose auf Verlegeunterlage verlegen, im  
Ueberlappungsbereich befestigen.

.100 Für normale Anforderungen.  
Ueberlappungen mm 100, mit Klebband  
luftdicht verkleben.



- 211.120 Kunststoffbahnen, Oberseite glatt.
- .124 01 Dampfbrems- u. Luftdichtungsbahn verlegen (pro clima INTELLO).
- 02 Herstellung der luftdichten Ebene nach SIA 180 mit pro clima INTELLO Hochleistungs-Dampfbremse und Luftdichtungsbahn.  
pro clima CH GmbH  
Teichgässlein 9  
CH - 4058 Basel  
Tel. +41 61 511 38 00  
info@proclima.ch  
www.proclima.ch
- Feuchtevariable Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn (sd-Wert: 0,25 m bis 25 m) mit europäische technischer Zulassung (ETA), geprüft schadstoffarm liefern und nach Herstellerangaben verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und Nebenarbeiten.
- Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahn faltenfrei verlegen und im Abstand von ca. 10-15 cm mit geeigneten Tackerklammern befestigen. Weitere Bahnen mit ca. 10 cm überlappen.

A 0.000 m² A .....

- 214 Dampfbremsen auf Sparrenunterseite verlegen, im Ueberlappungsbereich befestigen.
- .100 Für normale Anforderungen.
- .110 Kunststoffbahnen. Ueberlappungen mm 100, mit Klebband luftdicht verkleben.
- .114 01 Dampfbrems- u. Luftdichtungsbahn verlegen (pro clima INTELLO).

214.114 02 Herstellung der luftdichten Ebene nach  
SIA 180 mit pro clima INTELLO  
Hochleistungs-Dampfbremse und  
Luftdichtungsbahn.  
pro clima CH GmbH  
Teichgässlein 9  
CH - 4058 Basel  
Tel. +41 61 511 38 00  
info@proclima.ch  
www.proclima.ch

Feuchtevariable Dampfbrems- und  
Luftdichtungsbahn (sd-Wert: 0,25 m bis  
25 m) mit europäische technischer  
Zulassung (ETA), geprüft schadstoffarm  
liefern und nach Herstellerangaben  
verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und  
Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite  
zum Verarbeiter zeigend. Bahn faltenfrei  
verlegen und im Abstand von ca. 10-15  
cm mit geeigneten Tackerklammern  
befestigen. Weitere Bahnen mit ca. 10  
cm überlappen.

A 0.000 m<sup>2</sup> A .....

**Total 200 Dampfbremsen und Beschwerungsschichten** .....

**Total 363 Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen** .....

**Gesamttotal** .....