

363 Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 363D/2012.

01 Geneigte Dächer: Unterkon-
struktionen und Deckungen
(V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die
im NPK vorgegebenen Aussagen,
sondern sind projektspezifisch
formuliert.

200 Dampfbremsen und Beschwerungsschichten

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

260 An- und Abschlüsse

261 Dampfbremsen bei An- und
Abschlüssen sowie Durchführungen
luftdicht anschliessen. Als Mehrleistung.

.801 01 Anschluss an Sockel (AEROSANA
VISCONN FIBRE System).

02 Luftdichter Anschluss von
Holzrahmenbau- oder
Holzmassivbauwänden an mineralische
Bauteile mit der sprühbaren Luftdichtung
pro clima AEROSANA VISCONN FIBRE
System.

pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Anschluss an mineralische Bauteile mit
der geprüft schadstoffarmer sprühbarer
Luftdichtung aus modifiziertem
wässrigem Acrylat-Polymerdispersion
nach Herstellerangaben liefern und
anbringen inkl. Nebearbeiten.

05 LE = m.



A 0.000 LE A

264	Dampfbremsen luftdicht an Sparren, Pfetten und dgl. anschliessen.				
.801	01 Anschluss an Sockel (AEROSANA VISCONN FIBRE System).				
	02 Luftdichter Anschluss von Holzrahmenbau- oder Holzmassivbauwänden an mineralische Bauteile mit der sprühbaren Luftdichtung pro clima AEROSANA VISCONN FIBRE System. pro clima CH GmbH Teichgässlein 9 CH - 4058 Basel Tel. +41 61 511 38 00 info@proclima.ch www.proclima.ch				
	Anschluss an mineralische Bauteile mit der geprüft schadstoffarmer sprühbarer Luftdichtung aus modifiziertem wässrigem Acrylat-Polymerdispersion nach Herstellerangaben liefern und anbringen inkl. Nebenarbeiten.				
	04 LE = m.	A	0.000	LE	A
265	Dampfbremsen bei Kehlen schneiden und luftdicht verkleben oder verschweissen.				
.801	01 Anschluss an Sockel (AEROSANA VISCONN FIBRE System).				
	02 Luftdichter Anschluss von Holzrahmenbau- oder Holzmassivbauwänden an mineralische Bauteile mit der sprühbaren Luftdichtung pro clima AEROSANA VISCONN FIBRE System. pro clima CH GmbH Teichgässlein 9 CH - 4058 Basel Tel. +41 61 511 38 00 info@proclima.ch www.proclima.ch				
	Anschluss an mineralische Bauteile mit der geprüft schadstoffarmer sprühbarer Luftdichtung aus modifiziertem wässrigem Acrylat-Polymerdispersion nach Herstellerangaben liefern und anbringen inkl. Nebenarbeiten.				
	04 LE = m.	A	0.000	LE	A
266	Dampfbremsen bei First und Graten schneiden und luftdicht verkleben oder verschweissen.				
.801	01 Anschluss an Sockel (AEROSANA VISCONN FIBRE System).				

266.801 02 Luftdichter Anschluss von
Holzrahmenbau- oder
Holzmassivbauwänden an mineralische
Bauteile mit der sprühbaren Luftdichtung
pro clima AEROSANA VISCONN FIBRE
System.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Anschluss an mineralische Bauteile mit
der geprüft schadstoffarmer sprühbarer
Luftdichtung aus modifiziertem
wässrigem Acrylat-Polymerdispersion
nach Herstellerangaben liefern und
anbringen inkl. Nebenarbeiten.

04 LE = m.

A 0.000 LE A

Total 200 Dampfbremsen und Beschwerungsschichten

Total 363 Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen

Gesamttotal