

363 Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
 Nur hier kann der Anwender Positionen
 des NPK für seine individuellen
 Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
 Die angepassten Positionen werden mit
 einem "R" vor der Positionsnummer
 bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
 Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
 geschlossenen Unterpositionen werden
 nur je die ersten 2 Zeilen
 wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
 Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
 Volltext im NPK 363D/2012.

01 Geneigte Dächer: Unterkon-
 struktionen und Deckungen
 (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
 gen, Ausmassbestimmungen und
 Begriffsdefinitionen finden
 sich im Reserve-Unterabschnitt
 090. Sie enthalten nicht die
 im NPK vorgegebenen Aussagen,
 sondern sind projektspezifisch
 formuliert.

400 Unterdächer und Konterlattungen

Betreffend Vergütungsregelungen,
 Ausmassbestimmungen und
 Begriffsdefinitionen gelten die
 Bedingungen in
 Pos. 000.200.

420 Unterdächer für normale Beanspruchung, nach Norm SIA 232/1

423 Unterdächer aus Dichtungsbahnen, für
 normale Beanspruchung.

.100 Kunststoff-Dichtungsbahnen,
 einschichtig. Auf Verlegeunterlage
 verlegen oder über Sparren spannen.

.181 01 Unterdachbahn pro clima SOLITEX
 MENTO 5000 (connect).



423.181 02 Herstellen einer diffusionsoffenen winddichten Ebene mit der Unterdachbahn pro clima SOLITEX MENTO 5000 (connect).
Unterdachbahn für erhöhte Beanspruchung gemäss SIA 232/1.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Diffusionsoffene Unterdachbahn (sd-Wert: 0,05 m) geeignet als Bauzeitabdichtung gemäss SIA 232/1 mit monolithischer Funktionsmembran (aus z. B. Thermoplastischem Elastomer Ether Ester), geprüft schadstoffarm und einer Wassersäule von 10,0 m lieferbar nach Herstellerangaben verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und mit geeigneten Tackerklammern im feuchtegeschützt Überlappungsbereich befestigen. Weitere Bahnen mit ca. 10 cm überlappen.

Überlappungen mit integriertem Selbstklebestreifen oder mit geeigneten System-Klebebänder winddicht und wasserführend verkleben.

05 LE = m2.

A 0.000 LE A

430 Unterdächer für erhöhte oder ausserordentliche Beanspruchung, nach Norm SIA 232/1

431 Unterdächer aus Dichtungsbahnen, für erhöhte Beanspruchung.

.100 Kunststoff-Dichtungsbahnen, einschichtig. Auf Verlegeunterlage verlegen.

431.181 01 Unterdachbahn pro clima SOLITEX MENTO 5000 (connect).

02 Herstellen einer diffusionsoffenen winddichten Ebene mit der Unterdachbahn pro clima SOLITEX MENTO 5000 (connect).
Unterdachbahn für erhöhte Beanspruchung gemäss SIA 232/1.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Diffusionsoffene Unterdachbahn (sd-Wert: 0,05 m) geeignet als Bauzeitabdichtung gemäss SIA 232/1 mit monolithischer Funktionsmembran (aus z. B. Thermoplastischem Elastomer Ether Ester), geprüft schadstoffarm und einer Wassersäule von 10,0 m liefern nach Herstellerangaben verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und mit geeigneten Tackerklammern im feuchteschutz Überlappungsbereich befestigen. Weitere Bahnen mit ca. 10 cm überlappen.

Überlappungen mit integriertem Selbstklebestreifen oder mit geeigneten System-Klebebänder winddicht und wasserführend verkleben.

05 LE = m2.

A 0.000 LE A

Total 400 Unterdächer und Konterlattungen

Total 363 Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen

Gesamttotal