

363 Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 363D/2012.

01 Geneigte Dächer: Unterkon-
struktionen und Deckungen
(V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die
im NPK vorgegebenen Aussagen,
sondern sind projektspezifisch
formuliert.

400 Unterdächer und Konterlattungen

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

420 Unterdächer für normale Beanspruchung, nach Norm SIA 232/1

423 Unterdächer aus Dichtungsbahnen, für
normale Beanspruchung.

.100 Kunststoff-Dichtungsbahnen,
einschichtig. Auf Verlegeunterlage
verlegen oder über Sparren spannen.

.181 01 Unterdachbahn pro clima SOLITEX
QUANTHO 3000 connect.



- 423.181 02 Herstellen einer diffusionsoffenen winddichten Ebene mit der Unterdachbahn pro clima SOLITEX QUANTHO 3000 connect. Unterdachbahn für erhöhte Beanspruchung gemäss SIA 232/1. pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch
- Diffusionsoffene Unterdachbahn (sd-Wert: 0,16 m) geeignet als Bauzeitabdichtung gemäss SIA 232/1 und ETA ohne zusätzliches Nageldichtmaterial,geprüfte Hagelwiderstandsklasse HW5, mit monolithischer TPU-Funktionsmembran, Dichtlippe und connect-Selbstklebezonen,geprüft schadstoffarm und einer Freibewitterungsdauer von bis zu 4 Monaten liefer nach Herstellerangaben verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und Nebenarbeiten.
- Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und mit geeigneten Tackerklammern im feuchtegeschützt Überlappungsbereich befestigen. Weitere Bahnen mit ca. 10 cm überlappen.
- Überlappungen mit integriertem Selbstklebestreifen oder mit geeigneten System-Klebebänder winddicht und wasserführend verkleben.

05 LE = m2.

A

0.000 LE A

430 Unterdächer für erhöhte oder ausserordentliche Beanspruchung, nach Norm SIA 232/1

- 431 Unterdächer aus Dichtungsbahnen, für erhöhte Beanspruchung.
- .100 Kunststoff-Dichtungsbahnen, einschichtig. Auf Verlegeunterlage verlegen.

431.181 01 Unterdachbahn pro clima SOLITEX QUANTHO 3000 connect.

02 Herstellen einer diffusionsoffenen winddichten Ebene mit der Unterdachbahn pro clima SOLITEX QUANTHO 3000 connect.
Unterdachbahn für erhöhte Beanspruchung gemäss SIA 232/1.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Diffusionsoffene Unterdachbahn (sd-Wert: 0,16 m) geeignet als Bauzeitabdichtung gemäss SIA 232/1 und ETA ohne zusätzliches Nageldichtmaterial,geprüfte Hagelwiderstandsklasse HW5, mit monolithischer TPU-Funktionsmembran, Dichtlippe und connect-Selbstklebezonen,geprüft schadstoffarm und einer Freibewitterungsdauer von bis zu 4 Monaten liefer nach Herstellerangaben verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und mit geeigneten Tackerklammern im feuchtegeschützt Überlappungsbereich befestigen. Weitere Bahnen mit ca. 10 cm überlappen.

Überlappungen mit integriertem Selbstklebestreifen oder mit geeigneten System-Klebebänder winddicht und wasserführend verkleben.

05 LE = m2.

A 0.000 LE A

Total 400 Unterdächer und Konterlattungen

Total 363 Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen

Gesamttotal