

363 Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 363D/2012.

01 Geneigte Dächer: Unterkon-
struktionen und Deckungen
(V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die
im NPK vorgegebenen Aussagen,
sondern sind projektspezifisch
formuliert.

200 Dampfbremsen und Beschwerungsschichten

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

210 Dampfbremsen auf Verlegeunterlagen oder auf Sparrenunterseite

211 Dampfbremsen aus Kunststoffbahnen,
lose auf Verlegeunterlage verlegen, im
Ueberlappungsbereich befestigen.

.801 01 Luftdichtungs- und
Witterungsschutzbahn pro clima
SOLITEX ADHERO VISTO.



211.801 02 Herstellen einer witterungsbeständigen Ebene mit der vollflächig klebenden Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO VISTO.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Transparente, vollflächig klebende Witterungsschutzbahn mit Funktionsmembran aus Polyethylen-Copolymer, wasserfestem SOLID-Kleber, Hagelwiderstandsklasse HW 5, Widerstand gegen Wasserdurchgang nach SN EN 1928 W1, geprüft schadstoffarm, blendfrei, scheuerfest, rutsicher, einer Wassersäule von 10,0 m sowie einer Freibewitterungsdauer als Bauzeitenschutz von mind. 3 Monaten liefern, nach Herstellerangaben verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und verkleben. Weitere Bahnen mit ca. 10 cm überlappen.

06 LE = m2.

A 0.000 LE A

212 Feuchteadaptive Dampfbremsen aus Kunststoffbahnen. Für Dachkonstruktionen, mit Verbesserung der Wärmedämmung von der Kaltseite her.

.801 01 Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO VISTO.

212.801 02 Herstellen einer witterungsbeständigen Ebene mit der vollflächig klebenden Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO VISTO.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Transparente, vollflächig klebende Witterungsschutzbahn mit Funktionsmembran aus Polyethylen-Copolymer, wasserfestem SOLID-Kleber, Hagelwiderstandsklasse HW 5, Widerstand gegen Wasserdurchgang nach SN EN 1928 W1, geprüft schadstoffarm, blendfrei, scheuerfest, rutsicher, einer Wassersäule von 10,0 m sowie einer Freibewitterungsdauer als Bauzeitenschutz von mind. 3 Monaten liefern, nach Herstellerangaben verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und verkleben. Weitere Bahnen mit ca. 10 cm überlappen.

08 LE = m2.

A

0.000 LE A

280 Zusatzarbeiten und Mehrleistungen

287 Mehrleistungen für Kleinflächen zu Dampfbremsen und Beschwerungsschichten.

.801 01 Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO VISTO.

287.801 02 Herstellen einer witterungsbeständigen Ebene mit der vollflächig klebenden Witterungsschutzbahn pro clima SOLITEX ADHERO VISTO.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Transparente, vollflächig klebende Witterungsschutzbahn mit Funktionsmembran aus Polyethylen-Copolymer, wasserfestem SOLID-Kleber, Hagelwiderstandsklasse HW 5, Widerstand gegen Wasserdurchgang nach SN EN 1928 W1, geprüft schadstoffarm, blendfrei, scheuerfest, rutschticher, einer Wassersäule von 10,0 m sowie einer Freibewitterungsdauer als Bauzeitenschutz von mind. 3 Monaten liefern, nach Herstellerangaben verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und verkleben. Weitere Bahnen mit ca. 10 cm überlappen.

03 LE = m2.

A 0.000 LE A

Total 200 Dampfbremsen und Beschwerungsschichten

Total 363 Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen

Gesamttotal