

371 Fenster und Fenstertüren

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 371D/2015.

01 Fenster und Fenstertüren
(V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

700 Nebenarbeiten und Zubehör

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

710 Dichtungen und Dämmungen

712 Abdichtungen aussen zwischen
Rahmen und Baukörper (Winddichtung).

.200 Abdichten mit diffusionsoffenem
Fugendichtungsband.



712.201 03 Anschluss mit pro clima CONTEGA SOLIDO EXO.

Wind- und schlagregendichter Fensteranschluss an mineralischen Untergründen oder Holzkonstruktionen mit dem Putz- und Fensteranschlussklebeband pro clima CONTEGA SOLIDO EXO.
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch

Umlaufender wind- und schlagregendichter Fensteranschluss mit Fensteranschlussband mit vollflächigem, wasserfestem SOLID-Kleber mit überputzbarem Vlies, sd-Wert 0,7 m, Freibewitterung 3 Monate, geprüft schadstoffarm liefern, und nach Herstellerangaben montieren, inkl. Nebenarbeiten.

Am Fenster mit dem Selbstklebestreifen ankleben. Bahn unter Ausbildung einer Dehnschlaufe vollflächig auf Mauerwerk oder Beton verkleben.

Der Untergrund muss eben und tragfähig sein. Ggf. muss der Untergrund zuvor egalisiert und / oder Fehlstellen ergänzt werden. Die Verbindungsmittel der Fensterbefestigung werden beim Abkleben berücksichtigt.

Fugenbreite 10 bis 15 mm.
 Fenstergrösse: ... m2.
 Anzahl: ... St.

05 LE = m.

A 0.000 LE A

Total 700 Nebenarbeiten und Zubehör

Total 371 Fenster und Fenstertüren

Gesamttotal