

376 Anlagen aus Glas und Metall

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 376D/2011.

01 Anlagen aus Glas und Metall
(V'26)

400 Schaufensteranlagen

Ohne andere Angaben gilt die
Grundaussführung nach den
U'abschnitten 040 bis 060.

480 Mehrleistungen und Nebenarbeiten

486 Dampfbremsen und Winddichtungen.



- 486.200 Winddichtungen an Verglasungen anschliessen.
 .201 02 Anschluss mit pro clima CONTEGA SOLIDO EXO.
 04 Wind- und schlagregendichter Fensteranschluss an mineralischen Untergründen oder Holzkonstruktionen mit dem Putz- und Fensteranschlussklebeband pro clima CONTEGA SOLIDO EXO.
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch

Umlaufender wind- und schlagregendichter Fensteranschluss mit Fensteranschlussband mit vollflächigem, wasserfestem SOLID-Kleber mit überputzbarem Vlies, sd-Wert 0,7 m, Freibewitterung 3 Monate, geprüft schadstoffarm liefern, und nach Herstellerangaben montieren, inkl. Nebenarbeiten.

Am Fenster mit dem Selbstklebestreifen ankleben. Bahn unter Ausbildung einer Dehnschlaufe vollflächig auf Mauerwerk oder Beton verkleben.

Der Untergrund muss eben und tragfähig sein. Ggf. muss der Untergrund zuvor egalisiert und / oder Fehlstellen ergänzt werden. Die Verbindungsmittel der Fensterbefestigung werden beim Abkleben berücksichtigt.

Fugenbreite 10 bis 15 mm.
 Fenstergrösse: ... m2.
 Anzahl: ... St.

06 LE = m.

A 0.000 LE A

Total 400 Schaufensteranlagen

Total 376 Anlagen aus Glas und Metall

Gesamttotal