

## 376 Anlagen aus Glas und Metall

### 000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):  
Nur hier kann der Anwender Positionen  
des NPK für seine individuellen  
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.  
Die angepassten Positionen werden mit  
einem "R" vor der Positionsnummer  
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von  
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und  
geschlossenen Unterpositionen werden  
nur je die ersten 2 Zeilen  
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die  
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist  
Volltext im NPK 376D/2011.

01 Anlagen aus Glas und Metall  
(V'26)

### 400 Schaufensteranlagen

Ohne andere Angaben gilt die  
Grundauführung nach den  
U'abschnitten 040 bis 060.

### 480 Mehrleistungen und Nebenarbeiten

486 Dampfbremsen und Winddichtungen.



- 486.100 Dampfbremsen an Verglasungen anschliessen.  
 .101 02 Anschluss mit pro clima CONTEGA SOLIDO IQ.  
 04 Wind- und schlagregendichter Fensteranschluss an mineralische Untergründe oder Holzkonstruktionen mit dem Putz- und Fensteranschlussklebeband pro clima CONTEGA SOLIDO IQ.  
 pro clima CH GmbH  
 Teichgässlein 9  
 CH - 4058 Basel  
 Tel. +41 61 511 38 00  
 info@proclima.ch  
 www.proclima.ch

Umlaufender, wind- und schlagregendichter Fensteranschluss mit Fensteranschlussband mit vollflächigem, wasserfestem SOLIDKleber mit überputzbarem Vlies, feuchtevariabel (sd-Wert 0,4 m bis 25,0 m), geprüft schadstoffarm, bis zu 8 Monate freibewitterbar liefern und nach Herstellerangaben montieren, inkl. Nebenarbeiten.

Am Fenster mit dem Selbstklebestreifen ankleben. Band unter Ausbildung einer Dehnschlaufe vollflächig auf dem Untergrund verkleben.

Der Untergrund muss eben und tragfähig sein. Ggf. muss der Untergrund zuvor egalisiert und / oder Fehlstellen ergänzt werden.

Die Verbindungsmittel der Fensterbefestigung werden beim Abkleben berücksichtigt.

Fugenbreite 10 bis 15 mm.  
 Fenstergrösse: ... m2.  
 Anzahl: ... St.

06 LE = m.

A 0.000 LE A .....

- 486.200 Winddichtungen an Verglasungen anschliessen.
- .201 02 Anschluss mit pro clima CONTEGA SOLIDO IQ.
- 04 Wind- und schlagregendichter Fensteranschluss an mineralische Untergründe oder Holzkonstruktionen mit dem Putz- und Fensteranschlussklebeband pro clima CONTEGA SOLIDO IQ.  
pro clima CH GmbH  
Teichgässlein 9  
CH - 4058 Basel  
Tel. +41 61 511 38 00  
info@proclima.ch  
www.proclima.ch

Umlaufender, wind- und schlagregendichter Fensteranschluss mit Fensteranschlussband mit vollflächigem, wasserfestem SOLIDKleber mit überputzbarem Vlies, feuchtevariabel (sd-Wert 0,4 m bis 25,0 m), geprüft schadstoffarm, bis zu 8 Monate freibewitterbar liefern und nach Herstellerangaben montieren, inkl. Nebenarbeiten.

Am Fenster mit dem Selbstklebestreifen ankleben. Band unter Ausbildung einer Dehnschlaufe vollflächig auf dem Untergrund verkleben.

Der Untergrund muss eben und tragfähig sein. Ggf. muss der Untergrund zuvor egalisiert und / oder Fehlstellen ergänzt werden.

Die Verbindungsmittel der Fensterbefestigung werden beim Abkleben berücksichtigt.

Fugenbreite 10 bis 15 mm.  
Fenstergrösse: ... m2.  
Anzahl: ... St.

06 LE = m.

A 0.000 LE A .....

**Total 400 Schaufensteranlagen** .....

**Total 376 Anlagen aus Glas und Metall** .....

**Gesamttotal** .....