

376 Anlagen aus Glas und Metall

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 376D/2011.

01 Anlagen aus Glas und Metall
(V'26)

400 Schaufensteranlagen

Ohne andere Angaben gilt die
Grundaussführung nach den
U'abschnitten 040 bis 060.

480 Mehrleistungen und Nebenarbeiten

486 Dampfbremsen und Winddichtungen.



- 486.100 Dampfbremsen an Verglasungen anschliessen.
- .101 02 Anschluss mit pro clima CONTEGA SOLIDO SL.
- 04 Luftdichter Fensteranschluss an mineralische Untergründe oder Holzkonstruktionen mit dem Putz- und Fensteranschlussklebeband pro clima CONTEGA SOLIDO SL.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Umlaufender, luftdichter Fensteranschluss mit Fensteranschlussband mit vollflächigem, wasserfestem SOLID-Kleber mit überputzbarem Vlies, sd-Wert 2,3 m, geprüft schadstoffarm und Anforderungen, liefern und nach Herstellerangaben montieren, inkl. Nebenarbeiten.

Am Fenster mit dem Selbstklebestreifen ankleben. Band unter Ausbildung einer Dehnschlaufe vollflächig auf dem Untergrund verkleben.

Der Untergrund muss eben und tragfähig sein. Ggf. muss der Untergrund zuvor egalisiert und / oder Fehlstellen ergänzt werden.

Die Verbindungsmittel der Fensterbefestigung werden beim Abkleben berücksichtigt.

Fugenbreite 10 bis 15 mm.
Fenstergrösse: ... m2.
Anzahl: ... St.

06 LE = m.

A 0.000 LE A

Total 400 Schaufensteranlagen

Total 376 Anlagen aus Glas und Metall

Gesamttotal