

381 Holzbau: Türen und Tore

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 381D/2012.

01 Holzbau: Türen und Tore (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die
im NPK vorgegebenen Aussagen,
sondern sind projektspezifisch
formuliert.

200 Aussentore

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

270 Mehrleistungen und Nebenarbeiten



271 Mehrleistungen für andere Ausführung
 als Grundaussführung.

.801 01 Anschluss mit pro clima CONTEGA
 SOLIDO EXO.

Wind- und schlagregendichter
 Fensteranschluss an mineralischen
 Untergründen oder Holzkonstruktionen
 mit dem Putz- und
 Fensteranschlussklebeband pro clima
 CONTEGA SOLIDO EXO.
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch

Umlaufender wind- und
 schlagregendichter Fensteranschluss mit
 Fensteranschlussband mit vollflächigem,
 wasserfestem SOLID-Kleber mit
 überputzbarem Vlies, sd-Wert 0,7 m,
 Freibewitterung 3 Monate, geprüft
 schadstoffarm liefern, und nach
 Herstellerangaben montieren, inkl.
 Nebenarbeiten.

Am Fenster mit dem Selbstklebestreifen
 ankleben. Bahn unter Ausbildung einer
 Dehnschlaufe vollflächig auf Mauerwerk
 oder Beton verkleben.

Der Untergrund muss eben und
 tragfähig sein. Ggf. muss der
 Untergrund zuvor egalisiert und / oder
 Fehlstellen ergänzt werden. Die
 Verbindungsmittel der
 Fensterbefestigung werden beim
 Abkleben berücksichtigt.

Fugenbreite 10 bis 15 mm.
 Fenstergrösse: ... m2.
 Anzahl: ... St.

04 LE = m.

A 0.000 LE A

Total 200 Aussentore

300 Aussentüren

Betreffend Vergütungsregelungen,
 Ausmassbestimmungen und
 Begriffsdefinitionen gelten die
 Bedingungen in
 Pos. 000.200.

370 Mehrleistungen und Nebenarbeiten

371 Mehrleistungen für andere Ausführung
 als Grundauführung.

.801 01 Anschluss mit pro clima CONTEGA
 SOLIDO EXO.

Wind- und schlagregendichter
 Fensteranschluss an mineralischen
 Untergründen oder Holzkonstruktionen
 mit dem Putz- und
 Fensteranschlussklebeband pro clima
 CONTEGA SOLIDO EXO.
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch

Umlaufender wind- und
 schlagregendichter Fensteranschluss mit
 Fensteranschlussband mit vollflächigem,
 wasserfestem SOLID-Kleber mit
 überputzbarem Vlies, sd-Wert 0,7 m,
 Freibewitterung 3 Monate, geprüft
 schadstoffarm liefern, und nach
 Herstellerangaben montieren, inkl.
 Nebenarbeiten.

Am Fenster mit dem Selbstklebestreifen
 ankleben. Bahn unter Ausbildung einer
 Dehnschlaufe vollflächig auf Mauerwerk
 oder Beton verkleben.

Der Untergrund muss eben und
 tragfähig sein. Ggf. muss der
 Untergrund zuvor egalisiert und / oder
 Fehlstellen ergänzt werden. Die
 Verbindungsmittel der
 Fensterbefestigung werden beim
 Abkleben berücksichtigt.

Fugenbreite 10 bis 15 mm.
 Fenstergrösse: ... m2.
 Anzahl: ... St.

04 LE = m.

A 0.000 LE A

Total 300 Aussentüren

Total 381 Holzbau: Türen und Tore

Gesamttotal