

381 Holzbau: Türen und Tore

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 381D/2012.

01 Holzbau: Türen und Tore (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die
im NPK vorgegebenen Aussagen,
sondern sind projektspezifisch
formuliert.

400 Innentore

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

470 Mehrleistungen und Nebenarbeiten



471 Mehrleistungen für andere Ausführung als Grundauführung.

.801 01 Anschluss mit pro clima CONTEGA SOLIDO SL.

Luftdichter Fensteranschluss an mineralische Untergründe oder Holzkonstruktionen mit dem Putz- und Fensteranschlussklebeband pro clima CONTEGA SOLIDO SL.

pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Umlaufender, luftdichter Fensteranschluss mit Fensteranschlussband mit vollflächigem, wasserfestem SOLID-Kleber mit überputzbarem Vlies, sd-Wert 2,3 m, geprüft schadstoffarm und Anforderungen, liefern und nach Herstellerangaben montieren, inkl. Nebenarbeiten.

Am Fenster mit dem Selbstklebestreifen ankleben. Band unter Ausbildung einer Dehnschlaufe vollflächig auf dem Untergrund verkleben.

Der Untergrund muss eben und tragfähig sein. Ggf. muss der Untergrund zuvor egalisiert und / oder Fehlstellen ergänzt werden.

Die Verbindungsmittel der Fensterbefestigung werden beim Abkleben berücksichtigt.

Fugenbreite 10 bis 15 mm.
Fenstergrösse: ... m2.
Anzahl: ... St.

04 LE = m.

A 0.000 LE A

Total 400 Innentore

500 Innentüren

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

570 Mehrleistungen und Nebenarbeiten

571 Mehrleistungen für andere Ausführung als Grundauführung.

.801 01 Anschluss mit pro clima CONTEGA SOLIDO SL.

Luftdichter Fensteranschluss an mineralische Untergründe oder Holzkonstruktionen mit dem Putz- und Fensteranschlussklebeband pro clima CONTEGA SOLIDO SL.

pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Umlaufender, luftdichter Fensteranschluss mit Fensteranschlussband mit vollflächigem, wasserfestem SOLID-Kleber mit überputzbarem Vlies, sd-Wert 2,3 m, geprüft schadstoffarm und Anforderungen, liefern und nach Herstellerangaben montieren, inkl. Nebenarbeiten.

Am Fenster mit dem Selbstklebestreifen ankleben. Band unter Ausbildung einer Dehnschlaufe vollflächig auf dem Untergrund verkleben.

Der Untergrund muss eben und tragfähig sein. Ggf. muss der Untergrund zuvor egalisiert und / oder Fehlstellen ergänzt werden.

Die Verbindungsmittel der Fensterbefestigung werden beim Abkleben berücksichtigt.

Fugenbreite 10 bis 15 mm.
Fenstergrösse: ... m2.
Anzahl: ... St.

04 LE = m.

A 0.000 LE A

Total 500 Innentüren

Total 381 Holzbau: Türen und Tore

Gesamttotal