

652 Deckenbekleidungen aus Holz, Holzwerkstoffen, Mineralfasern

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 652D/2016.

01 Deckenbekleidungen aus Holz,
Holzwerkstoffen, Mineralfasern
(V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

100 Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

170 Verschiedene Vorarbeiten

171 Zusätzliche Dämmungen und
Dampfbremsen vorgängig montieren.

.200 Dampfbremsen verlegen. Inkl.
luftdichtes Verkleben der
Ueberlappungen.

.201 01 Dampfbrems- u. Luftdichtungsbahn
verlegen (pro clima INTELLO PLUS).



171.201 04 Herstellung der luftdichten Ebene nach SIA 180 mit pro clima INTELLO PLUS Hochleistungs-Dampfbremse und Luftdichtungsbahn.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Feuchtevariable mit Gittergelege armierte Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn (sd-Wert: 0,25 m bis 25 m) mit europäischer technischer Zulassung (ETA), geprüft schadstoffarm liefern und nach Herstellerangaben verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahn faltenfrei verlegen und im Abstand von ca. 10-15 cm mit geeigneten Tackerklammern befestigen. Weitere Bahnen mit ca. 10 cm überlappen.

10 LE = m².

A 0.000 LE A

.300 Dampfbremsen luftdicht an Bauteile anschliessen. Mit Klebband oder Klebstoff, inkl. systemabhängiger Haftgrundierung.

.301 01 Dampfbrems- u. Luftdichtungsbahn verlegen (pro clima INTELLO PLUS).

04 Herstellung der luftdichten Ebene nach SIA 180 mit pro clima INTELLO PLUS Hochleistungs-Dampfbremse und Luftdichtungsbahn.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Feuchtevariable mit Gittergelege armierte Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn (sd-Wert: 0,25 m bis 25 m) mit europäischer technischer Zulassung (ETA), geprüft schadstoffarm liefern und nach Herstellerangaben verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahn faltenfrei verlegen und im Abstand von ca. 10-15 cm mit geeigneten Tackerklammern befestigen. Weitere Bahnen mit ca. 10 cm überlappen.

171.301 12 LE = m2.

A 0.000 LE A

Total 100 Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand

**Total 652 Deckenbekleidungen aus Holz,
Holzwerkstoffen, Mineralfasern**

Gesamttotal